

JEPSON POWER[®] GmbH

The inventor of the dry cutter

Hand Dry Cutter 8230N - Die Mobile² / The mobile²



45°
Schrägschnitt
Bevel cut

Technische Daten / Specifications	
Leistungsaufnahme Power input	1.700 W
Betriebsspannung Voltage	230V/50Hz or 115V/60Hz
Leerlaufdrehzahl No load speed	2.600 min ⁻¹
Nettogewicht / Net weight	7,1 kg
Sägeblattgröße / Blade size	230 mm
Kabellänge / Cable length	5 m

Maximaler Arbeitsraum in mm
Maximum cutting capacities in mm

90° Schnitt / Cut 45° Schrägschnitt / Bevel cut

^ 82	^ 56
□ 82 x 10	□ 56 x 8
□ 82 x 5	□ 56 x 4
∅ 82 x 5	∅ 56 x 4
—* 10	—* 8



LBS-Sägeblatt schockresistent
LBS saw blade shock resistant



Sägt Sandwich Paneelen,
Metallbleche & Profile bis zu 10 mm,
Cuts sandwich panels, metal sheets
& profiles up to 10 mm,



mit einer Schnitttiefe bis zu 82 mm
with a cutting depth up to 82 mm

HDC 8230N: Ideal für das Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen, optional mit schockresistentem LBS-Sägeblatt.

- Standardmäßig ausgestattet mit einem nachschärfbaren Ø 230/48Z HM-Sägeblatt für exakte Schnitte bei höchsten Standzeiten
- Solide und leicht, nur 7,1 kg
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten
- Schmiermittel unnötig
- Max. Schnitttiefe von 82 / 56 mm Schrägschnitt, bis zu einer Dicke von 10 mm

Hand Dry Cutter 8230 N 230V + Koffer mit:	Art.-Nr.
230/48Z Standard Sägeblatt	608280
230/48Z Sägeblatt + einstellbare Führungsschiene mit integriertem Spannsystem. Nur 90° Schnitt	608280CG
230/60Z LBS-Sägeblatt schockresistent	608280LBS
230/60Z LBS-Sägeblatt schockresistent + einstellbare Führungsschiene mit integriertem Spannsystem. Nur 90° Schnitt	608280LCG

Hartmetallsägeblätter	Art.-Nr.
230/48Z Standard	72123048
230/48Z für Edelstahl	72123048Y
230/48Z für Edelstahl - Bau	72123048SI
230/48Z für Edelstahl - Lebensmittel	72123048NSF
230/60Z für Aluminium	72123060
230/68Z für dünnwandiges Material	72123068
230/84Z für dünnes Metallblech	72123084
230/60Z Laser Beam schockresistent	72223060

HDC 8230N: Ideal for cutting metal sheets, sandwich panels, trapezoidal sheets, steel pipes & profiles, nonferrous metals and composite materials, optional with shock resistant LBS-blade.

- By default fitted with a Ø 230/48T resharpenable HM-saw blade for highest cutting lives at a high cutting quality
- Strong and light construction, only 7,1 kg
- Chip collector for clean work
- No need of lubrication
- Maximum cutting depth 82 / 56 mm bevel cut and thickness 10 mm

Hand Dry Cutter 8230 N 230V + box with:	Reference
230/48T standard saw blade	608280
230/48T saw blade + adjustable cutting guide rail with integrated clamping system. 90° Straight cut only	608280CG
230/60T LBS-blade shock resistant	608280LBS
230/60T LBS-blade shock resistant + adjustable cutting guide rail with integrated clamping system. 90° Straight cut only	608280LCG

HM saw blades	Reference
230/48T standard for steel	72123048
230/48T for steel / inox	72123048Y
230/48T for stainless steel - construction	72123048SI
230/48T for stainless steel - food	72123048NSF
230/60T for aluminum	72123060
230/68T for thin walled material	72123068
230/84T for thin sheet metal	72123084
230/60T LBS - shock resistant	72223060



Blades Made in Japan

Metallkaltkreissägen von JEPSON für schnelles & gratarmes Sägen von Metallrohren und -profilen ohne Kühlung
Metal saws from JEPSON for fast and burr free cutting of metal pipes and profiles without coolant