

JEPSON POWER®



L'INVENTEUR DE LA DRY CUTTER

Super Hand Dry Cutter 8320 - BIG² - avec une profondeur de coupe de 120 mm sur rail-guide
with 120 mm cutting depth on cutting guide rail

**pour ACIER / for STEEL,
 PANNEAUX SANDWICH PANELS:
 120 mm / 4¾"**



Exemples de coupes / Cutting examples



Fixation rapide

Quick fixation



Super Hand Dry Cutter 8320 avec lame Ø 320 mm / 84 Dents

- Idéale pour la coupe des panneaux sandwich, tôles trapézoïdales, goulottes et conduits profilés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux, matériaux composites, etc..., jusqu'à une profondeur de coupe sur rail-guide de 120 mm
- Coupe à sec, sans lubrifiant, au contraire d'une scie à chaîne
- Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux
- Collecteur de copeaux intégré, un aspirateur peut être branché
- Indicateur LED de surcharge: vert: ok. | orange: clignotant-avertissement surcharge | rouge: arrêt de sécurité de la machine
- Construction légère avec composants nobles en magnésium: 8,4 kg (sans lame)

Rail-guide 1.400 mm avec fixation rapide

- Idéal pour une coupe propre et rectiligne des panneaux sandwich.

Livré avec 2 serre-joints

Super Hand Dry Cutter 8320 with Ø 320 mm / 12 ½" x 84T Saw blade

- Ideal for cutting sandwich panels, trapezoidal sheet, trunking and cable ducting, steel pipes and nonferrous metals, composite materials etc..., up to a cutting depth of 120 mm / 4 ¾" on guide rail.
- Dry cutting without lubricant, instead of a chainsaw
- Guard closed, prevents flying chips to the user
- Integrated chip collector, connector for optional extraction device
- LED overload indicator: green: ok. | orange: warning | red: over load
- Lightweight magnesium: 8,4 kg (without saw blade)

Cutting guide 1.400 mm with quick fixation

- Ideal for clean and straight cutting of sandwich panels

Delivered with 2 C-clamps

Lame carbure Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84D pour inox - construction	608276SI
Lame carbure Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84D pour inox - aliments	608276NSF
HM Saw blade Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84T for stainless steel - construction	608276SI
HM Saw blade Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84T for stainless steel - food	608276NSF



Collecteur de copeaux / Tilt tray for chips

Profondeur de coupe max. sur rail-guide: 120 mm
Max. cutting depth on cutting guide rail: 4¾"

Caractéristiques techniques / Specifications

Puissance absorbé / Power input	1.800 W
Tension d'alimentation / Voltage	230V/50Hz or 115V/60Hz
Vitesse de rotation / No load speed	1.700 tpm / rpm
Poids net / Net weight	8,4 kg
Lame carbure Ø / Blade size	320 mm
Cable / Cable length	5 m



Réf./Ref. 60827BOX

En option: coffre professionnel
 Optional: blowcase professional

Description / Description	Réf. / Ref.
Super Hand Dry Cutter 8320 livrée avec lame carbure Ø 320/84Dents 230V/115V	608270 / 608270 U
Rail-guide 1.400 mm	608275D
Lame carbure Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84D	608276
Super Hand Dry Cutter 8320 delivered with Ø 320/84T Saw blade 230V/115V	608270 / 608270 U
Cutting guide rail 1.400 mm	608275D
HM Saw blade Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84T	608276

Dry Cutter - Sciage rapide, précis, écologique (coupe à sec), sans bavures, des tôles, tubes, panneaux sandwich et profilés métalliques peints.
Metal saws from JEPSON for fast and burr free cutting of metal pipes and profiles without coolant