

JEPSON POWER[®] GmbH

The inventor of the dry cutter



Super Hand Dry Cutter 8320 - BIG² - mit 120 mm Schnitttiefe auf Führungsschiene
with 120 mm cutting depth on cutting guide rail

**für STAHL / for STEEL,
 SANDWICHPANEELN - PANELS:
 120 mm / 4¾"**



Super Hand Dry Cutter 8320 mit Ø 320 mm / 84Z Sägeblatt

- Optimal zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. bis zu einer Schnitttiefe von 120 mm auf Führungsschiene.
- Geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender
- Integriertes Spänekipfch, Anschluss für optionale Absaugvorrichtung
- LED-Überlastindikator: grün: ok. | orange: Warnung | rot: Überlast
- Magnesiumleichtbauweise: 8,4 kg (ohne Sägeblatt)

Führungsschiene 1.400 mm mit Schnellfixierung

- Ideal zum sauberen und geraden Ablängen von Sandwichpaneelen geliefert mit 2 C-Schnellspannzwingen



Max. Schnitttiefe auf Führungsschiene: 120 mm
Max. cutting depth on cutting guide rail: 4¾"

Super Hand Dry Cutter 8320 with Ø 320 mm / 12 ½" x 84T Saw blade

- Ideal for cutting sandwich panels, trapezoidal sheet, trunking and cable ducting, steel pipes and nonferrous metals, composite materials etc., up to a cutting depth of 120 mm / 4 ¾" on guide rail.
- Dry cutting without lubricant, instead of a chainsaw
- Guard closed, prevents flying chips to the user
- Integrated chip collector, connector for optional extraction device
- LED overload indicator: green: ok. | orange: warning | red: over load
- Lightweight magnesium: 8,4 kg (without saw blade)

Cutting guide 1.400 mm with quick fixation

- Ideal for clean and straight cutting of sandwich panels Delivered with 2 C-clamps

Technische Daten / Specifications	
Leistungsaufnahme / Power input	1.800 W
Betriebsspannung / Voltage	230V/50Hz or 115V/60Hz
Leerlaufdrehzahl / No load speed	1.700 min ⁻¹ / rpm
Nettogewicht / Net weight	8,4 kg
Sägeblattgröße / Blade size	320 mm
Kabellänge / Cable length	5 m



Optional: Professioneller Koffer
Optional: blowcase professional

HM Sägeblatt Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z für Edelstahl - Bau	608276SI
HM Sägeblatt Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z für Edelstahl - Lebensmittel	608276NSF
HM Saw blade Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84T for stainless steel - construction	608276SI
HM Saw blade Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84T for stainless steel - food	608276NSF

Beschreibung / Description	Art. / Ref.
Super Hand Dry Cutter 8320 geliefert mit Ø 320/84Z Sägeblatt 230V/115V	608270 / 608270 U
Führungsschiene 1.400 mm	608275D
HM Sägeblatt Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z	608276
Super Hand Dry Cutter 8320 delivered with Ø 320/84T Saw blade 230V/115V	608270 / 608270 U
Cutting guide rail 1.400 mm	608275D
HM Saw blade Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84T	608276

Metallkaltkreissägen von JEPSON für schnelles & gratarmes Sägen von Metallrohren und -profilen ohne Kühlung
Metal saws from JEPSON for fast and burr free cutting of metal pipes and profiles without coolant