











JEPSON POWER[®] GmbH

The inventor of the dry cutter



Zubehör universell einsetzbar / Accessories universal use

| Zubehör / Accessories | Beschreibung / Description | Art./Ref. | Zubehör / Accessories | Beschreibung / Description | Art./Ref. |
|---|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|
|  | 13 mm Bohrfutter mit Adapter 19 mm (3/4") Drill chuck 13 mm + adapter 19 mm (3/4") (Serie MAGPRO Adjust) 13 mm für / for MAGPRO 35 (490150) 16 mm für / for MAGPRO 50 (490170) | 490152A 490152 490173 |  | Bohrfutter 16 mm + MK3 Adapter Drill chuck 16 mm + MT3 adapter | 490164 |
|  | Schnellspannfutter Weldon 19 mm Quick release Weldon 19 mm für / for MAGPRO 35 (490150) für / for MAGPRO 50 (490170) | 490151 490172 |  | Adapter mit Weldon 19 mm (3/4") für FEIN® Kernbohrer ≥ 50 mm mit Quick-in Aufnahme + 1 Auswerf- / Zentrierstift Adapter with Weldon shank 19 mm (3/4") for FEIN® core drills ≥ 50 mm with Quick-in shank including 1 ejector pin | 490154 |
|  | Weldon 32 mm MK3 industrieller Adapter für Kernbohrer ab Ø 61 mm mit automatischer Innenschmierung Weldon 32 mm MT3 industrial adapter for core drills from Ø 61 mm with automatic internal lubrication | 490163 |  | MK3 Schnellspannfutter für Gewindebohrer MT3 Tapping quick change Adapter for quick change inserts M3 bis M14 / M3 - M14 M5 bis M22 / M5 - M22 | 490162 490165 |
|  | Magnetischer Späneheber zum Beseitigen von Bohrspänen Chip collector to remove drilling chips with magnetic power | 490153 |  | Gewindebohrereinsätze Quick change inserts M3 bis M14 (EINZELN) / M3 - M14 (single) M5 bis M22 (EINZELN) / M5 - M22 (single) | 490162 M3-14 490165 M5-22 |
|  | Kühlschmierstift für Gewindebohrer und Sägeblätter vor dem Einsatz (Inhalt: 350 g) Lubricating stick for taps before tapping and saw blade before cutting (Content: 350 g) | 740860 |  | Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400ml) High Performance Cutting Oil Spray for optimal cooling and higher cutting performance (400 ml) | 490020 |

Vakuadapter mit Kompressor und Tank / Vacuum adapter with compressor and tank

Unterdrucksystem: Bestimmungsgemäßer Gebrauch der Adapterplatte immer horizontal zum Boden

- Nutzung auf ebenen Flächen mit max. 2 mm Unebenheiten
- Nutzung auf nichtmagnetischen Untergründen
- Weldon 19, mindestens 55 mm
- Leistungsstarker 200 W Saugmotor
- Anschlüsse mit Schnellkupplungen

Pneumatic system: Plate to be used only horizontally to the ground

- Use on flat surface with max. 2 mm of inequality
- Use on non ferrous sheets
- Weldon 19, minimum 55 mm
- Powerfull 200 W vacuum motor
- Connections with quick release couplings

Technische Daten / Specifications Art.-Nr./Ref. 490900

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme / Power input | 200 W |
| Betriebsspannung / Voltage | 230V/50 Hz |
| Luftverbrauch / Air consumption | 30,5 l/min (1,07 cfm) |
| Max. Vakuum / Max. vacuum | -0,9 bar (-13 psi) |



LEISTUNG - ZUVERLÄSSIGKEIT - WIRTSCHAFTLICHKEIT
PERFORMANCE - RELIABILITY - COST EFFECTIVENESS

Seite
Page **37**