

JEPSON POWER®



L'INVENTEUR DE LA DRY CUTTER

MAGPRO 35 Adjust 1s & 2s - avec une course allongée et 1 ou 2 vitesses
with a huge stroke and 1 or 2 speeds



- Course allongée 85 - 230 mm permet l'utilisation de forets longs jusqu' à Ø 13 mm (en option: avec adaptateur Réf. 49152A)
- 1 ou 2 vitesses • Fixation automatique
- Carottage • Perçage
- Force magnétique 17.000 N
- Protection contre les surcharges
- Lubrification incluse, automatique
- Huge stroke 85-230 mm, allows also the use of longer drills up to Ø 13 mm (with optional chuck Ref. 490152A)
- 1 or 2 speeds • Quick release
- Core drilling • Twist drilling
- 17.000 N magnetic adhesion
- Overload protection
- Integrated cooling system


Caractéristiques techniques

Puissance absorbée:	1.100 W
Tension d'alimentation:	230 V/50 Hz
Vitesses:	450 / 270 tpm (Vitesse / Vitesse en charge)
(MAGPRO 35 Adjust 1s)	
Vitesses:	450 / 270 tpm (Vitesse / Vitesse en charge)
(MAGPRO 35 Adjust 2s)	730 / 440 tpm (Vitesse / Vitesse en charge)
Porte-outil:	Weldon 19 mm
Carottage max. Ø x L:	12 - 35 x 50 mm
Forets max. Ø x L:	13 x 140 mm
Course:	85 mm pour fraises normales, jusqu' à 230 mm pour forets (avec mandrin et adaptateur)
Force magnétique:	17.000 N
Surface base magnétique:	175 x 90 mm
Lubrification:	incluse, automatique
Poids net:	14 kg (MAGPRO 35/1S) 15 kg (MAGPRO 35/2S)

Specifications


Power input:	1.100 W
Voltage:	230 V/50 Hz
Speeds:	450 / 270 rpm (no load / full load)
(MAGPRO 35 Adjust 1s)	
Speeds:	450 / 270 rpm (no load / full load)
(MAGPRO 35 Adjust 2s)	730 / 440 rpm (no load / full load)
Shank:	Weldon 19 mm
Max. Ø core drills x L:	12 - 35 x 50 mm
Max. Ø twist drills x L:	13 x 140 mm
Stroke:	85 mm for normal core drills, up to 230 mm for twist drills (with adapter & chuck)
Magnetic adhesion:	17.000 N
Magnetic surface:	175 x 90 mm
Cooling system:	integrated, automatic
Net weight:	14 kg (MAGPRO 35/1S) 15 kg (MAGPRO 35/2S)

Utilisation sur différents niveaux



Can be used on different levels

En option: mandrin 13 mm avec adaptateur weldon pour fixation automatique dans porte-util



Réf./Ref. 490152A

optional: 13 mm chuck with adapter to be mounted directly in quick release

Description	Référence
MAGPRO 35 Adjust 1s - livrée dans une valise avec fixation automatique, chaîne de sécurité et outils	490150 1
MAGPRO 35 Adjust 2s - livrée dans une valise avec fixation automatique, chaîne de sécurité et outils	490150 2
Jeu de fraises 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145
Mandrin 13 mm avec adaptateur weldon	490152A
Adaptateur Weldon 19 mm avec attachement Quick-in et éjecteur pour fraises Fein	490154
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020

Description	Reference
MAGPRO 35 Adjust 1s - delivery in suitcase with quick release, safety chain & maintenance tools	490150 1
MAGPRO 35 Adjust 2s - delivery in suitcase with quick release, safety chain and maintenance tools	490150 2
Core drill set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm with pilot pin	490145
Drill chuck and adapter 13 mm	490152A
Adapter with Weldon shank 19 mm (3/4") for Fein core drills with Quick-in shank including 1 ejector pin	490154
High Performance Cutting Oil Spray for optimal cooling and higher cutting performance (400 ml)	490020

MAGPRO machines de carottage à embase magnétique - Une gamme complète, robuste et fiable, à des prix compétitifs
MAGPRO Magnetic drills - Precision and reliability at an economical price

PERFORMANCE - FIABILITE - RENTABILITE
PERFORMANCE - RELIABILITY - COST EFFECTIVENESS