

MAGPRO 50/2s Adjust - Kernbohren bis Ø 50 mm mit großem Hub und 2 Geschwindigkeiten core drilling up to Ø 50 mm with a huge stroke and 2 speeds



85-230 mm



- Großzügiger Hub von 85 - 230 mm
- 2 Geschwindigkeiten
- Schnellspannfutter
- Kernbohren
- Vollbohren
- 17.000 N Magnethaltekraft
- Überlastschutz
- Integriertes Kühlsystem

- Huge stroke 85 - 230 mm
- Quick release
- Core drilling
- Twist drilling
- 17.000 N magnetic adhesion
- Overload protection
- Integrated cooling system




Höhenunterschiede sind leicht zu bewältigen

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1.100 W
Betriebsspannung:	230 V/50 Hz
Geschwindigkeiten:	300 / 180 min ⁻¹ (Leerlauf- / Lastdrehzahl) 450 / 170 min ⁻¹ (Leerlauf- / Lastdrehzahl)
Kernbohreraufnahme:	Weldon 19 mm
Kernbohrer max. Ø x L:	12 - 50 x 50 mm
Vollbohrer max. Ø x L:	13 x 140 mm
Hub:	85 mm für Standard Kernbohrer, bis zu 230 mm für Vollbohrer (mit Adapter & Spannfutter)
Magnethaltekraft:	17.000 N
Magnetfußfläche:	175 x 90 mm
Kühlmittelzufuhr:	integriert, automatisch
Nettogewicht:	15 kg

Specifications

Power input:	1.100 W
Voltage:	230 V/50 Hz
Speeds:	300 / 180 rpm (no load / full load) 450 / 170 rpm (no load / full load)
Shank:	Weldon 19 mm
Max. Ø core drills x L:	12 - 50 x 50 mm
Max. Ø twist drills x L:	13 x 140 mm
Stroke:	85 mm for normal core drills, up to 230 mm for twist drills (with adapter & chuck)
Magnetic adhesion:	17.000 N
Magnetic surface:	175 x 90 mm
Cooling system:	integrated, automatic
Net weight:	15 kg



Can be used on different levels



2 Geschwindigkeiten
2 speeds

Großer Hub / huge stroke



Beschreibung	Art.-Nr.
MAGPRO 50/2s Adjust - Lieferung im Koffer mit Schnellspannfutter, Sicherheitskette und Werkzeug	490170 2
Bohrfutter und Adapter 13 mm	490152A
Adapter Weldon 19 mm (3/4") für Fein Kernbohrer mit Quick-in Aufnahme + 1 Auswerf- / Zentrierstift	490154
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm und Auswerfstift	490145
Magnetischer Späneheber	490153
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml)	490020

Description	Reference
MAGPRO 50/2s Adjust - delivery in suitcase with quick release, safety chain & maintenance tools	490170 2
Drill chuck and adapter 13 mm	490152A
Adapter with Weldon shank 19 mm (3/4") for Fein core drills with Quick-in shank including 1 ejector pin	490154
Core drill set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm with pilot pin	490145
Magnetic chip collector	490153
High Performance Cutting Oil Spray for optimal cooling and higher cutting performance (400 ml)	490020

MAGPRO Magnetbohrtechnik - Präzision und Zuverlässigkeit zu einem wirtschaftlichen Preis
MAGPRO Magnetic drills - Precision and reliability at an economical price