

Premium Dry Cutter 9430 - Le bestseller

- La machine pour la coupe de l'acier, les métaux non-ferreux, matières plastiques et composites
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Couple moteur puissant pour un sciage en continu
- Système de serrage rapide (système breveté)
- Coupe précise d'onglet à 90-75-60-45°
- Lame carbure Ø 305/60 dents incluse
- En option: Support pour un travail aisé, à hauteur d'homme, butée de longueur avec graduation, double fixation de la machine
- Certifié CE



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2.400 W
Tension d'alimentation	230V/50Hz ou 115V/60Hz
Vitesse de rotation	1.400 tpm
Poids net	23 kg
Lame carbure Ø	305 mm

Capacités de coupe en mm

	90° Coupe	45° Coupe d'onglet
Rond	Ø 115	Ø 85
Carré	100 x 100	85 x 85
Rectangulaire	85 x 160	85 x 85

Premium Dry Cutter 9430

Réf.

avec lame 305/60D 230V	600520T3
avec lame 305/60D 115V	608800T3

Lames carbure

Réf.

305/60D pour acier, métaux non-ferreux et matières composites	600530
305/60D pour acier et inox	605530 40
305/60D pour la coupe de la fonte	600535
305/80D pour tubes et profilés (parois minces)	600540

Accessories (optionnel)

Support de chantier pour PDC 9430	600526T3
Thinfix- Système de serrage pour profilés ouvert	600546
Système de serrage excentrique	609910



600526T3



600546



609910