

SOUDO-BRASAGE UNIQUE

Lames antichoc LBS de DRYTECH®

Idéal pour la coupe aisée et rapide des caillebotis en acier, grilles métalliques, tôles trapezoïdales, conduits, tubes minces et chemins des câbles.

Épaisseur de 1.0 à 1.5 mm, soit -25% par rapport aux lames traditionnelles. Le sciage avec 1 lame LBS signifie économie, rapidité et efficacité de coupe.



The brand names used by the respective companies are subject to general trademark, trademark or patent protection.

Assortiment des lames antichoc LBS

| Ø [mm] | Largeur de coupe | Corps de lame | Alésage | Dents | max. vitesse de rotation | Réf. | pour machine |
|--------|------------------|---------------|---------|-------|--------------------------|----------|------------------------------------|
| 137 | 1,0 | 0,8 | 20 | 30 | 4500 rpm | 72213730 | Bosch, Milwaukee, Makita etc. |
| 150 | 1,2 | 0,94 | 20 | 34 | 4500 rpm | 72215034 | Makita, Milwaukee etc. |
| 165 | 1,2 | 0,94 | 20 | 40 | 4200 rpm | 72216540 | Metabo, Milwaukee, Hikoki |
| 180 | 1,2 | 0,94 | 20 | 48 | 4000 rpm | 72218048 | Flex, Hitachi, Makita, Rexon, etc. |
| 192 | 1,2 | 0,94 | 20 | 48 | 4000 rpm | 72219248 | JEPSON Power HDC 8219 |
| 203 | 1,2 | 0,94 | 25,4/30 | 48 | 3800 rpm | 72220348 | AEG, Bosch, JEPSON Power etc. |
| 230 | 1,4 | 1,2 | 25,4 | 60 | 3000 rpm | 72223060 | JEPSON Power HDC 8230N |
| 255 | 1,5 | 1,2 | 25,4 | 66 | 2200 rpm | 72225566 | JEPSON Power DMC 9410ND |