

MAGPRO 120/4s

La plus performante avec 4 vitesses

- Carottage jusqu' à Ø 120 mm
- Le contrôle électronique de la vitesse réglable en continu permet également un réglage optimal de la vitesse de rotation



| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|---|
| Puissance absorbée | 2.000 W |
| Tension d' alimentation | 230V/50Hz |
| Vitesse / Vitesse en charge | 1: 120 / 35 tpm 2: 220 / 70 tpm 3: 250 / 80 tpm 4: 450 / 140 tpm |
| Porte-outil | 19/32 mm Weldon, CM3 |
| Carottage max. Ø x L | 12 - 120 x 75 mm |
| Forets max. Ø x L | 16 x 110 mm |
| Forets max. Ø x L CM3 | 32 x 150 mm |
| Profondeur max. x Ø | 75 x 120 mm |
| Course | 100 mm |
| Force magnétique | 32.000 N |
| Surface base magnétique | 200 x 100 mm |
| Lubrification | incluse, automatique |
| Poids net | 30 kg |

| Description | Réf. |
|--|-----------------|
| MAGPRO 120/4s - 230V livrée dans une valise avec chaîne de sécurité, outils et adaptateur CM3/19 mm, adaptateur pour fraises Ø 12 - 60 mm et CM3/32 mm, adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm | 490100 |
| CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M3-M14 | 490162 |
| Inserts de taraudage à changement rapide M3-M14 (par pièce) | 490162 M3-14 |
| CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M5-M22 | 490165 |
| Inserts de taraudage à changement rapide M5-M22 (par pièce) | 490162 M5-22 |
| Jeu de fraises 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490145 |
| Mandrin 16 mm et adaptateur | 490164 |
| Huile de coupe haute performance (400 ml) | 490020 |