

Hand Dry Cutter 8230N - Die Mobile

inkl. Ø 230/ 48Z Sägeblatt:

- Ideal für das Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffe
- Optional mit schockresistentem LBS-Sägeblatt speziell für Gitterroste
- Standardmäßig ausgestattet mit einem nachschärfbaren Ø 230/48Z HM-Sägeblatt für Stahl & Edelstahl.
- Exakte Schnitte bei höchsten Standzeiten
- Solide und leicht - nur **7,1 kg**
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten
- Kein Schmiermittel nötig
- Max. Schnitttiefe von **82/56 mm** Schrägschnitt,
- Sägen bis zu einer Dicke von **10 mm** bei 90°



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.700 W
Betriebsspannung	230V/50Hz oder 115V/60Hz
Leerlaufdrehzahl	2.600 min ⁻¹
Nettogewicht	7,1 kg
Sägeblattgröße	230 mm
Kabellänge	5 m

Maximaler Arbeitsraum in mm

	90° Schnitt	45° Schnitt
Schnitttiefe	82	56
Quadratisch	82 x 10	56 x 8
Rechteckig	82 x 5	56 x 4
Rund	Ø 82 x 5	Ø 56 x 4



72223060



608284

Hand Dry Cutter 8230N 230V + Koffer mit:

Art. Nr.

230/48Z Sägeblatt für Edelstahl / Stahl	608280I
230/60Z LBS-Sägeblatt schockresistent	608280LBS
230/48Z Sägeblatt für Edelstahl / Stahl und Führungsschiene mit integriertem Spannsystem	608280ICG

Hartmetallsägeblätter

Art. Nr.

230/48Z - Standard	72123048
230/48Z für Edelstahl	72123048I
230/48Z für Edelstahl Lebensmittel & Bau	72123048NSF
230/60Z für Aluminium	72123060
230/68Z für dünnwandiges Material	72123068
230/84Z für dünnes Metallblech	72123084
230/60Z Laser Beam schockresistent	72223060

Zubehör (optional)

Art. Nr.

Führungsschiene mit integriertem Spannsystem	608284
--	--------