

MAGPRO 50/2s Adjust

Kernbohren bis Ø 50 mm mit großem Hub und 2 Geschwindigkeiten

- Großzügiger Hub von 85 - 230 mm
- 2 Geschwindigkeiten
- Schnellspannfutter
- Kerbohren
- Vollbohren
- 17.000 N Magnethaltekraft
- Überlastschutz
- Integriertes Kühlsystem



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebsspannung	230V/50HZ
Geschwindigkeiten	300 / 180 min ⁻¹
	450 / 270 min ⁻¹ (Leerlauf- / Lastdrehzahl)
Kernbohrer- aufnahme	Weldon 19 mm
Kernbohrer max. Ø x L	12 - 50 x 50 mm
Vollbohrer max. Ø x L	13 x 140 mm
Hub	85 mm für Standard Kernbohrer, bis 230 mm für Vollbohrer (mit Adap- ter & Spannfutter)
Magnethaltekraft	17.000 N
Magnetfußfläche	175 x 90 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	15 kg

Beschreibung

Beschreibung	Art. Nr.
MAGPRO 50/2s Adjust - Lieferung im Koffer mit Schnellspannfutter, Sicherheitskette und Werkzeug	490170 2

Zubehör (optional)

Bohrfutter und Adapter 13 mm	490152A
Adapter Weldon 19 mm (3/4") für Fein Kernbohrer mit Quick-in Aufnahme + 1 Auswerf- / Zentrierstift	490154
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm und Auswerfstift	490145
Magnetischer Späneheber	490153
Hochleistungs Bohr- und Schneideöl-spray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml)	490020