



## **MAGPRO 50/2s Adjust**

## Carrotage jusqu' à Ø 50 mm avec une course allongée et 2 vitesses

- Course allongée 85 230 mm (permet l'utilisation de forets longs)
- 2 vitesses
- Fixation automatique
- Carottage
- Perçage
- Force magnétique 17.000 N
- Protection contre les surcharges
- Lubrification incluse, automatique



## Charactéristiques techniques

Puissance absorbée	1.100 W
Tension d'alimentation	230V/50HZ
Fraisage/ Perçage	300 / 180 tpm 450 / 270 tpm (Vitesse / Vitesse en charge)
Porte-outil	Weldon 19 mm
Carottage max. Ø x L	12 - 50 x 50 mm
Forets max. Ø x L	13 x 140 mm
Course	85 mm pour fraises normales, jusqu' à 230 mm pour forets (avec mandrin et adaptateur)
Course Force magnétique	normales, jusqu' à 230 mm pour forets (avec mandrin et
	normales, jusqu' à 230 mm pour forets (avec mandrin et adaptateur)
Force magnétique Surface base	normales, jusqu' à 230 mm pour forets (avec mandrin et adaptateur) 17.000 N

Description	Réf.
MAGPRO 50/2s Adjust - livrée dans une valise avec fixation automatique, chaîne de sécurité et outils	490170 2
Accessorries (optionnel)	
<b>Jeu de fraises 30 mm</b> Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145
Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon	490152A
Adaptateur Weldon 19 mm avev attachement Quick-in et éjecteur pour fraises Fein	490154
Collecteur de copeaux magnétique	490153
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020

PERFORMANCE FIABILITE RENTABILITE

Tel.: 03 20 15 12 98

Tel.: +49 (0)2403 64 55 0 | info@jepson.fr | www.jepson.fr