

## MAGPRO 35 Adjust 1s & 2s

Großzügiger Hub von 85 - 230 mm  
(ermöglicht u.a. auch den Einsatz längerer Feinbohrer)

- 1 oder 2 Geschwindigkeiten
- Schnellspannfutter
- Kernbohren - Vollbohren
- 17.000 N Magnethaltekraft
- Überlastschutz
- Integriertes Kühlsystem

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebsspannung	230V/50HZ
Geschwindigkeiten (MAGPRO 35 Adjust 1s) (Leerlauf-/Lastdrehzahl)	450 / 270 min <sup>-1</sup>
Geschwindigkeiten (MAGPRO 35 Adjust 2s) (Leerlauf-/Lastdrehzahl)	730 / 440 min <sup>-1</sup>
Kernbohrer- aufnahme	Weldon 19 mm
Kernbohrer max. Ø x L	12 - 35 x 50 mm
Vollbohrer max. Ø x L	13 x 140 mm
Hub	85 mm für Standard- kernbohrer bis zu 230 mm für Voll- bohrer
Magnethaltekraft	17.000 N
Magnetfußfläche	175 x 90 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	14 kg (MAGPRO 35 1s) 15 kg (MAGPRO 35 2s)



Mit großem Hub und 1 oder 2 Geschwindigkeiten

Beschreibung	Art. Nr.
<b>MAGPRO 35 Adjust 1s</b> - Lieferung im Koffer Schnellspannfutter, Sicherheitskette und Werkzeug	490150 1
<b>MAGPRO 35 Adjust 2s</b> - Lieferung im Koffer Schnellspannfutter, Sicherheitskette und Werkzeug	490150 2
Zubehör (optional)	Art.Nr.
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm und Auswerfstift	490145
<b>Bohrfutter und Adapter 13 mm</b>	490152A
<b>Adapter Weldon 19 mm (3/4") für Fein Kernbohrer</b> mit Quick-in Aufnahme + 1 Auswerf-/ Zentrierstift	490154
<b>Magnetischer Späneheber</b>	490153
<b>Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray</b> für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml)	490020

