

Premium Super Dry Cutter 9435 - de referentie

- Machine voor het zagen van buizen en profielen ook in **roestvrij staal (A2) staal**, lichtmetaal, kunststof, non-ferro en samengestelde materialen
- Koelvloeistof en handmatig ontbramen onnodig
- **2 zaagblad geleiders** voor een betere zaagsnede en langere standtijd van de zaagblad
- Sterk motorkoppel voor continue werken
- Gepatenteerde snelspaninrichting voor verstekzagen met 90-75-60-45 graden
- Uitgerust met een Ø 355/90T HM zaagblad
- Optionele werfstand met ge graduateerde lengte aanslag voor een comfortabele en veilige werkomgeving
- CE-gecertificeerd



Technische gegevens

Motorvermogen	2.400 W
Spanning	230V/50Hz of 115V/50Hz
Onbelast toerental	1.400 rpm
Netto gewicht	25 kg
Zaagblad	355 mm

Maximaal zaagbereik in mm

	90° Zagen	45° Verstekzagen
Rond	Ø 140 / in Inox 125	Ø 102
Vierkant	125 x 125	80 x 80
Rechthoeking	105 x 155 90 x 180	75 x 100



600526T3



600546



609910

Premium Super Dry Cutter 9435 **Art. Nr.**

met 355/90T zaagblad 230V 600560T3

met 355/90T zaagblad 115V 608301T3

HM-zaagbladen **Art. Nr.**

355/90T voor inox - bouw & levensmiddelen 600570NSF

355/120T voor inox - heel dunne materialen 600512

355/90T voor inox - dunne materialen 600570

355/72T voor inox - middelmatige materialen 600580

355/60T voor inox - dikke materialen 600590

355/60T voor gietijzer 600591

355/66T voor gewoon staal 600595

355/96T voor aluminium 600594

Toebehoor (optioneel)

Werkstand voor PSDC 9435 600526T3

Thifix- opspanmodule voor open profielen 600546

Excentrisch klemstelsysteem 609910