

## MAGPRO 35 Adjust 1s & 2s

Dankzij een enorme slag van 85 - 230 mm, kan men ook spiraalboren gebruiken tot 13 mm (met optionele boorkop Art. 490152A)

- 1 of 2 Snelheden
- Snelspanopname
- Kernboren
- Spiraalboren
- 17.000 N Magneetkracht
- Overbelastingbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem

### Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230V/50Hz
Snelheden MAGPRO 35 Adjust 1s	450 / 270 rpm (Onbelast / belast toerental)
Snelheden MAGPRO 35 Adjust 1s	730 / 440 rpm (Onbelast / belast toerental)
Gereedschapsopname	Weldon 19 mm
Max. kernboren Ø x L	12 - 35 x 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm voor standaard kernboren, tot 230 mm voor spiraalboren (met boorkop & adapter)
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 90 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	14 kg MAGPRO 35/1s 15kg MAGPRO 35/2s



Met een enorme slag en 1 of 2 snelheden

Beschrijving:	Art.-Nr.
MAGPRO 35 Adjust 1s - in koffer met snelspanopname, zekerheidsketting en toebehoren	490150 1
MAGPRO 35 Adjust 2s - in koffer met snelspanopname, zekerheidsketting en toebehoren	490150 2
Toebehoor (optioneel)	Art.Nr.
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift	490145
Boorkop en adapter 13 mm	490152A
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High Performance Snijolie Spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020



490145

490153

490020