

## MAGPRO 40 2S

Grote slag van 165 mm met adapter  
(maakt onder andere het gebruik van langere boren mogelijk)

- 2 snelheden
- Kernboren
- Boren
- 17.000 N magnetische hechting
- Overbelastingsbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem



Met lange slag en 2 snelheden

### Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230V/50Hz
Snelheden (Onbelast / belast toerental)	650 / 465 rpm 1100 / 790 rpm
Gereedschapsoopname	Weldon 19 mm
Max. kernboren Ø x L	12 - 40 x 55 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm voor standaard kernboren, tot 165 mm voor spiraalboren (met boorkop & adapter)
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 85 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	13 kg

Beschrijving:	Art.-Nr.
MAGPRO 40 2S - in koffer met snelspanopname, zekerheidsketting en toebehoren	490142
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift	490145
Boorkop en adapter 13 mm	490152A
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154
High Performance Snijolie Spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020