

MAGPRO 120/4s

Onze grootste met 4 snelheden

- Kernboren tot Ø 120 mm
- De traploos instelbare elektronische toerentalregeling maakt ook een optimale aanpassing van de rotatiesnelheid mogelijk



Technische gegevens	
Motorvermogen	2.000 W
Spanning	230V/50Hz
Onbelast- / belast toerental	1: 120 / 35 rpm 2: 220 / 70 rpm 3: 250 / 80 rpm 4: 450 / 140 rpm
Gereedschapsopname	Weldon 19/32 mm, MK3
Max. kernboren Ø x L	12 - 120 x 75 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Max. boordiepte x Ø	75 x 120 mm
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	30 kg

Beschrijving:	Art.-Nr.
MAGPRO 120/4s - 230V geleverd in een koffer met zekerheidsketting, toebehoren, MK3/19mm adapter voor kernboren Ø 12 - 60 mm en MK3/32 mm adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490100
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162
Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165
Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490162 M5-22
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift	490145
Boorkop 16 mm en adapter	490164
High Performance Snijolie Spray (400 ml)	490020