

Super Hand Dry Cutter 8320

inkl. Ø 320/ 84Z Sägeblatt:

- Optimal zum Sägen von **Sandwichpaneelen**, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. bis zu einer **Schnitttiefe von 120 mm auf der Führungsschiene**
- Geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender
- Integriertes Spänekippfach, Anschluss für optionale Absaugvorrichtung
- LED-Überlastindikator:
grün: ok | orange: Warnung | rot: Überlast
- **Magnesiumleichtbauweise: 8,4 kg**
- **Führungsschiene 1.400 mm mit Schnellfixierung**
- Ideal zum sauberen und geraden Ablängen von Sandwichpaneelen geliefert mit 2 C-Schnellspannsystem



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Betriebsspannung	230V/50Hz oder 115V/60Hz
Leerlaufdrehzahl	1.700 min ⁻¹
Nettogewicht	8,4 kg
Sägeblattgröße	320 mm
Kabellänge	5 m

Super Hand Dry Cutter 8320 Art. Nr.

Super Hand Dry Cutter 8320 geliefert mit Ø 320/84Z Sägeblatt 230V/115V	608270 / 608270 U
Super Hand Dry Cutter 8320 mit Ø 320/84Z Sägeblatt und Führungsschienen mit 2 C-Schnellspannklemmen	608270SET

Hartmetallsägeblätter

Art. Nr.

HM Sägeblatt Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z	608276
HM Sägeblatt Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 72Z	608278
HM Sägeblatt HM Sägeblatt Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z für Edelstahl - Lebensmittel & Bau	608276NSF

Zubehör (optional)

Führungsschiene 1.400 mm	608275D
Führungsschiene 1.400 mm & 2 C-Schnellspannklemmen	608275SET
Professioneller Hartschalenkoffer	60827BOX



608270SET



60827BOX