

## Super Hand Dry Cutter 8320 Air - Druckluftbetrieben

inkl. Ø 320/ 84Z Sägeblatt

### DRY-CUT TECHNOLOGY

Trockenschnitt ohne Schmiermittel

- Optimal zum Sägen von **Sandwichpaneelen**, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. bis zu einer **Schnitttiefe von 120 mm auf der Führungsschiene**
- Geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender
- Integriertes Spänekippfach, Anschluss für optionale Absaugvorrichtung
- LED-Überlastindikator:  
grün: ok | orange: Warnung | rot: Überlast
- **Magnesiumleichtbauweise: 11 kg**

#### Optionales Zubehör:

- **Führungsschiene 1.400 mm mit Schnellfixierung**
- Ideal zum sauberen und geraden Ablängen von Sandwichpaneelen geliefert mit 2 C-Schnellspannsystem

#### Technische Daten

	Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
	Leistungsaufnahme	1.800 W
	Leerlaufdrehzahl	1.200 min <sup>-1</sup>
	Luftverbrauch	ca 2 m <sup>3</sup> /min
	Luftanschluss	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Innengewinde
	Schlauch LW	> Ø 16 mm
	Nettogewicht	11 kg
	Sägeblattgröße	320 mm
	Schalldruckpegel (bei 1 m)	95 dB(A)
	Vibration im Leerlauf	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

MADE IN GERMANY



#### Beschreibung

Art. Nr.

#### Super Hand Dry Cutter 8320 Air

geliefert mit Ø 320/84Z Sägeblatt und Hartschalenkoffer

608200



#### Hartmetallsägeblätter

Art. Nr.

HM Sägeblatt Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z

608276

HM Sägeblatt Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 72Z

608278

HM Sägeblatt Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z

608276NSF

NSF - für Edelstahl - Lebensmittel & Bau



#### Zubehör (optional)

Art. Nr.

Führungsschiene 1.400 mm

608275D

Führungsschiene 1.400 mm & 2 C-Schnellspannklemmen

608275SET

Verbindungsstück zu Führungsschiene

608275B

Schnellspannklemme zu Führungsschiene (einzeln)

608275C



Sägeblatt 608276 inklusive



Lieferung mit Koffer