

Hand Dry Cutter 8230 Air - Druckluftbetrieben

inkl. Ø 230/ 48Z Sägeblatt

MADE IN GERMANY



DRY-CUT TECHNOLOGY Trockenschnitt ohne Schmiermittel

- Ideal für das Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffe
- Optional mit schockresistentem LBS-Sägeblatt speziell für Gitterroste
- Standardmäßig ausgestattet mit einem nachschärfbaren Ø 230/48Z HM-Sägeblatt für Stahl & Edelstahl.
- Exakte Schnitte bei höchsten Standzeiten
- Solide und leicht - nur **8,6 kg**
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten
- Max. Schnitttiefe von **82 / 56 mm** Schrägschnitt,
- Sägen bis zu einer Dicke von **10 mm** bei 90°



Technische Daten

	Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
	Leistungsaufnahme	1.500 W
	Leerlaufdrehzahl	1.700 min ⁻¹
	Luftverbrauch	ca 2 m ³ /min
	Luftanschluss	1½" Innengewinde
	Schlauch LW	> Ø 13 mm
	Nettogewicht	8,6 kg
	Sägeblattgröße	230 mm
	Schalldruckpegel (bei 1m)	103,3 dB(A)
	Vibration im Leerlauf	< 2,5 m/s ²

	Maximaler Arbeitsraum [mm]	90° Schnitt	45° Schnitt
			Schnitttiefe
	Quadratisch	82 x 10	56 x 8
	Rechteckig	82 x 5	56 x 4
	Rund	Ø 82 x 5	Ø 56 x 4



72223060



608284



Beschreibung:

Art. Nr.

Hand Dry Cutter 8230 Air mit Ø 230/48Z Sägeblatt + Koffer 608100

Hand Dry Cutter 8230 Air mit Ø 230/60Z LBS-Sägeblatt + Koffer 608100LBS



Hartmetallsägeblätter

Art. Nr.

230/48Z - Standard 72123048

230/48Z für Edelstahl 721230481

230/48Z für Edelstahl Lebensmittel & Bau 72123048NSF

230/60Z für Aluminium 72123060

230/68Z für dünnwandiges Material 72123068

230/84Z für dünnes Metallblech 72123084

230/60Z Laser Beam schockresistent 72223060



Zubehör (optional)

Art. Nr.

Führungsschiene mit integriertem Spannsystem 608284