

Premium Super Dry Cutter 9435 - la référence

- La machine pour la coupe de l'acier inoxydable, l'acier, les métaux non-ferreux, matières plastiques et composites
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- **2 guides de lame antivibration** (système breveté) pour une qualité de coupe exemplaire et une longévité accrue
- Couple moteur puissant pour un sciage en continu
- Système de serrage rapide (système breveté)
- Coupe précise d'onglet à 90-75-60-45°
- Lame carbure Ø 355/90 dents incluse
- En option: Support pour un travail aisé, à hauteur d'homme, butée de longueur avec graduation, double fixation de la machine
- Certifié CE



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2.400 W
Tension d'alimentation	230V/50Hz ou 115V/50Hz
Vitesse de rotation	1.400 tpm
Poids net	25 kg
Lame carbure Ø	355 mm

Capacités de coupe en mm

	90° Coupe	45° Coupe d'onglet
Rond	Ø 140 / dans l'inox 125	Ø 102
Carré	125 x 125	80 x 80
Rectangulaire	105 x 155 90 x 180	75 x 100



600526T3



600546



609910

Premium Super Dry Cutter 9435

Réf.

avec lame 355/90D 230V 600560T3

avec lame 355/90D 115V 608301T3

Lames carbures

Réf.

355/90D pour inox - construction & aliments 600570NSF

355/120D pour acier très fin/inox (parois minces)

355/90D pour acier/inox (parois minces) 600570

355/72D pour acier/inox (parois moyennes) 600580

355/60D pour acier/inox (parois épaisses) 600590

355/60D pour la coupe de la fonte 600591

355/66D pour aciers courants 600595

355/96D pour aluminium 600594

Accessories (optionnel)

Support de chantier pour PSDC 9435 600526T3

Thinfix- Système de serrage pour profilés ouvert 600546

Système de serrage excentrique 609910