

Premium Super Dry Cutter 9435 - de referentie

- Machine voor het zagen van buizen en profielen ook in **roestvrij staal (A2)** staal, lichtmetaal, kunststof, non-ferro en samengestelde materialen
- Koelvloeistof en handmatig ontbramen onnodig
- **2 zaagblad geleiders** voor een betere zaagsnede en langere standtijd van de zaagblad
- Sterk motorkoppel voor continue werken
- Gepatenteerde snelspaninrichting voor verstekzagen met 90-75-60-45 graden
- Uitgerust met een Ø 355/90T HM zaagblad
- Optionele werfstand met gegradueerde lengte aanslag voor een comfortabele en veilige werkomgeving
- CE-gecertificeerd



Technische gegevens

Motorvermogen	2.400 W
Spanning	230V/50Hz of 115V/50Hz
Onbelast toerental	1.400 rpm
Netto gewicht	25 kg
Zaagblad	355 mm

Maximaal zaagbereik in mm

	90° Zagen	45° Verstekzagen
Rond	Ø 140 / in Inox 125	Ø 102
Vierkant	125 x 125	80 x 80
Rechthoeking	105 x 155 90 x 180	75 x 100



600526T3



600546



609910

Premium Super Dry Cutter 9435	Art. Nr.
met 355/90T zaagblad 230V	600560T3
met 355/90T zaagblad 115V	608301T3

HM-zaagbladen	Art. Nr.
355/90T voor inox - bouw & levensmiddelen	600570NSF
355/120T voor inox - heel dunne materialen	600512
355/90T voor inox - dunne materialen	600570
355/72T voor inox - middelmatige materialen	600580
355/60T voor inox - dikke materialen	600590
355/60T voor gietijzer	600591
355/66T voor gewoon staal	600595
355/96T voor aluminium	600594

Toebehoor (optioneel)

Werkstand voor PSDC 9435	600526T3
Thifix- opspanmodule voor open profielen	600546
Excentrisch klemsysteem	609910