

Hand Dry Cutter 8200 - La mobile

avec lame Ø203mm/42 dents:

- Idéale pour la coupe des aciers, tôles, panneaux sandwich, tubes et profilés, acier non-ferreux et matériaux composites
(option: **Lame LBS** - résistant aux chocs)
- Equipée d' une lame carbure Ø 203/42D **réaffûtable, d' une longévité accrue**
- Collecteur de copeaux pour un travail propre et soigné
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Profondeur de coupe maximale: **67/42 mm** coupe biaise jusqu' à une épaisseur de **10 mm**



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1.700 W
Tension d' alimentation	230V/50Hz
Vitesse de rotation	3.700 tpm
Poids net	6,3 kg
Lame carbure Ø	203 mm
Câble	5 m

Capacités de coupe en mm

	90° Coupe	45° Coupe biaise
Profondeur de coupe	67	42
Angle	67 x 10	42 x 8
Rectangulaire	67 x 5	42 x 4
Rond	67 x 5	42 x 4
Plein	10	8

Hand Dry Cutter 8200 230V avec: Réf.

203/42D pour acier + inox	608295
203/48D lame LBS - résistant aux chocs	608295LBS

Lames carbure Réf.

203/42D pour acier / inox	72120042I
200/48D pour aluminium	72120048A
203/48D LBS - résistant aux chocs	72220348
203/70D pour acier paroi mince et tôle ondulée	72120070



72220348