

## Super Hand Dry Cutter 8320

inkl. Ø 320/ 84Z Sägeblatt



### DRY-CUT TECHNOLOGY

Trockenschnitt ohne Schmiermittel

- Optimal zum Sägen von **Sandwichpaneelen**, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. bis zu einer **Schnitttiefe von 120 mm auf der Führungsschiene**
- Geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender
- Integriertes Spänekipfah, Anschluss für optionale Absaugvorrichtung
- LED-Überlastindikator:  
grün: ok | orange: Warnung | rot: Überlast
- **Magnesiumleichtbauweise: 8,4 kg**



### Optionales Zubehör:

- **Führungsschiene 1.400 mm mit Schnellfixierung**
- Ideal zum sauberen und geraden Ablängen von Sandwichpaneelen geliefert mit 2 C-Schnellspannsystem

### Technische Daten

	Leistungsaufnahme	1.800 W
	Betriebsspannung	230V/50Hz oder 115V/60Hz
	Leerlaufdrehzahl	1.700 min <sup>-1</sup>
	Nettogewicht	8,4 kg
	Sägeblattgröße	320 mm
	Kabellänge	5 m
	Schalldruckpegel	99 dB(A)
	Vibration im Leerlauf	< 1,4 m/s <sup>2</sup>



608270SET



60827BOX

 Super Hand Dry Cutter 8320	Art. Nr.
Super Hand Dry Cutter 8320 geliefert mit Ø 320/84Z Sägeblatt 230V/115V	608270 / 608270 U
Super Hand Dry Cutter 8320 mit Ø 320/84Z Sägeblatt & Führungsschiene mit 2 C-Schnellspannklemmen	608270SET

 Hartmetallsägeblätter	Art. Nr.
HM Sägeblatt Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z	608276
HM Sägeblatt Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 72Z	608278
HM Sägeblatt HM Sägeblatt Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84Z für Edelstahl - Lebensmittel & Bau	608276NSF

 Zubehör	Art. Nr.
Führungsschiene 1.400 mm & 2 C-Schnellspannklemmen	608275SET
Professioneller Hartschalenkoffer	60827BOX
Führungsschiene 1.400 mm	608275D
Verbindungsstück zu Führungsschiene	608275B
Schnellspannklemme zu Führungsschiene (einzeln)	608275C