

Hand Dry Cutter 8230N - de mobile met Ø 230/48T zaagblad:



DRY-CUT TECHNOLOGY

Droog zagen zonder koelvloeistof

- Ideaalom staal, platen, sandwich panelen, buizen, profielen, non-ferro materialen en samengestelde materialen te zagen
- Optioneel met schokbestendig LBS-zaagblad voor roosters
- Standaard uitgerust met een herslijpbaar Ø 230/48T zaagblad met hardmetalen tanden voor een lange standtijd en een perfecte zaagbewerking
- Sterk en licht - **slechts 7,1 kg**
- Metalen spaanopvangbak voor proper werk
- Maximale zaagdiepte **82 / 56 mm** schuin zagen
- Zagen tot een dikte van **10 mm** bij 90°



Technische gegevens

Motorvermogen	1.700 W
Spanning	230V/50Hz of 115V/60Hz
Onbelast toerental	2.600 min ⁻¹
Netto gewicht	7,1 kg
Zaagblad diameter	230 mm
Kabellengte	5 m

Maximaal zaagbereik in mm

	90° Zagen	45° Verstekzagen
Zaagdiepte	82	56
Vierkant	82 x 10	56 x 8
Rechthoekig	82 x 5	56 x 4
Rond	Ø 82 x 5	Ø 56 x 4



72223060



608284

Hand Dry Cutter 8230N 230V + koffer met:

Art.-Nr.

230/48T voor inox / staal	608280I
230/60T LBS-zaagblad schokbestendig	608280LBS
230/48T voor inox & staal en verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem	608280ICG

HM zaagbladen

Art.-Nr.

230/48T standaard	72123048
230/48T voor staal en inox	72123048Y
230/48T - voor inox levensmiddelen & bouw	72123048NSF
230/60T voor aluminium	72123060
230/68T voor dunne materialen	72123068
230/84T voor dunne metalen platen	72123084
230/60T LBS-zaagblad schokbestendig	72223060

Accessoires (optioneel)

Art.-Nr.

Verstellbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem	608284
---	--------