

Premium Dry Cutter 9430 - The best seller met Ø 305/60T zaagblad:



DRY-CUT TECHNOLOGY

Droog zagen zonder koelvloeistof

- Machine voor het zagen van buizen en profielen uit staal, lichtmetaal, kunststof, non-ferro en samengestelde materialen
- Koelvloeistof en handmatig ontbramen onnodig
- Sterk motorkoppel voor continue werken
- Gepatenteerde snelspaninrichting voor verstekzagen met 90-75-60-45 graden
- Optionele werfstand met gegradueerde lengte aanslag voor een comfortabele en veilige werkomgeving
- CE-gecertificeerd



Technische gegevens

Motorvermogen	2.400 W
Spanning	230V/50Hz of 115V/60Hz
Onbelast toerental	1.400 rpm
Netto gewicht	23 kg
Zaagblad diameter Ø	305 mm

Maximaal zaagbereik in mm

	90° Zagen	45° Verstekzagen
Rond	Ø 115	Ø 85
Vierkant	100 x 100	85 x 85
Rechthoekig	85 x 160	85 x 85

Premium Dry Cutter 9430

Art.-Nr.

met 305/60T zaagblad 230V	600520T3
met 305/60T zaagblad 115V	608800T3

HM zaagbladen

Art.-Nr.

305/60T voor staal, non-ferro en samengestelde materialen	600530
305/60T voor staal & inox	605530 40
305/60T voor gietijzer	600535
305/80T voor dunne buizen en profielen	600540

Accessories (optioneel)

Werkstand voor PDC 9430	600526T3
Thinfix- opspanmodule voor open profielen	600546
Excentrisch klemstelsel	609910



600526T3



600546



609910