

## Hand Dry Cutter 8200 - Die Mobile mit Ø 203/42Z Sägeblatt:



### DRY-CUT TECHNOLOGY

Trockenschnitt ohne Schmiermittel

- Ideal für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen (optional mit schockresistentem LBS-Sägeblatt)
- Standardmäßig ausgestattet mit einem nachschärfbaren Ø 203/42Z HM-Sägeblatt für Stahl und Edelstahl
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten
- Max. Schnitttiefe von 67/42 mm Schrägschnitt, bis zu einer Dicke von 10 mm



### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.700 W
Betriebsspannung	230V/50Hz
Leerlaufdrehzahl	3.700 min <sup>-1</sup>
Nettogewicht	6,3 kg
Sägeblattgröße	203 mm
Kabellänge	5 m

### Maximaler Arbeitsraum in mm

	90° Schnitt	45° Schnitt
Schnitttiefe	67	42
Winkel	67 x 10	42 x 8
Rechteckig	67 x 5	42 x 4
Rund	67 x 5	42 x 4
Plan	10	8

Hand Dry Cutter 8200 230V mit	Art. Nr.
203/42Z für Stahl und Edelstahl	608295
203/48Z LBS-Sägeblatt schockresistent	608295LBS

Hartmetallsägeblätter	Art. Nr.
203/42Z für Stahl und Edelstahl	72120042I
200/48Z für Aluminium	72120048A
203/48Z LBS schockresistent	72220348
203/70Z für dünnwandiges Material/ Wellbleche	72120070



72220348