

## MAGPRO 50/2s

### 2 snelheden voor optimaal kernboren

- Precies kernboren tot Ø 50 mm
- Krachtige 1.800 watt motor met een enorme trekkracht
- High class versnellingsbak met 2 snelheden

### Technische gegevens

Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230V/50Hz of 115V/60Hz
Snelheid 1	380 / 230 rpm (Onbelast / belast toerental)
Snelheid 2	500 / 300 rpm (Onbelast / belast toerental)
Gereedschapsopname	Weldon 19 mm, M24
Max. kernboren Ø x L	12 - 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. boordiepte x Ø	75 x 50 mm
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	22,9 kg



490145TiN



490153



490020

### Beschrijving:

Art.-Nr.

**MAGPRO 50/2s - 230** Geleverd in een koffer met zekerheidsketting en toebehoren

490170

**MAGPRO 50/2s - zoals boven met 115V**

490171

### Toebehoor (optioneel)

Art.Nr.

„GOLDFINGER“ TiN Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift

490145TiN

HSS Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift

490145

HM Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift

490148

Boorkop en adapter 16 mm

490173

Snelspanopname voor MAGPRO 50/2s

490172

Magnetische spanenverwijderaar

490153

High Performance Snijolie Spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)

490020