

## MAGPRO 50/2s Adjust

Kernboren tot Ø 50 mm met een enorme slag en 2 snelheden

- Enorme slag van 85 - 230 mm
- 2 Snelheden
- Snelspanopname
- Kernboren
- Spiraalboren
- 17.000 N Magnetkraacht
- Overbelastingbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem

### Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230V/50Hz
Snelheden	300 / 180 rpm 450 / 270 rpm (Onbelast / belast toerental)
Gereedschapsopname	Weldon 19 mm
Max. kernboren Ø x L	12 - 50 x 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm voor standaard kernboren, tot 230 mm voor spiraalboren (met boorkop & adapter)
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 90 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	15 kg



490145TiN



490153



490020



### Beschrijving:

Art.-Nr.

**MAGPRO 50/2s Adjust** - Geleverd in een koffer met snelspanopname, zekerheidsketting en toebehoren

490170 2

### Toebehoor (optioneel)

Art.Nr.

„GOLDFINGER“ TiN Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift

490145TiN

HSS Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift

490145

HM Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift

490148

Boorkop en adapter 13 mm

490152A

Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift

490154

Magnetische spanenverwijderaer

490153

High Performance Snijolie Spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)

490020