

## MAGPRO 75/4s Swivel Base

Mit verstellbarem Magnetfuß und 4 Geschwindigkeiten

- Der magnetische Fuß kann **15 Grad** nach links und rechts schwenken, sowie **20 mm** vorwärts
- Der verstellbare Magnetfuß erlaubt eine präzise Positionierung der Kern-, Gewinde- und Vollbohrer

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Betriebsspannung	230V/50Hz
Drehzahl / Lastdrehzahl	1: 210 / 120 min <sup>-1</sup> 2: 270 / 160 min <sup>-1</sup> 3: 410 / 290 min <sup>-1</sup> 4: 530 / 310 min <sup>-1</sup>
Kernbohrer-aufnahme	19/32 mm Weldon, MK3
Kernbohrer max. Ø x L	12 - 75 x 75 mm
Vollbohrer max. Ø x L	16 x 110 mm
Vollbohrer max. Ø x L, MK3	32 x 150 mm
Bohrtiefe max. x Ø	75 x 75 mm
Hub	100 mm
Magnethaltekraft	32.000 N
Magnetfußfläche	200 x 100 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	27 kg



Beschreibung	Art. Nr.
<b>MAGPRO 75/4s Swivel Base</b> - 230V im Koffer mit Sicherheitskette, Werkzeug und MK3/19 mm Adapter	490160S
<b>MK3 Adapter</b> für Gewindebohreraufnahme M3-M14	490162
<b>Gewindebohrereinsätze M3-M14 (EINZELN)</b>	490162 M3-14
<b>MK3 Adapter</b> für Gewindebohreraufnahme M5-M22	490165
<b>Gewindebohrereinsätze M5-M22 (EINZELN)</b>	490162 M5-M22
<b>Weldon 32/MK3 Adapter</b> für Kernbohrer ab Ø 61 mm	490163
<b>Bohrfutter 16 mm und Adapter</b>	490164
<b>Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm und Auswerfstift</b>	490145
<b>Hochleistungs Bohr- und Schneideöl-spray</b>	490020