

MAGPRO 75/4s Swivel Base

Avec pied ajustable et 4 vitesses

- La base magnétique pivote de **15 degrés** à gauche et à droite et de **20 mm** vers l'avant ou vers l'arrière
- La base réglable permet un positionnement précis du carottage, taraudage et perçage

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1.800 W
Tension d'alimentation	230V/50Hz
Vitesse / Vitesse en charge	1: 210 / 120 tpm 2: 270 / 160 tpm 3: 410 / 290 tpm 4: 530 / 310 tpm
Porte-outil	19/32 mm Weldon, CM3
Carottage max. Ø x L	12 - 75 x 75 mm
Forets max. Ø x L	16 x 110 mm
Forets max. Ø x L CM3	32 x 150 mm
Profondeur max. x Ø	75 x 75 mm
Course	100 mm
Force magnétique	32.000 N
Surface base magnétique	200 x 100 mm
Lubrification	include, automatique
Poids net	27 kg



Description

Description	Réf.
MAGPRO 75/4s Swivel Base - 230V livrée dans une valise avec chaîne de sécurité, outils et adaptateur CM3/19mm	490160S
CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M3-M14	490162
Inserts de taraudage à changement rapide M3-M14 (par pièce)	490162 M3-14
CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M5-M22	490165
Inserts de taraudage à changement rapide M5-M22 (par pièce)	490162 M5-22
Weldon 32/CM3 adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm	490163
Jeu de fraises 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145
Mandrin 16 mm et adaptateur	490164
Huile de coupe haute performance (400 ml)	490020