

## MAGPRO 120/4s

La plus performante avec 4 vitesses

- Carottage jusqu' à Ø 120 mm
- Le contrôle électronique de la vitesse réglable en continu permet également un réglage optimal de la vitesse de rotation

### Description

MAGPRO 120/4s - 230V livrée dans une valise avec chaîne de sécurité, outils et adaptateur CM3/19 mm, adaptateur pour fraises Ø 12 - 60 mm et CM3/32 mm, adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm

Réf.

490100

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 2.000 W

Tension d' alimentation 230V/50Hz

Vitesse / Vitesse en charge

1: 120 / 35 tpm
2: 220 / 70 tpm
3: 250 / 80 tpm
4: 450 / 140 tpm

Porte-outil 19/32 mm Weldon, CM3

Carottage max. Ø x L 12 - 120 x 75 mm

Forets max. Ø x L 16 x 110 mm

Forets max. Ø x L CM3 32 x 150 mm

Profondeur max. x Ø 75 x 120 mm

Course 100 mm

Force magnétique 32.000 N

Surface base magnétique 200 x 100 mm

Lubrification incluse, automatique

Poids net 30 kg



### Accessoires (optionnel)

Réf.

„GOLDFINGER“ Jeu de fraises TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur 490145TiN

Jeu de fraises HSS 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur 490145

Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur 490148

CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M3-M14 490162

Inserts de taraudage à changement rapide M3-M14 (par pièce) 490162 M3-14

CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M5-M22 490165

Inserts de taraudage à changement rapide M5-M22 (par pièce) 490165 M5-22

Mandrin 16 mm et adaptateur 490164

Collecteur de copeaux magnétique 490153

Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml) 490020



490145TiN



490153



490020