

MAGPRO 120/4s

Onze grootste met 4 snelheden

- Kernboren tot Ø 120 mm
- De traploos instelbare elektronische toerentalregeling maakt ook een optimale aanpassing van de rotatiesnelheid mogelijk

Beschrijving:

Art.-Nr.

MAGPRO 120/4s - 230V geleverd in een koffer met zekerheidsketting, toebehoren, MK3/19mm adapter voor kernboren Ø 12 - 60 mm en MK3/32 mm adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm

490100

Technische gegevens

Motorvermogen 2.000 W

Spanning 230V/50Hz

Onbelast- / belast toerental

1: 120 / 35 rpm
2: 220 / 70 rpm
3: 250 / 80 rpm
4: 450 / 140 rpm

Gereedschapsopname Weldon 19/32 mm, MK3

Max. kernboren Ø x L 12 - 120 x 75 mm

Max. spiraalboren Ø x L 16 x 110 mm

Max. spiraalboren Ø x L MK3 32 x 150 mm

Max. boordiepte x Ø 75 x 120 mm

Slag 100 mm

Magneetkracht 32.000 N

Magneetoppervlakte 200 x 100 mm

Koelvloeistof geïntegreerd, automatisch

Netto gewicht 30 kg



490145TiN



490153



490020

Toebehoor (optioneel)

Art.Nr.

„GOLDFINGER“ TiN Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift 490145TiN

HSS Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift 490145

HM Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift 490148

MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14 490162

Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk) 490162 M3-14

MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22 490165

Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk) 490165 M5-22

Boorkop 16 mm en adapter 490164

Magnetische spanenverwijderaar 490153

High Performance Snijolie Spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml) 490020