

MAGPRO 52 Air

machine de carottage pneumatique à embase magnétique avec une course allongée

- Perceuse magnétique pneumatique permettant de travailler en atmosphères humides et explosives
- Certifié ATEX/ CE, sans électricité! Moteur et dispositif magnétique, pneumatique anti-déflagrant
- Carottage jusqu' à Ø 52 mm
- Perçage jusqu' à Ø 13 mm
- Course allongée jusqu' à 260 mm
- Force magnétique 8.000 N
- Lubrification automatique

Caractéristiques techniques

Pression d' utilisation	6 bar
Puissance absorbée	1.000 W
Vitesse / Vitesse en charge	400 / 200 tpm
Consommation d' air	1,8 m ³ /min
Connexion d' air	R 3/8"i
Porte-outil	Weldon 19 mm
Carottage max. Ø	52 mm
Forets max. Ø	13 mm
Course	260 mm
Force magnétique	8.000 N
Surface base magnétique	216 x 86 mm
Lubrification	automatique, externe
Poids net	21,5 kg



Description

Description	Réf.
MAGPRO 52 Air - Livrée avec chaîne de sécurité, outils et système de lubrification sous pression externe	490000

Accessoires (optionnel)

Accessoires (optionnel)	Réf.
„GOLDFINGER“ Jeu de fraises TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN
Jeu de fraises HSS 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145
Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148
Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon	490152A
Collecteur de copeaux magnétique	490153
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020



490145TiN



490153



490020