

MAGPRO 52 Air

Lucht aangedreven magnetische kernboormachine met een enorme slag

- Lucht aangedreven magnetische kernboormachine voor het werk in gevaarlijke en vochtige omgevingen
- ATEX/ CE gecertificeerd, zonder elektriciteit!
- Kerboren tot Ø 52 mm
- Spiraalboren tot Ø 13 mm
- Enorme slag tot 260 mm
- Magneetkracht 8.000 N
- Geïntegreerd koelsysteem

Technische gegevens

Werkdruk	6 bar
Motorvermogen	1.000 W
Snelheden	400 / 200 rpm (Onbelast / belast toerental)
Luchtverbruik	1,8 m ³ / min
Luchtaansluiting	R 3/8" Female
Gereedschapsopname	Weldon 19 mm
Max. kernboren Ø	52 mm
Max. spiraalboren Ø	13 mm
Slag	260 mm
Magneetkracht	8.000 N
Magneetoppervlakte	216 x 86 mm
Koelvloeistof	automatisch, extern
Netto gewicht	21,5 kg



Beschrijving:

MAGPRO 52 Air - Geleverd in een koffer met zekerheidsketting, toebehoren en smeersysteem

Art.-Nr.

490000

Toebehoor (optioneel)

Art.Nr.

„GOLDFINGER“ TiN Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
HSS Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift	490145
HM Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm en uitdrijfstift	490148
Boorkop en adapter 13 mm	490152A
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High Performance Snijolie Spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020



490145TiN



490153



490020