

Super Hand Dry Cutter 8320

avec lame Ø 320 mm/84 dents:



TECHNOLOGIE DRY-CUT

Coupe à sec sans lubrifiant

- Idéale pour la coupe des panneaux sandwich, tôles trapézoïdales, goulottes et conduits profilés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux, matériaux composites, etc., jusqu' à une **profondeur de coupe sur rail- guide de 120 mm**
- Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux
- Collecteur de copeaux intégré, un aspirateur peut être branché
- Indicateur LED de surcharge
vert: ok | orange: clignotant-avertissement | rouge: arrêt de sécurité de la machine
- Rail-guide 1.400 mm avec fixation rapide
- Idéal pour une coupe propre et rectiligne des panneaux sandwich Livré avec 2 serre-joints



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1.800 W
Tension d' alimentation	230V/50Hz ou 115V/60Hz
Vitesse de rotation	1.700 tpm
Poids net	8,4 kg
Lame carbure	320 mm
Câble	5 m

Super Hand Dry Cutter 8320 **Réf.**

Super Hand Dry Cutter 8320 livrée avec lame carbure Ø 320/84 D	608270 / 608270 U
--	-------------------

SHDC 8320 lame 320/84T +Set Guide Rail 608275SET	608270SET
--	-----------

Lames carbures

Réf.

Lame carbure Ø320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84D	608276
Lame carbure Ø320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 72D	608278
Lame carbure Ø320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 84D pour inox - aliments & construction	608276NSF

Accessories (optionnel)

Rail-guide 1.400 mm	608275D
Rail-guide 1.400 mm avec 2 serre-joints rapides	608275SET
Coffre chantier de transport professionnel	60827BOX



608270SET



60827BOX