

Hand Dry Cutter 8230N - la mobile

avec lame Ø230mm/48 Dents:



TECHNOLOGIE DRY-CUT

Coupe à sec sans lubrifiant

- Idéale pour la coupe des aciers, tôles, panneaux sandwich, tubes et profilés, acier non-ferreux et matériaux composites (option: Lame LBS - résistant aux chocs)
- Equipée d'une lame carbure Ø 230/48D réaffûtable, d'une longévité accrue
- Collecteur de copeaux pour un travail propre et soigné
- **Construction solide et légère: seul. 7,1 kg**
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Profondeur de coupe maximale: **82/56 mm** coupe biaise jusqu'à une épaisseur de **10 mm**



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1.700 W
Tension d'alimentation	230V/50Hz ou 115V/60Hz
Vitesse de rotation	2.600 tpm
Poids net	7,1 kg
Lame carbure Ø	230 mm
Câble	5 m

Capacités de coupe en mm

	90° Coupe	45° Coupe biaise
Profondeur de coupe	82	56
Carré	82 x 10	56 x 8
Rectangulaire	82 x 5	56 x 4
Rond	Ø 82 x 5	Ø 56 x 4



72223060



608284

Hand Dry Cutter 8230 N 230V + coffret avec:

Réf.

230/48D pour inox et acier	608280I
230/60D lame LBS - résistant aux chocs	608280LBS
230/48D pour inox et acier et rail avec système de serrage réglable intégré	608280ICG

Lames carbure

Réf.

230/48D standard pour acier	72123048
230/48D pour acier / inox	72123048I
230/48D - pour inox aliments & construction	72123048NSF
230/60D pour aluminium	72123060
230/68D pour matériaux minces	72123068
230/48D pour tôles minces	72123084
230/60D LBS - résistant aux chocs	72223060

Accessoires (optionnel)

Réf.

Rail avec système de serrage réglable intégré	608284
---	--------