

Hand Dry Cutter 8200 - La mobile

avec lame Ø 203 mm/42 dents:



TECHNOLOGIE DRY-CUT
Coupe à sec sans lubrifiant

- Idéale pour la coupe des aciers, tôles, panneaux sandwich, tubes et profilés, acier non-ferreux et matériaux composites (option: **Lame LBS** - résistant aux chocs)
- Equipée d'une lame carbure Ø 203/42D réaffûtable, d'une longévité accrue
- Collecteur de copeaux pour un travail propre et soigné
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Profondeur de coupe maximale: **67/42 mm** coupe bise jusqu'à une épaisseur de **10 mm**



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1.700 W
Tension d'alimentation	230V/50Hz
Vitesse de rotation	3.700 tpm
Poids net	6,3 kg
Lame carbure Ø	203 mm
Câble	5 m

Capacités de coupe en mm

	90° Coupe	45° Coupe bise
Profondeur de coupe	67	42
Angle	67 x 10	42 x 8
Rectangulaire	67 x 5	42 x 4
Rond	67 x 5	42 x 4
Plein	10	8

Hand Dry Cutter 8200 230V avec:	Réf.
203/42D pour acier + inox	608295
203/48D lame LBS - résistant aux chocs	608295LBS

Lames carbure	Réf.
203/42D pour acier / inox	72120042I
200/48D pour aluminium	72120048A
203/48D LBS - résistant aux chocs	72220348
203/70D pour acier paroi mince et tôle ondulée	72120070



72220348