

HAND DRY CUTTER 8203E

CORDLESS

MADE IN GERMANY



Accu-metaalcirkelzaag van Jepson Power voor snel en braamvrij zagen van plaatwerk, roosters, sandwichpanelen etc. zonder koelmiddel

- Het gebruik van smeermiddelen is niet meer nodig dankzij onze DRY CUT-TECHNOLOGIE
- Ideaal voor het zagen van staal, plaatstaal, sandwichpanelen, metalen platen, buizen en profielen van staal, non-ferro materialen en composieten
- Uitgerust met een Ø 203/48T hardmetalen „LBS impact resistant“ zaagblad voor maximale levensduur en kwaliteit
- Spaanopvangner voor schoon werk




Leveringsomvang:

- transportkoffer
- Ø 203/48T hardmetalen „LBS impact resistant“ zaagblad
- 2 krachtige batterijen 18V LiHD 5.5A
- Air-cooled LiHD snellaadstation
- 2 adapters voor geleiderail



Ideaal voor het zagen van plaatwerk, roosters en sandwichpanelen tot 67 mm



Optioneel: geleiderail 1.400 mm met 2 snelspanners 608275SET



Diepte-instelling met schaal



Chip opvangbak



CAS - Systeem

Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring
18 V	3.500 min ⁻¹	5,4 kg	Ø 203 mm	Ø 25,4/20

HDC 8203E | Koffer | 2x batterijen | oplader

	Art.Nr.
met Ø 203 / 48T HM-zaagblad „LBS - impact resistant“	608295E
met Ø 203 / 48T HM-zaagblad „LBS impact resistant“ + geleiderail 1.400 met 2 snelspanners	608295ESET

HM-Zaagbladen

	Art.Nr.
Ø 203 / 48T HM-zaagblad „LBS - impact resistant“	72220348
Ø 203 / 54T HM-zaagblad voor inox	72120354I

Toebehoor

	Art.Nr.
krachtige batterij 18V LiHD 5.5A	608295EB
Air-cooled LiHD snellaadstation 230V	608295EC2
Air-cooled LiHD snellaadstation 110V	608295EC1
geleiderail 1.400 mm met 2 snelspanners	608275SET
Adapter set (2 stk.)	608275A
Connector voor extra geleiderail	608275B

Maximaal zaagbereik in mm

	90°	45° (schuin zagen)
Rond	67 x 6	42 x 4
Vierkant	67 x 67 x 6	42 x 42 x 4
Rechthoekig	67 x 6	42 x 4
Plat	10	8
Zaagdiepte	67	42

