



HAND DRY CUTTER 8203

THE COMPACT

Scie circulaire pour le sciage sans bavure et sans lubrifiant des tubes et profilés métalliques

- Idéale pour la coupe des aciers, tôles, panneaux sandwich, tubes et profilés, aciers non-ferreux et matériaux composites (option: lame LBS pour une coupe anti-chocs)
- Equipée d'une lame carbure Ø 203 mm/42D réaffûtable, pour la coupe acier et inox
- Construction solide et légère: seulement 6,3 kg
- Collecteur de copeaux pour un travail propre et soigné
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Profondeur de coupe maximale: 67/42 mm coupe biaisée
- Jusqu'à une épaisseur de 10 mm



COLLECTEUR DE COPEAUX



Idéale pour la coupe des grilles métalliques avec la lame LBS résistant aux chocs
Réf. 608295LBS



Sciage des tôles jusqu'à 10 mm ainsi que des panneaux sandwich et des profils en profondeur jusqu'à 67 mm



Réglage de la profondeur avec échelle graduée



Collecteur de copeaux



Coupe biaisée à 45°

Puissance absorbée	Tension d'alimentation	Vitesse de rotation	Poids net	Lame	Alésage	Longueur câble
1.700 W	230V / 50Hz	3.700 min ⁻¹	6,3 kg	Ø 203 mm	Ø 25,4/20	5 m

Hand Dry Cutter 8203 230V	Référence
Avec lame Ø 203 mm/42D - pour acier et inox	608295
Avec lame Ø 203 mm/48D - LBS résistant aux chocs	608295LBS

Lames à pastilles carburées	Référence
Ø 203 mm/42D - pour acier + inox	72120342I
Ø 200 mm/48D - pour aluminium	72120348A
Ø 203 mm/48D - LBS - résistant aux chocs	72220348
Ø 200 mm/70D - pour acier paroi mince / tôle ondulée	72120070

Accessoires	Référence
Rail-guide 1.400 mm avec 2 serre-joints rapides et jeu de 2 adaptateurs	608275ASET
Connecteur rail guide	608275B
Jeu de 2 adaptateurs	608275A

	Capacité de coupe maximale en mm	
	90°	45° (coupe biaisée)
Rond	67 x 6	42 x 4
Carré	67 x 67 x 6	42 x 42 x 4
Rectangle	67 x 6	42 x 4
Tôle	10	8
Profondeur de coupe	67	42