



PIPE DRY CUTTING MACHINE

180 AIR



- Pneumatische Antriebseinheit
- Einstellbare Schnitttiefe
- Schneidkapazitäten: Ø 300 bis 1600 mm (vor der Zusammenstellung anzugeben)
- Luftanschluss mit Sensorblock
- Schutzhaube
- Inkl. Standard- HM-Sägeblatt Ø180 mm
- Auswahl an Sägeblättern für verschiedene Arten der Anwendung



Hand Dry Cutter 8230 Air	Artikel-Nr.
mit Zubehör für Rohre bis zu Ø 300 mm	608300
Sägeblätter	Artikel-Nr.
HM Sägeblatt Ø 180/48Z	72118048S
HM Sägeblatt Ø 180/48Z für Stahl und Edelstahl	72118048YS
HM Sägeblatt Ø 160/32Z für Stahl (Ø ≤ 300)	72016032

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.400 W
Betriebsdruck	6 bar
Schnitttiefe	50,0 mm
Kernbohreraufnahme	22,2/30,0 mm
Luftverbrauch	3,0 m ³ / min
Leerlaufdrehzahl	1.800 U/min
Höhe	250 mm
Luftanschluss	R 3/3" intérieur
Schalldruckpegel	98,0 dB (A)
Vibration im Leerlauf	< 2,5 m/s ²
Sägeblattgröße	Ø 160 - 200 mm
Nettogewicht	12,5 kg

Zubehör		Rohr 400	Rohr 800	Rohr 1200	Rohr 1600
Artikel-Nr.	Beschreibung				
608300	Druckluft-Antriebseinheit mit Sägeblatt Ø180/36Z	1	1	1	1
608302	Führungswagen - klein	1	1	1	2
608303	Kettenspanner - klein	1	1	1	2
608304	Führungskette mit Kettenspanner für Rohre ≤ DN 400	1			
608305	Werkzeugsatz	1	1	1	1
608306	Führungswagen - groß		1	2	2
608307	Kettenspanner - groß		1	2	2
608308	Spannkette		1	1	2
608309	Führungskette mit Kettenspanner für Rohre ≤ DN 800		1		
608310	Führungskette mit Kettenspanner für Rohre ≤ DN 1200 mm			1	
60827BOX	Transportkoffer	1	1		
608311	Stahltransportkiste			1	1
608312	Vorschubrohr	1	1	1	1
608313	Führungskette mit Kettenspanner für Rohre ≤ DN 1600 mm				1
608314	Wartungseinheit mit Schutzgehäuse R 3/3"	x	x	x	x
608315	Wasserspritze 10L	x	x	x	x

x = optional