



# PIPE DRY CUTTING MACHINE

## 180 AIR



- Unité d'entraînement pneumatique
- Hauteur de coupe ajustable
- Capacités de coupe : Ø 300 à 1.600 mm (à spécifier avant assemblage)
- Connexion d'air avec bloc capteur
- Coiffe de sécurité
- Lame Standard Ø 180 mm incluse Réf. 72018036
- Choix de lames en fonction de l'utilisation



PDCM 180 Air	Référence
Machine coupe-tube à froid + accessoires pour tubes jusqu'à Ø 300 mm	608300
Lames à pastilles carburées	Référence
Lame carbure Ø 180 x 30 x 1,60 x 48D	72118048
Lame carbure Ø 180 x 30 x 2,0 x 48D pour inox et acier	72118048Y
Lame carbure Ø 180 x 30 x 1,60 x 36D	72018036
Lame carbure Ø 160 x 30 x 1,80 x 32D pour acier (Ø ≤ 300)	72016032

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	2.400 W
Pression opérationnelle	6 bar
Profondeur de coupe	50,0 mm
Porte-outil	22,2/30,0 mm
Consommation d'air	3,0 m <sup>3</sup> / min
Vitesse de rotation	1.800 U/min
Hauteur	250 mm
Connexion d'air	R 3/3" intérieur
Niveau de pression acoustique	98,0 dB (A)
Niveau de vibration	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Lame carbure	Ø 160 - 200 mm
Poids net	12,5 kg

Accessoires		Tube 400 mm	Tube 800 mm	Tube 1200 mm	Tube 1600 mm
Référence	Description				
608300	Entrainement pneumatique avec lame Ø 180 mm/36D	1	1	1	1
608302	Petit chariot de guidage	1	1	1	2
608303	Petit cric tendeur	1	1	1	2
608304	Chaîne de guidage avec cric tendeur pour tube ≤ DN 400	1			
608305	Jeu d'outils	1	1	1	1
608306	Grand chariot de guidage		1	2	2
608307	Grand cric tendeur		1	2	2
608308	Chaîne tendeur		1	1	2
608309	Chaîne de guidage avec cric tendeur pour tube ≤ DN 800		1		
608310	Chaîne de guidage avec cric tendeur pour tube ≤ DN 1200 mm			1	
60827BOX	Coffret transport	1	1		
608311	Coffret transport métallique			1	1
608312	Aide tube d'avancement	1	1	1	1
608313	Chaîne de guidage avec cric tendeur pour tube ≤ DN 1600 mm				1
608314	Unité de maintenance avec capot de protection R 3/3"	x	x	x	x
608315	Pompe à eau 10 L	x	x	x	x

x = option