JEPSON POWER® GERMANY
Leading Through Innovation

SUPER HAND DRY CUTTER 8320 AIR PNEUMATIQUE

MADE IN GERMANY

La machine optimale pour le chantier et l'atelier

- Idéale pour la coupe des panneaux sandwich, tôles trapézoïdales, goulottes et conduits profilés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux, matériaux composites, etc., jusqu' à une profondeur de coupe de 120 mm
- Carter de protection fermé, empêchant la fuite des copeaux
- Collecteur de copeaux intégré, un aspirateur peut être branché
- Construction légère avec composants nobles en magnésium: 11 kg (sans lame)


Exemples de coupes

Fixation rapide

SHDC avec set guide rail

Inclus Coffre de transport

Réglage de la profondeur avec échelle graduée

Caractéristiques techniques	
Pression d'utilisation	6 bar
Puissance absorbée	1.800
Vitesse de rotation	1.200 min^{-1}
Alésage	Ø 25,4
Consommation d' air	ca. 2m^3 / min
Connexion d' air	R ½" filet femelle
Diamètre du flexible	min. Ø 16 mm
Poids net	11 kg
Lame carbure	320 mm
Niveau sonore (distance 1 m)	95 dB (A)
Vibration en marche à vide	< 2,5 m/s^2
Super Hand Dry Cutter 8320 Air + Coffre	**Référence**
Avec lame carbure Ø 320 mm/84D	608200
Lames à pastilles carburées	**Référence**
Ø 320 mm/84D pour panneaux sandwich et tôles trapézoïdales	608276
Ø 320 mm/84D à revêtement pour inox - alimentaire & construction	608276NSF
Ø 320 mm/72D pour acier épais	608278
Accessoires	**Référence**
Rail-guide 1.400 mm avec 2 serre-joints rapides	608275SET
Rail-guide 1.400 mm	608275D
Connecteur rail-guide	608275B
Coffre de transport	60827BOX
Serre-joints rapides pour rail guide (2pce)	608275S

Capacité maximale en mm (avec rail de guidage)	
	90°
Rond	120 x 6
Carré	120 x 120 x 6
Rectangle	120 x 6