



# SUPER HAND DRY CUTTER 8320 AIR

## LUCHT-AANGEDREVEN




### Dry Cutter - De optimale draagbare Machines voor bouwplaatsen en werkplaatsen

- Optimaal zagen van sandwich panelen, trapeziumplaat, kabelgoot, buizen, profielen, stalen en non-ferro samengestelde materialen enz. tot een zaagdiepte van 120 mm op geleiderail
- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Gesloten constructie verhindert rondvliegende spanen
- Geïntegreerde spaanopvangbak
- Magnesium lichtgewicht constructie: 11 kg (zonder zaagblad)
- Geleverd met koffer



AANSLUITING VOOR AFZUIGAPPARAAT

SPAANOPVANGBAK



Zaagsnijvoorbeelden



Geleiderail 1.400 mm met 2 snelspanklemmen



SHDC met geleiderailset




Incl. Transportkoffer met wielen



Diepteverstelling met schaalverdeling

Technische gegevens	
Druk	6 bar
Motorvermogen	1.800 W
Onbelast toerentaa	1.200 min <sup>-1</sup>
Boring	Ø 25,4
Luchtverbruik	circa 2 m <sup>3</sup> / min
Luchtaansluiting	R ½" Schroefdraad (standaard)
Slang LW	mind. Ø 16 mm
Netto gewicht	11 kg
Zaagblad diameter	320 mm
Geluidsdruk (1 m afstand)	95 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Super Hand Dry Cutter 8320 Air + Koffer	
met Ø 320/84T zaagblad	Artikel-Nr. 608200
HM-Zaagbladen	
Ø 320/84T standard	Artikel-Nr. 608276
NSF coated Ø 320/84T voor inox	608276NSF
Ø 320/72T voor staal	608278
Toebehoor	
Geleiderailset 1.400 mm incl. 2 snelspanklemmen	Artikel-Nr. 608275SET
Geleiderail 1400 mm	608275D
Koffer	608275B
Verbindingsstuk	60827BOX
2 snelspanklemmen	608275S



Maximaal zaagbereik in mm (op geleiderail)

	90°
Rond	120 x 6
Vierkant	120 x 120 x 6
Rechthoekig	120 x 6