



MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL



- Construction très compacte et légère - seulement 12 kg
- Système de serrage rapide Weldon 19 mm
- Système exclusif de coulissement pivotant
- Norme CE
- Base pivotante gauche-droite: 2 x 15°
- Base coulissante: 15 mm
- Poignée à 3 manches et récipient liquide de refroidissement réversibles

Livrée avec:

valise, chaîne de sécurité, réservoir huile de coupe et outils



Course ajustable



Option : Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19mm
Réf. 490152A



Base pivotante gauche-droite:
2 x 15°



Poignée utilisable des 2 côtés

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Puissance absorbée | 1.100 W |
| Tension d'alimentation | 230 V/50 Hz |
| Vitesse | 450 min ⁻¹ |
| Porte-outil | 19 mm Weldon |
| Carottage max. Ø | 12 - 40 x 110 mm |
| Forets max. Ø | 13 x 140 mm |
| Course | 85 mm/200 mm |
| Force magnétique | 10.500 N |
| Surface base magnétique | 158 x 76 mm |
| Lubrification | incluse, automatique |
| Poids net | 12 kg |

| Description | Référence |
|---|-----------|
| Magpro 40/1S Adjust Swivel 230 V livrée dans une valise avec chaîne de sécurité, outils d'entretien et réservoir huile de coupe | 490140S |
| Accessoires (optionnel) | Référence |
| Jeu de fraises 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490145 |
| Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490148 |
| „Goldfinger“ jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490145TiN |
| Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm | 490152A |
| Collecteur de copeaux magnétique | 490153 |
| Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml) | 490020 |