

# MAGPRO 75/4S

Der robuste Alleskönner mit 4 Geschwindigkeiten:  
Vollbohren, Kernbohren & Gewindebohren



## Lieferumfang:

Sicherheitskette, Kühlmittelbehälter, Werkzeug,  
Späneschutz, Auswurfkeil, Koffer, MK3/Weldon 19

## Optional:

Pipefix - Rohrspannsystem  
Spannbereich von 32 bis 600 mm



Lieferung im Koffer



Optional: Bohrfutter 16 mm  
und Adapter Art. 490164

## Gewindeschneiden



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.800 W
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Drehzahl / Lastdrehzahlen	1: 210 / 120 min <sup>-1</sup> 2: 270 / 160 min <sup>-1</sup> 3: 410 / 290 min <sup>-1</sup> 4: 530 / 310 min <sup>-1</sup>
Aufnahme	19/32 mm Weldon, MK3
Kernbohrer Ø	12 - 75 x 75 mm
Max. Kernbohrer Ø x L	16 x 110 mm
Vollbohrer max. Ø x L	16 x 110 mm
Vollbohrer max. Ø x L MK3	32 x 150 mm
Kegelsenker max. Ø	55 mm
Max. Bohrtiefe x Ø	75 x 75
Hub	100 mm
Magnethaltekraft	32.000 N
Magnetfußfläche	200 x 100 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	24,8 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.
Lieferung 230V im Koffer mit Sicherheitskette, Werkzeug und MK3/19 mm Adapter (490167)	490160
Magpro 75/4s - wie oben mit 115V	490161
Zubehör optional	Artikel-Nr.
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12,14,16,18, 20, 22 mm und Auswurfstift	490145
HM-Kernbohrerset 30 mm Ø 1x12, 1x 14, 1x16, 1x18, 1x20, 1x22 mm + Auswurfstift	490148
„Goldfinger“ Kernbohrset TiN-beschichtet 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22	490145TIN
MK3 Adapter für Gewindeschneideraufnahme M3-M14	490162
Gewindeschneiderereinsätze M3-M14 (einzeln)	490162 M3-14
MK3 Adapter für Gewindeschneideraufnahme M5-M22	490165
Gewindeschneiderereinsätze M5-M22 (einzeln)	490165 M5-22
MK3/19 mm Adapter	490167
Weldon 32/MK3 Adapter für Kernbohrer ab Ø 61 mm	490163
Bohrfutter 16 mm & Adapter	490164
Pipefix Rohrspannsystem für Rohre Ø 32 - 127 mm	490010
Pipefix Rohrspannsystem für Rohre Ø 32 - 600 mm	490010BIG
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray (400 ml)	490020
Magnetischer Späneheber	490153
HSS-Kegelsenker mit Weldon 19 Aufnahme auf Seite 69	