



LBS SCHOKRESISTENTE ZAAGBLADEN VOOR METAAL

Optimaal zagen van metalen rasters en rooster, trapeziumplaten, kabelgoten, rolgordijnbuizen etc.

Met 1.0 tot 1.5 mm zijn LBS-zaagbladen veel dunner dan conventionele zaagbladen. Daarom zagen LBS-zaagbladen materiaal besparend, efficiënter en sneller.



Ø [mm]	Zaagbreedte	Bladdikte	Boring	Tanden	max. Toerental	Artikel-Nr.	Voor machine
137	1,0	0,8	20	30	4500 rpm	72213730	Bosch, Milwaukee, Makita etc.
150	1,2	0,94	20	34	4500 rpm	72215034	Makita, Milwaukee etc.
165	1,2	0,94	20	40	4200 rpm	72216540	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti
180	1,2	0,94	20	48	4000 rpm	72218048	Flex, Hitachi, Makita, Rexon, Hilti etc.
184	1,2	0,94	16	48	4000 rpm	72218448	Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee
192	1,2	0,94	20	48	4000 rpm	72219248	Jepson Power HDC 8219
203	1,2	0,94	25,4/30	48	3800 rpm	72220348	AEG, Bosch, Jepson Power etc.
230	1,4	1,2	25,4	60	3000 rpm	72223060	Jepson Power HDC 8230N
255	1,5	1,2	25,4	66	2200 rpm	72225566	Jepson Power DMC 9410ND

