JEPSON POWER® GERMANY

Leading Through Innovation

DISCOVERY DEALS 2023

HAND DRY CUTTER 8203E

Profondeur de coupe 67 mm

Idéal pour couper des tôles, des caillebotis et des profilés en acier.

Technologie de coupe à sec

CAS - Système de batterie

Made in Germany

€ 998,00 HT

INCL. LAME DE SCIE Ø 203/48T POUR ACIER, 2 BATTERIES HAUTES PERFORMANCES 18V LIHD 5,5A, CHARGEUR RAPIDE LIHD & COFFRE RÉF. 608295E

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Tension d'alimentation	Vitesse de rotation	Poids net	Lame	Alésage	Longueur câble
18 V	3500 min^{-1}	5,4 kg	Ø 203 mm	Ø 25,4	5 m

Hand Dry Cutter 8203E	Référence	Prix en € HT
incl. Lame de scie Ø 203/48D „LBS résistante aux chocs" pour acier, 2 batteries hautes performances 18V LiHD 5,5A, station de chargement rapirde LiHD 230V & coffre	608295E	**998.00**
Lames à pastilles carburées	**Référence**	**Prix en € HT**
Ø 203/48D LBS résistante aux chocs - tôles et caillebotis	72220348	**104.00**
Ø 203/54D pour inox	72120354I	**113.00**
Accessoires	**Référence**	**Prix en € HT**
Batterie haute performance 18V LiHD 5,5A	608295EB	**149.00**
Station de chargement haute vitesse LiHD air-cooled 110V	608295EC1	**104.00**
Station de chargement haute vitesse LiHD air-cooled 230V	608295EC2	**104.00**
Guide-rail 1.400 mm avec 2 serre-joints rapides	608275SET	**168,00**

Jepson Power GmbH
Ernst-Abbe-Str. 5
52249 Eschweiler
Alemagne

Téléphone +33 (0) 3 20 15 12 98 | +32 (0) 472 4428 24
E-Mail info@jepson.fr
Website www.jepson.fr

Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'omissions.
© JEPSON Power GmbH - 2023 - Prix en €, HT

ECO-RESPONSABLE
Technologie Dry Cutter

SUPER HAND DRY CUTTER 8320
THE BIGGEST

€ 1150,00 HT

SUPER HAND DRY CUTTER 8320 AVEC LAME Ø 320 MM/84D RÉF. 608270

Profondeur 120 mm

Spécifications techniques	
Puissance absorbée	1.800 W
Tension d'alimentation	230V/50Hz
Vitesse de rotation	1.700 min^{-1}
Poids net	8,4 kg
Lame	320 mm
Alésage	25,4 mm
Longueur câble	5 m

Diamètre maxi de coupe	90°
Rond	120 x 6 mm
Carré	120 x 120 x 6 mm
Rectangle	120 x 120 x 6 mm

Super Hand Dry Cutter 8320	Référence	Prix en € HT
Avec lame Ø 320/84D 230V	608270	**1150,00**
Avec lame Ø 320 mm/84D et guide-rail 1.400 mm avec 2 serre-joints	608270SET	**1318,00**
Lames à pastilles carburées	**Référence**	**Prix en € HT**
Ø 320 mm/84D pour panneaux sandwich et tôles trapézoïdales	608276	**209,00**
Ø 320 mm/72D pour acier épais	608278	**188,00**
Ø 320 mm/84D à revêtement pour inox	608276NSF	**282,00**
Accessoires	**Référence**	**Prix en € HT**
Guide-rail 1.400 mm	608275D	**104,00**
Guide-rail 1.400 mm avec 2 serre-joints rapides	608275SET	**168,00**
Coffre de transport	60827Box	**299,00**
Connecteur pour 2 rails de guidage	608275B	**16,00**

RAIL DE GUIDAGE 1.400 MM POUR TOUTES LES SCIES CIRCULAIRES JEPSON POWER

Avec adaptateur 608275A :
Compatible avec TOUTES les scies circulaires portatives Jepson Power

Compatible avec SHDC 8320 et SHDC 8320AIR

Avec le nouvel adaptateur 608295A, notre rail de guidage le plus vendu est désormais compatible avec toute la gamme de scies circulaires à métaux portatives.

- Idéal pour une coupe nette et droite de panneaux sandwich, tôles et caillebotis métalliques.
- Fixation sans outil des matériaux à scier
- Guidage sûr et sans basculement de la lame de scie à travers le matériau

Le rail réduit la profondeur de coupe des machines de 2 mm. Coupe biseautée seule sans rail.
Connecteur en option pour connecter plusieurs rails de guidage.

Pour SHDC 8320	Référence	Prix en € HT
Guide-rail 1.400 mm avec 2 serre-joints rapides	608275SET	**168,00**
Guide-rail 1.400 mm	608275D	**104,00**
Connecteur pour 2 rails de guidage	608275B	**16,00**
2 serre-joints rapides	608275S	**103,00**

Pour toutes nos scies circulaires portatives	Référence	Prix en € HT
Guide-rail 1.400 mm avec 2 serre-joints rapides et adapteur	608275ASET	**189,00**
Adaptateur pour toutes les scies circulaires portatives Jepson Power	608275A	**21,00**
Connecteur pour 2 rails de guidage	608275B	**16,00**
2 serre-joints rapides	608275S	**103,00**

€ 399,00 HT

RAIL DE GUIDAGE AVEC SYSTÈME DE SERRAGE POUR COUPE À 90°
RÉF. 608284

Idéal pour une coupe propre et précise des caillebotis, panneaux sandwich, des profils multiples, tubes métalliques et autres matériaux.

- Réglage facile et rapide de la plage de serrage (600 - 1.200 mm)
- Serrage à ressorts, sans outils, des matériaux à scier
- Guidage de la lame de scie sécurisé, coupe droite, à travers les matériaux.

La scie circulaire Hand Dry Cutter 8230N, équipée de la lame anti-choc LBS (seulement 1,4 mm d'épaisseur) donne les meilleurs résultats pour la coupe des caillebotis. Profondeur de coupe: 80 mm avec rail, 82 mm sans rail. Coupe biaise uniquement sans rail.

Description	Référence	Prix en € HT
Guide-rail de coupe avec système de serrage pour HDC 8230N	608284	**399,00**

Exemples de coupes

Idéal pour la coupe des caillebotis avec lame LBS

Fixation sans outil

Exemple de serrage

HAND DRY CUTTER 8230N
THE AGILE

Profondeur de coupe maximale droite 82 mm - 56 mm coupe biaise

€ 599,00 HT

AVEC LAME Ø 230 MM/48D POUR INOX - RÉF. 608280I

Spécifications techniques	
Puissance absorbée	1.700 W
Tension d'alimentation	230V / 50Hz ou 115V / 60Hz
Vitesse de rotation	2.600 min $^{-1}$
Poids net	7,1 kg
Lame	Ø 230 mm
Alésage	Ø 25,4
Longueur câble	5 m

Diamètre maxi de coupe	90°	45°
Rond	82 x 6	56 x 6
Carré	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
Rectangle	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
Tôle	10	8
Profondeur de coupe	82	56

Hand Dry Cutter 8230N + coffre	Référence	Prix en € HT
Avec lame Ø 230 mm/48D Inox 230V	608280I	**599,00**
Avec lame Ø 230 mm/48D Inox 115V	608280IUS	**599,00**
Avec lame Ø 230 mm/48D Inox 230V + rail de guidage avec système de serrage pour coupe à 90°	608280ICG	**998,00**
Lames à pastilles carburées	**Référence**	**Prix en € HT**
Ø 230 mm/48D - standard acier	72123048	**98,00**
Ø 230 mm/48D - inox	72123048I	**104,00**
Ø 230 mm/48D à revêtement pour Inox alimentaire et construction	72123048NSF	**171,00**
Ø 230 mm/60D - aluminium	72123060	**107,00**
Ø 230 mm/68D - pour acier mince	72123068	**118,00**
Ø 230 mm/84D - pour panneaux sandwich et tôle trapézoïdale	72123084	**140,00**
Ø 230 mm/60D LBS - résistant aux chocs	72223060	**104,00**
Accessoires	**Référence**	**Prix en € HT**
Guide-rail de coupe avec système de serrage réglable pour 8230N	608284	**399,00**

PSDC 9435
THE BESTSELLER

€ 940,00 HT

AVEC LAME Ø 355 MM/90D
RÉF. 600560T3

2 guides de lame antivibration pour une qualité de coupe et une longévité accrues

Spécifications techniques	
Puissance absorbée	2.400 W
Tension d'alimentation	230V/50Hz 115V/60Hz
Vitesse de rotation	1.400 min $^{-1}$
Poids net	25 kg
Lame	Ø 355 mm
Alésage	Ø 25,4

Diamètre maxi de coupe	90°	45°
Rond	140/inox 125 mm	102 mm
Carré	125 x 125 mm	80 x 80 mm
Rectangle	105 x 155 mm	75 x 100 mm

Premium Super Dry Cutter 9435	**Référence**	**Prix en € HT**
Avec lame Ø 355 mm/90D 230V	600560T3	**940,00**
Avec lame Ø 355 mm/90D 115V	600560UST3	**940,00**
Lames à pastilles carburées	**Référence**	**Prix en € HT**
Ø 355/90D inox - revêtement spécial pour inox alimentaire et construction	600570NSF	**293,00**
Ø 355/120D pour inox et matériaux très fins	600512I	**293,00**
Ø 355/90D pour acier/inox (parois minces)	600570	**219,00**
Ø 355/72D pour acier/inox (parois moyennes)	600580	**199,00**
Ø 355/60D pour acier/inox (parois épaisses)	600590	**179,00**
Ø 355/60D pour la coupe de la fonte	600591	**179,00**
Ø 355/66D pour aciers courants	600595	**190,00**
Ø 355/96D pour aluminium	600594	**170,00**
Accessoires	**Référence**	**Prix en € HT**
Support de chantier pour PSDC 9435	600526T3	**340,00**
Système de fixation excentrique	609910	**156,00**
Thinfix - Système de serrage pour profilés ouverts	600546	**93,00**

UNITÉ DE PRODUCTION

Pour la production de petites séries à 90° composée de:

- Table d'entrée à rouleaux de 3 mètres de long pour profilés en acier, acier inox, aluminium et plastique
- Table de sortie à rouleaux de 3 mètres de long pour profilés en acier, acier inox, aluminium et plastique
- Largeur de table: 390 mm, largeur des rouleaux: 300 mm
- Distance entre rouleaux ~290 mm
- Charge admissible au mètre de table ~100 kg
- Hauteur de travail réglable de 760 à 1.100 mm

SUR DEMANDE

ANALOGIQUE RÉF. 609960 A
DIGITAL RÉF. 609960 B

Description	Référence	Prix en € HT
Unité de production **analogique** entrée et sortie de 3 mètres avec PSDC 9435 et lame 90 D	609960 A	**on request**
Unité de production **digital** entrée et sortie de 3 mètres avec PSDC 9435 et lame 90 D	609960 B	**on request**
Table d'entrée et sortie à rouleaux 3 m supplémentaires*	609960	**on request**
L'étau à serrage rapide pour sciages identiques et répétitifs	1501128	**127,00**
Système de serrage excentrique	609910	**156,00**
Thinfix - Système de serrage pour profilé ouvert	600546	**93,00**
***autres dimensions**		***sur demande**

Lames à pastilles carburées	Référence	Prix en € HT
Ø 355 mm/90D lame á revêtement pour acier inox alimentaire et construction	600570NSF	**293,00**
Ø 355 mm/120D lame pour inox et matériaux très fins	600512I	**293,00**
Ø 355 mm /90D lame pour acier et inox parois minces	600570	**219,00**
Ø 355 mm/72D lame pour acier parois moyennes	600580	**199,00**
Ø 355 mm/60D lame pour acier parois épaisses	600590	**179,00**
Ø 355 mm/60D lame pour fonte	600591	**179,00**
Ø 355 mm/66D lame pour acier courant	600595	**190,00**
Ø 355 mm/96D lame pour aluminium	600594	**170,00**

HAND DRY CUTTER 8203
THE COMPACT

€ 519,00 HT

AVEC LAME Ø 203 MM/42D
RÉF. 608295

Spécifications techniques	
Puissance absorbée	1.700 W
Tension d'alimentation	230V / 50Hz
Vitesse de rotation	3.700 min^{-1}
Poids net	6,3 kg
Lame	Ø 203 mm
Alésage	Ø 25,4
Longueur câble	5 m

Diamètre maxi de coupe	90°	45° (coupe biaise)
Round	67 x 6	42 x 4
Carré	67 x 67 x 6	42 x 42 x 4
Rectangle	67 x 6	42 x 4
Tôle	10	8
Profondeur de coupe	67	42

Hand Dry Cutter 8200	Référence	Prix en € HT
Avec lame Ø 203 mm/42D - pour acier et inox	608295	**519,00**
Avec lame Ø 203 mm/48D - LBS résistant aux chocs	608295LBS	**531,00**
Lames à pastilles carburées	**Référence**	**Prix en € HT**
Ø 203 mm/42D - pour acier + inox	72120342I	**91,00**
Ø 200 mm/48D - pour aluminium	72120348A	**101,00**
Ø 200 mm/70D - pour acier paroi mince / tôle ondulée	72120070	**135,00**
Ø 203 mm/48D - LBS - résistant aux chocs	72220348	**102,00**

PREMIUM DRY CUTTER 9430
THE ORIGINAL

€ 786,00 HT

AVEC LAME Ø 305 MM/60D
RÉF. 600520T3

Spécifications techniques	
Puissance absorbée	2.200 W
Tension d'alimentation	230V/50Hz
Vitesse de rotation	1.400 min^{-1}
Poids net	23 kg
Lame	Ø 305 mm
Alésage	Ø 25,4

Diamètre maxi de coupe	90°	45°
Rond	115	85
Carré	100 x 100	85 x 85
Rectangle	85 x 160	85 x 85

Premium Dry Cutter 9430	**Référence**	**Prix en € HT**
Avec lame Ø 305 mm/60D 230V	600520T3	**786,00**
Lames à pastilles carburées	**Référence**	**Prix en € HT**
Ø 305 mm/60D pour acier, non ferreux et composites	600530	**141,00**
Ø 305 mm/60D acier et d'appoint dans l'inox	600530 40	**170,00**
Ø 305 mm/60D fonte	600535	**141,00**
Ø 305 mm/80D pour profilés minces	600540	**174,00**
Accessoires	**Référence**	**Prix en € HT**
Support de chantier pour PDC 9430	600526T3	**340,00**
Système de fixation excentrique	609910	**156,00**
Thinfix - Système de serrage pour profilés ouverts	600546	**93,00**

DRY MITER CUTTER 9410 ND
THE VERSATILE

€ 839,00 HT

AVEC LAME Ø 255 MM/60D
RÉF. 600651

Spécifications techniques	
Puissance absorbée	1.500 W
Tension d'alimentation	230V/50Hz 115V/60Hz
Vitesse de rotation	1.600 min $^{-1}$
Poids net	19 kg
Lame	Ø 255
Alésage	Ø 25,4

Diamètre maxi de coupe (avec système de serrage)		
	90°	**45°**
Rond	70 x 4	60 x
Carré	70 x 70 x 4	60 x 60 x 4
Rectangle (sans système de serrage)	100 x 70 x 4	60 x 60 x 4

Dry Miter Cutter 9410 ND	**Référence**	**Prix en € HT**
Avec lame Ø 255 mm/60D et système de fixation „K" pour tube Ø 30 à 70 mm 230V	600651	**839,00**
Avec lame Ø 255 mm/60D et système de fixation „K" pour tube Ø 30 à 70 mm115V	600651US	**839,00**
Lames à pastilles carburées	**Référence**	**Prix en € HT**
Ø 255 mm/66D à revêtement pour inox alimentaire et construction	600654NSF	**237,00**
Ø 255 mm/60D - pour acier courant	600598	**117,00**
Ø 255 mm/66D - pour acier mince	600654	**164,00**
Ø 255 mm/80D - pour aluminium	600655A	**135,00**
Ø 255 mm/66D - résistant aux chocs	72225566	**148,00**
Accessoires	**Référence**	**Prix en € HT**
Système de fixation „K" pour tube	600653	**26,00**

SUPER HAND DRY CUTTER 8320 AIR PNEUMATIQUE

MADE IN GERMANY

Spécifications techniques	
Pression d'utilisation	6 bar
Puissance absorbée	1.800 W
Vitesse de rotation	1.200 min^{-1}
Alésage	Ø 25,4
Consommation d' air	ca. $2m^3$ / min
Connexion d' air	R ½" filet femelle
Diamètre du flexible	min. Ø 16 mm
Poids net	11 kg
Lame carbure	320 mm
Niveau sonore (distance 1 m)	95 dB (A)
Vibration en marche à vide	< 2,5 m/s2

Sur demande

AVEC LAME CARBURE Ø 320 MM/84D ET COFFRE RÉF. 608200

Super Hand Dry Cutter 8320 Air + Coffre	Référence	Prix en € HT
Avec lame carbure Ø 320 mm/84D	608200	**Sur demande**

HAND DRY CUTTER 8230 AIR PNEUMATIQUE

MADE IN GERMANY

Spécifications techniques	
Pression d'utilisation	6 bar
Puissance absorbée	1.500 W
Vitesse de rotation	1.200 min^{-1}
Alésage	Ø 25,4
Consommation d' air	ca. $2m^3$ / min
Connexion d' air	R ½" filet femelle
Diamètre du flexible	min. Ø 13 mm
Poids net	8,6 kg
Lame carbure	230 mm
Niveau sonore (distance 1 m)	103,3 dB (A)
Vibration en marche à vide	< 2,5 m/s2

Sur demande

AVEC LAME CARBURE Ø 230/48D ET COFFRE RÈF. 608100

Hand Dry Cutter 8230 AIR + Coffre	Référence	Prix en € HT
Avec lame Ø 230 mm/48D - standard	608100	**Sur demande**
Avec lame Ø 230 mm/60D - LBS résistant aux chocs	608100LBS	**Sur demande**

PIPE DRY CUTTING MACHINE 180 AIR

MADE IN GERMANY

Spécifications techniques	
Puissance absorbée	2.400 W
Pression opératio-nelle	6 bar
Profondeur de coupe	50,0 mm
Porte-outil	22,2/30,0 mm
Consommation d' air	3,0 m^3 / min
Vitesse de rotation	1.800 min^{-1}
Hauteur	250 mm
Connexion d'air	R 3/3'' intérieur
Niveau de pression acoustique	98,0 dB (A)
Niveau de vibration	< 2,5 m/s2
Lame carbure	Ø 160 - 200 mm
Poids net	12,5 kg

Sur demande

AVEC LAME CARBURE Ø 180 MM/36D RÉF. 608300

PDCM 180 Air	Référence	Prix en € HT
Machine coupe-tube à froid sans accessoires	608300	**Sur demande**

Lames à pastilles carburées	Référence	Prix en € HT
Ø 180 x 30 x 1,60 x 48D	72118048S	**83,00**
Ø 180 x 30 x 2,0 x 48D pour inox et acier	72118048YS	**109,00**
Ø 160 x 30 x 1,80 x 32D pour acier (Ø ≤ 300)	72016032	**67,00**

Référence	Description	Ø tube en mm -> pièces nécessaires			
		400	800	1200	1600
608300	Entrainement pneumatique avec lame Ø 180/36D	1	1	1	1
608302	Petit chariot de guidage	1	1	1	2
608303	Petit cric tendeur	1	1	1	2
608304	Chaîne de guidage avec cric tendeur pour tube <= DN 400	1			
608305	Jeu d´outils	1	1	1	1
608306	Grand chariot de guidage		1	2	2
608307	Grand cric tendeur		1	2	2
608308	Chaîne tendeur		1	1	2
608309	Chaîne de guidage avec cric tendeur pour tube <= DN 800		1		
608310	Chaîne de guidage avec cric tendeur pour tube <=DN 1200 m		1	1	
60827BOX	Coffret transport	1			
608311	Coffret transport métallique		1	1	1
608312	Aide tube d'avancement	1		1	1
608313	Chaîne de guidage avec cric tendeur pour tube <= DN 1600 mm		1		
608314	Unité de maintenance avec capot de protection R 3/3"	*x	*x	*x	*x
608315	Pompe à eau 10 L	*x	*x	*x	*x

*x = optionnel

LAMES DE SCIE DRYTECH® A PASTILLES CARBURÉES POUR L´ARTISANAT ET L'INDUSTRIE - RÉAFFÛTABLES

ECO-Responsable
Technologie Dry Cutter sans lubrifiants.
Respectueux de l'environnement.

Sciage rapide et sans lubrifiant dans:

- Aciers
- Métaux non-ferreux
- Plastiques
- Matériaux composites
- Aciers inoxydables

Universellement utilisable sur les scies circulaires portatives et scies à tronçonner.

- Durée de vie accrue
- Excellente qualité de coupe
- Temps de coupe courts
- À parois minces
- Bruit réduit grâce à l'utilisation de résine synthétique
- Peuvent être réaffûtées jusqu'à 5 fois

Ø mm	Alésage	Épaisseur	Dents	Matériaux	Référence	Prix en € HT
137	20	1,50	30	inox	72113730I	**60,00**
150	20	1,50	42	inox	72115042I	**65,00**
160	30*	1,80	32	acier	72016032	**64,00**
165	20	1,70	48	inox	72116548I	**70,00**
180	30*	1,85	36	acier	72118036	**65,00**
180	20	1,60	48	acier	72118048S	**83,00**
180	20	2,00	48	acier & inox	72118048YS	**104,00**
192	20	1,85	48	acier (à paroi mince)	719248	**84,00**
192	20	1,85	48	aluminium	719248A	**76,00**
192	20	1,85	70	acier	719270	**122,00**
200	30*	1,90	40	inox	72020040	**81,00**
200	30*	1,90	60	acier (à paroi mince)	72020060	**97,00**
203	25,4	1,90	42	inox	72120342I	**87,00**
203	25,4	1,90	48	aluminium	72120048A	**96,00**
203	25,4	1,90	70	acier (à paroi mince)	72120070	**129,00**
210	30*	2,00	42	acier	72021042	**84,00**
210	30*	2,00	64	acier (à paroi mince)	72021064	**106,00**
230	30*	2,00	48	acier	72023048	**96,00**
230	30*	2,00	60	aluminium	72023060	**107,00**
230	30*	2,00	68	acier (à paroi mince)	72023068	**116,00**

* avec bagues de réduction (30/25, 30/20, 30/16 inclus).

LA PLUS LARGE GAMME DE LAMES POUR LA COUPE DES METAUX!

Caractéristiques Techniques	
Diamètre de la lame	137-355 mm
Vitesse max.	1.800 - 4.200 rpm
Largeur de coupe (pour l'acier)	1,50-2,20 mmm
Trous d'entrainement	sur demande

Ø mm	Alésage	Épaisseur	Dents	Matériaux	Référence	Prix en € HT
230	25,4	2,00	48	acier	72123048	**93,00**
230	25,4	2,00	48	acier & inox	72123048I	**99,00**
230	25,4	2,00	60	aluminium	72123060	**102,00**
230	25,4	2,00	68	acier (à paroi mince)	72123068	**112,00**
230	25,4	2,00	84	acier (à paroi mince)	72123084	**133,00**
255	25,4	2,00	60	acier	600598	**111,00**
255	25,4	2,00	66	acier (à paroi mince)	600654	**156,00**
255	25,4	2,20	80	aluminium	600655A	**129,00**
305	25,4	2,20	60	acier	600530	**134,00**
305	25,4	2,20	60	acier	600530 40	**162,00**
305	25,4	2,20	60	fonte	600535	**134,00**
305	25,4	2,20	80	acier (à paroi mince)	600540	**166,00**
320	25,4	2,20	84	acier	608276	**199,00**
320	25,4	2,20	72	acier	608278	**179,00**
355	25,4	2,20	120	acier & inox	600512I	**279,00**
355	25,4	2,20	90	acier & inox	600570	**209,00**
355	25,4	2,20	72	acier & inox	600580	**190,00**
355	25,4	2,20	60	acier & inox	600590	**170,00**
355	25,4	2,20	60	fonte	600591	**170,00**
355	25,4	2,20	66	acier	600595	**181,00**
355	25,4	3,40	96	aluminium	600594	**162,00**

LAMES DE SCIE AU CARBURE POUR METAL

POUR OUTILS SANS FIL

Les noms de marque utilisés par les sociétés respectives sont soumis à la protection générale des marques, marques déposées ou brevets.

Utilisation universelle aussi avec tout outil sans fil conventionnel!

HILTI
makita
Panasonic
HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS
BOSCH
Milwaukee
DEWALT
metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS
AEG

LBS LAMES DE SCIE RÉSISTANT AUX CHOCS POUR MÉTAL

ULTRA FINE

Idéale pour la coupe aisée et rapide des caillebotis en acier, grilles métalliques, tôles trapézoïdales, conduits, tubes minces et chemins de câbles.

Epaisseur de 1.0 à 1.5 mm, soit -25 % par rapport aux lames traditionnelles. Le sciage avec la lame LBS signifie économie, rapidité et efficacité de coupe.

Ø mm	Épais-seur	Largeur de lame	Alésage	Dents	Pour Machines	Référence	Prix en € HT
137	1,0	0,8	20	30	Bosch, Makita, Milwaukee, etc.	72213730	**63,00**
150	1,2	0,94	20	34	Milwaukee, Makita, etc.	72215034	**68,00**
165	1,2	0,94	20	40	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540	**73,00**
165	1,2	0,94	16	40	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540M	**73,00**
180	1,2	0,94	20	48	Flex, Hitachi, Makita, Rexon, Hilti etc.	72218048	**96,00**
184	1,2	0,94	16	48	Bosch, Dewalt, Milwaukee, Makita,	72218448	**97,00**
192	1,2	0,94	20	48	Jepson Power HDC 8219	72219248	**99,00**
203	1,2	0,94	25,4	48	AEG, Bosch, Jepson Power	72220348	**104,00**
230	1,4	1,2	25,4	60	Jepson Power HDC 8230N	72223060	**104,00**
255	1,5	1,2	25,4	66	Jepson Power DMC 9410ND	72225566	**164,00**

LAMES A PASTILLES CARBURÈES POUR ACIER INOX

Advantages

- Coupe nette
- Peu d'étincelles
- Longévité accrue
- Pas de ternissement du matériau
- Faible frottement
- Économie de matière, efficacité et rapidité
- Écologique, sans lubrifiant
- Meilleure performance de la batterie grâce à une géometrie innovante

Ø mm	Épais-seur	Largeur de lame	Alésage	Dents	Pour Machines	Référence	Prix en € HT
137	1,5	1,3	20	30	Bosch, Makita, Milwaukee, etc.	72213730	**63,00**
150	1,5	1,3	20	42	Milwaukee, Makita, etc.	72215034	**68,00**
165	1,7	1,4	20	48	Milwaukee, Makita, Hikoki, Hilti	72216540	**73,00**
203	1,7	1,4	20	54	AEG, Bosch, Jepson Power	72216540M	**113,00**

LAMES DE SCIE - NSF À REVÊTEMENT SPÉCIALES POUR L'ACIER INOX

Revêtement NSF

Les lames de scie NSF sont traitées avec une couche de nitrure d'aluminium-titane-chrome, de sorte qu'elles sont également idéales pour des applications spéciales dans l'usinage de matériaux qui ont tendance à coller ensemble. De plus, les lames de scie NSF sont conçues pour une minimisation de la tendance à l'adhérence lors de l'usinage d'alliages d'aluminium et de métaux non - ferreux. Les lames de scie NSF diamètre Ø 230 mm à Ø 355 mm sont destinées aux aciers inoxydables. Conviennent dans les secteurs de l'alimentation et de la construction.

Caractéristiques techniques	
Matière	Aluminium-Titane-Chrome, AlTiCrN
Micro-Dureté	3.000 +/- 30
Coefficient de frottement contre l'acier	0,4
Température maximale d'utilisation	800° C / 1.470°F
Epaisseur du Revêtement	2 - 4 µm

Lames carbure traitement spécial (autres diamètres sur demande)

Ø mm	Alésage	Épaisseur	Dents	Référence	Prix en € HT
230	25,4	2,00	48	72123048NSF	**171,00**
255	25,4	2,00	66	600654NSF	**237,00**
320	25,4	2,20	84	608276NSF	**282,00**
355	25,4*	2,20	90	600570NSF	**293,00**

* trous d'entrainement (4/11/55)

NOTRE GAMME EXCLUSIVE DE LAMES POUR LA COUPE DES METAUX!

LAMES DE SCIE DRYTECH® POUR USAGE INDUSTRIEL

RÉAFFÛTABLES

Les lames à pastilles carburées sont destinées aux coupes à grande vitesse. Conviennent pour les scies stationnaires semi-automatiques et automatiques.

Sciage rapide, sans bavures et sans lubrifiant des tubes et profilés pour:

- Aciers
- Inox
- Métaux non-ferreux
- Plastiques
- Composites

- Longévité accrue
- Excellente qualité de coupe
- Cycles de coupes courts
- À parois minces
- Bruit réduit grâce à l'utilisation de résine synthétique
- Peuvent être réaffûtées jusqu'à 10 fois
- Rentabilité

Ø mm	Alésage	Épaisseur	Dents	Référence	Prix en € HT
405	25,4	2,5	80	4050800002	**Sur demande**
405	25,4	2,5	102	4051021003	**Sur demande**
455	50,0	3,4	100	4551000002	**Sur demande**
455	50,0	3,4	120	4551201003	**Sur demande**
560	50,0	3,6	120	5601200002	**Sur demande**
560	50,0	3,6	132	5601321003	**Sur demande**
560	50,0	3,6	180	5601801004	**Sur demande**
630	60,0	4,0	140	6301400002	**Sur demande**
630	60,0	4,0	150	6301501003	**Sur demande**
630	60,0	3,6	210	6302100003	**Sur demande**
730	60,0	3,9	210	7302100002	**Sur demande**

*** autres dimensions sur demande**

Caractéristiques Techniques	
Dimension de lame	405-630 mm
Capacité de coupe	6-240 mm
Vitesse de rotation max.	1.800 m/min
Avance de la lame max.	6.000 mm/min
Largeur de coupe	2,5-4,0 mm
Trou d'entrainement	sur demande
Alésage	spécifique au client

VISITEZ-NOUS EN LIGNE SUR WWW.DRYCUTTER.COM

Jepson Power on Instagram

LSBM 127
SCIE CLOCHE ELECTRIQUE

€ 1239,00 HT

POUR TUBES DE Ø 32 - 203 MM AVEC MANDRIN 16 MM, LEVIER À RÉGLAGE RAPIDE ET OUTILS RÈF. 490060

- Idéale pour le perçage jusqu' à Ø 127 mm dans les tubes rond Ø 32 - 203 mm
  Option chaîne extra longue pour des tubes jusqu' à Ø 600 mm
- Niveau à bulle intégré pour un orientation simple et précise
- Poignée rapide sans outil, utilisable des 2 côtés
- Protection contre les surcharges

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.100 W
Tension d' alimentation	230 V/50 Hz
Vitesse à vide	130 min^{-1}
Capacité du mandrin	1 - 16 mm
Capacité de coupe max.	Ø 127 mm
Taille max. du tube à perçer	Ø 32 -203 mm, option 32 - 600 mm
Protection contre les surcharges	intégrée
Poids net	14,5 kg
Dimensions totales	319 x 270 x 302 mm
Longueur de câble	2,5 m

Description	**Référence**	**Prix en € HT**
LSBM127 - Scie cloche électrique pour tubes de Ø 32 - 203 mm - livrée avec mandrin 16 mm, poignée, outils en coffret	490060	**1239,00**
Accessoire (optionnel)	**Référence**	**Prix en € HT**
Set de chaînes pour tubes de Ø 32 - 600 mm	490061	**411,00**

GSMPRO M18
TARAUDEUSE ELECTRIQUE

€ 729,00 HT

AVEC EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ, POIGNÉE, BUTÉE DE PROFONDEUR ET OUTIL - REF. 495090

Avec la GSMPRO M18 vous pouvez tarauder facilement et rapidement. La conception spéciale de l'engrenage permet un contrôle précis par l'opérateur:

- Sans force d' appui, l'outil ne tourne pas
- Avec force d' appui, le moteur tourne dans le sens horaire avec une vitesse limitée (280 tpm)
- Lors du mouvement de retrait, le moteur tourne dans le sens inverse avec une vitesse élevée (680 tpm)

Spécialement conçue pour le taraudage, avec un moteur au couple élevé, un nombre de tours bas et une concentricité précise. L'utilisateur profite d' une puissance unique contrôlable, faisant de la GSMPRO M18 un outil parfait pour le taraudage industriel. Le mandrin de taraudage universel (M6-M18) permet l' utilisation de tarauds de différentes tailles. Une prise rapide douce évite tout dommage aux tarauds. La poignée ergonomique aide l'utilisateur à maintenir le taraud droit. La taraudeuse GSMPRO M18 est équipée d' une butée de profondeur, qui permet le taraudage des trous borgnes.

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	450 W
Tension d' alimentation	230V/50Hz
Vitesse de rotation	droite: 280 min^{-1} gauche: 680 min^{-1}
Porte-outil taraudage	M6 - M18
Taraudage max.	dans l' acier: 18 mm, dans l'aluminium: 16 mm
Protection contre les surcharges	intégrée
Poids net	3,15 kg
Dimensions	400 x 80 x 200 mm
Câble	3 m

Description	Référence	Prix en € HT
Livrée en coffret, équipée d' un embrayage de sécurité, poignée, butée de profondeur et outil de maintenance	495090	**729,00**

CHANFREINEUSE ÉLECTRIQUE 30°/45°
MACHINE À CHANFREIN

€ 599,00 HT

AVEC OUTILS 30° ET 45° ET 3 INSERTS INDEXABLES RÉF. 495000N

- Idéale pour le travail et la finition de surfaces métalliques arrondies ou plates
- Régulateur de vitesse pour le travail de surfaces en acier, acier chromé, aluminium, laiton et certains alliages
- Portes-outils 30° et 45° équipés de 3 plaquettes carbures
- Plaquettes carbure trois faces standard industrie
- Changement de plaquettes sans outil spécial
- Réglage de profondeur de chanfrein sans outil, directement sur la machine
- Protection contre les surcharges

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.200 W
Tension d' alimentation	230V/50Hz
Vitesse variable à vide	3000 - 6000 min^{-1}
Chanfreinage	30° et 45°
Hauteur max. chanfrein (45°) par passe de 2 mm	6 mm
Diamètre min. chanfrein intérieur	22 mm
Poids net	4,7 kg

Description	Référence	Prix en € HT
Livrée dans une valise avec outils 30° et 45° et 3 plaquettes carbure de coupe	495000N	**599,00**
Accessoire (optionnel)	**Référence**	**Prix en € HT**
Jeu de 10 plaquettes carbure de coupe	495001	**102,00**

CHANFREINEUSE ELECTRIQUE 45/10.6
CHANFREINEUSE EBARBEUSE

€ 822,00 HT

AVEC PORTE-OUTIL 45°, 6 PLAQUETTES CARBURE DE COUPE - RÉF. 495010

- Idéale pour le travail et la finition de surfaces métalliques arrondies ou plates
- Régulateur de vitesse pour le travail de surfaces en acier, acier chromé, aluminium, laiton et certains alliages
- Porte-outil 45° équipés de 6 plaquettes carbure
- Plaquettes carbure quatre faces
- Changement de plaquettes sans outil spécial
- Réglage de profondeur du chanfrein sans outil, directement sur la machine
- Protection contre les surcharges

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.800 W
Tension d' alimentation	230 V/50 Hz
6 paliers de vitesses	2.300, 2.600, 3.700, 4.800, 5.800, 6.500 min^{-1}
Porte-outil	45° (30° & 37,5° option)
Hauteur max. chanfrein (45°) par passe de 3 mm	10,6 mm
Ø min. chanfrein intérieur	30 mm
Poids net	6,5 kg

Description	**Référence**	**Prix en € HT**
Livrée dans une valise avec porte-outil 45°, 6 plaquettes carbure de coupe et outils	495010	**822,00**
Accessoires (optionnel)	**Référence**	**Prix en € HT**
Jeu de 10 plaquettes carbure de coupe	495011	**148,00**
Porte-outil 37,5° pour plaquettes carbure de coupe	495016	**172,00**
Porte-outil 30° pour plaquettes carbure de coupe	495015	**172,00**

CHANFREINEUSE ELECTRIQUE 0/15/60 TUBE CHANFREINEUSE & EBAVUREUSE

€ 1320,00 HT

AVEC OUTILS 30° ET 45° ET 3 INSERTS INDEXABLES RÉF. 495020N

- Moteur à induction = silencieux, couple élevé, longévité
- Angle de fraisage réglable de 0° et 15° à 60°
- Maximum largeur de coupe 21 mm
- Chanfreinage des tubes Ø 150 - 350 mm, avec adaptateur, optionnel Ø 300 jusqu' à Ø 600 mm
- Livrée avec 12 plaquettes et porte-outil, base de chanfreinage pour tubes Ø 150 - 350 mm et outils
- Changement des outils de coupe facile, rapide et sans outils
- Réglage précis de la profondeur de coupe
- Idéale pour la préparation de joints de soudure

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.100 W
Tension d' alimentation	230 V / 50 Hz
Vitesse à vide	3.000 min^{-1}
Chanfreinage	**60°:** 18 mm, **45°:** 20 mm **37,5°:** 17,8 mm, **30°:** 16,7 mm **15°:** 15,7 mm, **0°:** 21 mm
Dimensions	503 x 350 x 248 mm
Poids net	20,3 kg

Description	**Référence**	**Prix en € HT**
Livrée dans une valise avec porte-outils, 12 plaquettes, base de chanfreinage pour tubes Ø 150 - 350 mm et outils	495020N	**1320,00**
Accessoires (optionnel)	**Référence**	**Prix en € HT**
Base de chanfreinage pour tubes Ø 300 jusqu' à Ø 600 mm	495040	**156,00**
12 plaquettes carbure de coupe	495030	**149,00**

POLISSEUSE À TUBE 760/40

€ 689,00 HT

AVEC KIT DE BASE COMPLET - RÉF. 495050

Livrée avec
1: Une valise (572 x 362 x 238 mm)
2: Bandes abrasives: 80 (40 x 760 mm) une pièce, 100 (40 x 760 mm) une pièce
120 (40 x 760 mm) une pièce
3. Bande de polissage (40 x 760 mm) une pièce

- Utilisable en ponçage pour dégrossir et en polissage miroir
- Moteur à haut rendement, vitesse maintenue constante dans l'action
- Démarrage progressif électronique
- Poulies usinées dans une matière résistant à l'abrasion, épaulées permettant un guidage précis de la bande abrasive
- Changement de bande abrasive sans outil
- Grand débattement des poulies mobiles permetant un enroulement des profils ronds pour une meilleure préparation et finition (balustratte, tubes)

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.200 W
Tension d' alimentation	230 V / 50 Hz
Vitesse de rotation à vide	1.600 - 3.200 min^{-1}
Vitesse de bande	3 - 12 m/s
Max. longueur de bande	760 mm
Max. largeur de bande	40 mm
Poids net	3,4 kg

Description	Référence	Prix en € HT
Livrée dans une valise et outils et pack de démarrage	495050	**689,00**

SATINEUSE / POLISSEUSE 100

€ 550,00 HT

AVEC KIT DE BASE COMPLET - RÉF. 495080

- Utilisable en ponçage pour dégrossir et polissage miroir sur surfaces planes
- Moteur à haut rendement, vitesse maintenue constante dans l'action
- Démarrage progressif électronique
- Tambour gonflable pour s' adapter au diamètre de la bande abrasive (pompe fournie)
- Changement de bande abrasive sans outil
- Utilisable avec tambour à poncer ainsi que bandes abrasives

Tambour de ponçage pour surfaces planes

Tambour d' entraînement pour bandes de nettoyage et polissage des tubes

Polissage: manchon pour surfaces planes

Bandes Entraînement Velcro pour tubes

Polissage: bandes pour tubes

Manchons abrasifs pour tambour gonflable: 80, 100, 120 une pièce de chaque

Pompe pour tambour gonflable

Tambour de ponçage gonflable en caoutchouc

Bande abrasive pour tubes

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.200 W
Tension d' alimentation	230 V/50 Hz
Vitesse de rotation à vide	1000 - 2.400 min^{-1}
Ø max. tambour	100 mm
Largeur max. tambour	100 mm
Porte-outil	Ø 19 mm x 100 mm avec verrouillage de l`axe
Poids net	4,8 kg

Description	**Référence**	**Prix en € HT**
Livrée avec outils dans un coffre et pack de démarrage	495080	**550,00**

FRAISES HSS-CO

MADE IN GERMANY

Avec les fraises de Jepson Power
Percer plus vite et plus économiquement!
Fraises HSS Co entièrement trempées*

Fraises HSS-Co Courtes (30 mm)

> **Ø 12 - 60 mm**
> Profondeur de coupe: 30 mm
> Attachement Weldon 19 mm
pour fraises jusqu' à Ø 60 mm

Fraises HSS-Co Courtes (30 mm)

> **Ø 61 - 130 mm**
> Profondeur de coupe: 30 mm
> Attachement Weldon 32 mm
pour fraises à partir Ø 61 mm

Réf et Ø*	Prix en € HT	Réf et Ø*	Prix en € HT
490212	16,71	490238	61,18
490213	16,99	490239	63,16
490214	16,99	490240	63,73
490215	17,56	490241	64,01
490216	18,41	490242	68,26
490217	18,97	490243	71,09
490218	19,82	490244	73,64
490219	20,11	490245	74,21
490220	21,52	490246	74,49
490221	22,66	490247	77,32
490222	23,22	490248	80,72
490223	24,64	490249	81,29
490224	25,20	490250	86,10
490225	26,34	490251	88,09
490226	26,90	490252	90,64
490227	28,32	490253	96,02
490228	28,89	490254	100,55
490229	30,30	490255	103,10
490230	31,44	490256	105,36
490231	36,82	490257	109,05
490232	39,65	490258	111,60
490233	41,07	490259	129,16
490234	47,30	490260	139,64
490235	50,13	490261	161,61
490236	60,04	490262	164,96
490237	60,89		

Réf et Ø*	Prix en € HT	Réf et Ø*	Prix en € HT
490263	169,56	490285	246,39
490264	172,49	490286	250,16
490265	175,63	490287	253,52
490266	178,35	490288	257,70
490267	181,50	490289	262,09
490268	186,52	490290	265,03
490269	189,66	490291	297,96
490270	193,01	490292	302,38
490271	197,41	490293	305,63
490272	201,59	490294	309,83
490273	204,94	490295	313,08
490274	207,24	490296	316,57
490275	212,06	490297	320,52
490276	215,20	490298	324,01
490277	219,59	490299	327,74
490278	223,57	4902100	332,38
490279	226,72	4902110	409,85
490280	230,28	4902120	434,50
490281	233,20	4902130	460,32
490282	236,13		
490283	239,91		
490284	242,83		

*** Ø mm 2 derniers chiffres**

Éjecteur pour fraise courte Ø 12 - 60 mm Weldon 19

	Reference	Price excl. VAT
Ejecteur pilot 075	490200	5,23

Éjecteur pour fraise courte Ø 61 - 130 mm Weldon 32

	Reference	Price excl. VAT
Ejecteur pilot 090	490201	9,34

***Taux de Co variable**

Fraises HSS-Co
Longues (55 mm)
> **Ø 12 - 60 mm**
> Profondeur de coupe: 55 mm
> Attachement Weldon 19 mm
pour fraises jusqu' à Ø 60 mm

Fraises HSS-Co
Longues (55 mm)
> **Ø 61 - 130 mm**
> Profondeur de coupe: 55 mm
> Attachement Weldon 32 mm
pour fraises à partir Ø 61 mm

Réf et Ø*	Prix en € HT	Réf et Ø*	Prix en € HT	Réf et Ø*	Prix en € HT	Réf et Ø*	Prix en € HT
490512	23,50	490538	75,62	490563	220,43	490585	320,29
490513	24,17	490539	78,17	490564	224,20	490586	325,31
490514	24,99	490540	78,74	490565	228,39	490587	329,51
490515	25,79	490541	79,31	490566	231,95	490588	334,94
490516	26,61	490542	84,40	490567	235,93	490589	340,81
490517	27,41	490543	88,09	490568	242,41	490590	344,57
490518	28,91	490544	90,92	490569	246,60	490591	387,28
490219	30,53	490545	91,77	490570	251,00	490592	393,10
490520	32,01	490546	92,05	490571	256,65	490593	397,28
490521	33,23	490547	95,73	490572	262,09	490594	402,87
490522	34,57	490548	99,70	490573	266,49	490595	407,06
490523	35,93	490549	100,55	490574	269,42	490596	411,48
490524	37,55	490550	106,50	490575	275,70	490597	416,59
490525	42,28	490551	109,05	490576	279,68	490598	421,24
490526	43,76	490552	111,88	490577	285,54	490599	426,13
490527	45,38	490553	118,68	490578	289,52	4905100	432,18
490528	47,68	490554	124,34	490579	294,76	4905110	532,89
490529	50,12	490555	127,46	490580	299,36	4905120	564,76
490530	52,41	490556	130,29	490581	303,13	4905130	598,49
490531	54,84	490557	134,82	490582	306,89		
490532	57,14	490558	138,22	490583	311,92		
490533	59,43	490559	159,75	490584	315,68		
490534	62,67	490560	172,44				
490535	64,97	490561	210,18				
490536	73,92	490562	214,36				
490537	75,06						

*** Ø mm 2 derniers chiffres**

Éjecteur pour fraise longue
Ø 12 - 60 mm Weldon 19

	Reference	Price excl. VAT
Ejecteur pilot 100	490500	6,43

Éjecteur pour fraise longue
Ø 61 - 130 mm Weldon 32

	Reference	Price excl. VAT
Ejecteur pilot 120	490501	12,17

THE GOLD FINGER
LA FRAISE HAUTE PERFORMANCE REVETUE DE TIN

Fraise HSS entièrement trempées et revêtue de TiN:
De Ø 12 mm (490212TiN) à Ø 60 mm (490260TiN) avec support Weldon 19 mm et profondeur de coupe 30 mm.
TiN signifie une grande résistance à l'abrasion, permet l'usinage de métaux durs, tels que les aciers inox par opposition à la fraise HSS-Co, surtout utilisée pour les aciers doux. L'usure de l'outil par frottement est considérablement réduite.

Référence et Ø*	Prix en € HT
490212TiN	35,30
490213TiN	35,62
490214TiN	36,25
490215TiN	37,20
490216TiN	37,52
490217TiN	38,15
490218TiN	38,52
490219TiN	39,42
490220TiN	40,69
490221TiN	42,28
490222TiN	43,05
490223TiN	59,51
490224TiN	61,41
490225TiN	61,41
490226TiN	60,78
490227TiN	63,32
490228TiN	64,59
490229TiN	65,54
490230TiN	66,81
490231TiN	91,68
490232TiN	92,63
490233TiN	94,85
490234TiN	102,15
490235TiN	107,22

Référence et Ø*	Prix en € HT
490236TiN	110,39
490237TiN	111,35
490238TiN	111,98
490239TiN	113,88
490240TiN	115,79
490241TiN	119,91
490242TiN	123,40
490243TiN	129,43
490244TiN	130,86
490245TiN	132,28
490246TiN	138,31
490247TiN	140,85
490248TiN	142,75
490249TiN	145,29
490250TiN	148,46
490251TiN	154,81
490252TiN	159,88
490253TiN	173,53
490254TiN	175,43
490255TiN	185,26
490256TiN	185,26
490257TiN	187,80
490258TiN	191,61
490259TiN	194,78
490260TiN	195,73
490145TiN	**Set 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + éjecteur**

*** Ø mm 2 derniers chiffres**

JEUX DE FRAISES

MADE IN GERMANY

The Gold finger
Jeu de fraises HSS à revêtement TiN
Réf. 490145TiN

- Ø 12,14,16,18,20,22 mm + éjecteur
- Profondeur de coupe: 30 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Haute résitance à l'abrasion et faible réactivité
- Très longue durée de vie

€ 228,00 HT

REF. 490145TIN

Jeu de fraises HSS-Co
Réf. 490145

- Ø 12,14,16,18,20,22 mm + éjecteur
- Profondeur de coupe: 30 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Surface entièrement polie
- Grande longévité
- Évacuation efficace des copeaux

€ 114,00 HT

REF. 490145

Jeu de fraises carbure
Réf. 490148

- Ø 12,14,16,18,20,22 mm + éjecteur
- Profondeur de coupe: 30 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Carottage dans l'acier inox
- Longévité accrue
- Évacuation efficace des copeaux

€ 207,00 HT

REF. 490148

Jeu de forets HSS
Réf. 490400SET

- Ø 6,7,8, 9,10,11 mm
- Profondeur de coupe: 30 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Perçage dans des endroits exigus

€ 159,00 HT

REF. 490400SET

MAGPRO TP 2000
3 IN 1 AUTO REVERSE

PRIME LINE

€ 1752,00 HT

AVEC ADAPTATEUR, PORTE-OUTIL TARAUDAGE UNIVERSEL - RÉF. 490190N

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.100 W
Tension d' alimentation	230 V/50 Hz
Vitesse carottage à vide/en charge carottage, perçage	550/330 min^{-1}
Vitesse à vide/en charge taraudage	150/90 min^{-1}
Porte-outil taraudage	Porte taraud universel M5 à M22
Porte-outil carottage	19 mm Weldon
Carottage max. Ø	35 x 110 mm
Forets max. Ø	13 x 110 mm
Course	150 mm
Force magnétique	15.000 N
Surface base magnétique	165 x 80 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	13,7 kg

Description	Référence	Prix en € HT
Livrée dans une valise avec adaptateur, porte-outil taraudage universel M5 jusqu' à M22 (DIN, JIS, ISO), fixation automatique pour carottage et perçage, chaîne de sécurité et outils	490190N	**1752,00**

Accessoires (optionnel)	Référence	Prix en € HT
Inserts de taraudage M5 - M22 (par pièce)	490165M	**56,00**
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145	**114,00**
Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148	**207,00**
„Gold finger" jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN	**228,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 35 KOMPAKT

PRIME LINE

€ 795,00 HT

AVEC FIXATION AUTOMATIQUE, CEINTURE DE SÉCURITÉ ET OUTILS - RÉF. 490050

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.100 W
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Vitesse (à vide/en charge)	650/390 min^{-1}
Carottage max. Ø x Hauteur	35 mm x 30 mm
Porte-outil	19 mm Weldon
Force magnétique	15.000 N
Surface base magnétique	165 x 80 mm
Dimensions	285 x 101 x 198
Poids net	10 kg

Description	Référence	Prix en € HT
Magpro 35 Kompakt - livrée dans une valise avec fixation automatique, ceinture de sécurité et outils	490050	**795,00**

Accessoires (optionnel)	Référence	Prix en € HT
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145	**114,00**
Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148	**207,00**
„Gold finger" jeu de fraises HSS-Co à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN	**228,00**
Jeu de forets 6 -11 mm Weldon 19 mm	490400Set	**159,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 35
STANDARD

€ 757,00 HT

AVEC CHAÎNE DE SÉCURITÉ ET OUTILS - RÉF. 490150

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.100 W
Tension d' alimentation	230 V/50 Hz
Vitesses à vide/en charge	620/350 min^{-1}
Porte-outil	19 mm Weldon
Carottage max. Ø x L	12 - 35 x 50 mm
Forets max. Ø x L	13 x 110 mm
Course	80 mm
Force magnétique	15.000 N
Surface base magnétique	165 x 80 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	12 kg

Description	Référence	Prix en € HT
Magpro 35 230V - livrée dans une valise avec chaîne de sécurité et outils	490150	**757,00**
Magpro 35 115V - livrée dans une valise avec chaîne de sécurité et outils	490110	**757,00**

Accessoires (optionnel)	Référence	Prix en € HT
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145	**114,00**
Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148	**207,00**
„Gold finger" jeu de fraises HSS-Co à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN	**228,00**
Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm	490152	**42,00**
Fixation automatique pour Magpro 35	490151	**113,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**

MAGPRO 35
ADJUST 1S/2S

€ 770,00 HT

MAGPRO 35 ADJUST 1S AVEC 1 VITESSE RÉF. 490150 1

€ 989,00 HT

MAGPRO 35 ADJUST 2S AVEC 2 VITESSES RÉF. 490150 2

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.100 W
Tension d' alimentation	230 V / 50 Hz
Vitesses à vide/en charge	450/270 min^{-1} 730/440 min^{-1} (Magpro 35 Adjust 2s)
Porte-outil	19 mm Weldon
Carottage max. Ø x L	12 - 35 x 110 mm
Forets max. Ø x L	13 x 140 mm
Course	85 mm pour fraises normales, jusqu' à 230 mm pour forets (avec mandrin et adaptateur)
Force magnétique	17.000 N
Surface base magnétique	175 x 90 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	14 kg (Magpro 35/1S) 15 kg (Magpro 35/2S)

Description	**Référence**	**Prix en € HT**
Magpro 35 Adjust 1s - livrée dans une valise, avec fixation automatique, sangle de sécurité et outils	490150 1	**770,00**
Magpro 35 Adjust 1s - livrée dans une valise, avec fixation automatique, sangle de sécurité et outils + Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm	490150 1A	**812,00**
Magpro 35 Adjust 2s - livrée dans une valise, avec fixation automatique, sangle de sécurité et outils	490150 2	**989,00**
Accessoires (optionnel)	**Référence**	**Prix en € HT**
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145	**114,00**
Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148	**207,00**
„Gold finger" jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN	**228,00**
Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm	490152A	**42,00**
Adaptateur Weldon 19 mm avec attachement quick-in et éjecteur pour fraises Fein®	490154	**81,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**

MAGPRO 40/1S
ADJUST SWIVEL

PRIME LINE

€ 889,00 HT

AVEC CHAÎNE DE SÉCURITÉ ET OUTILS - RÉF. 490140

Poignée utilisable des 2 côtés

Base pivotante 2 x 15° et coulissante 15 mm

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.100 W
Tension d´alimentation	230V/50 Hz
Vitesse	450 min^{-1}
Porte-outil	19 mm Weldon
Carottage max. Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Forets max. Ø	13 x 140 mm
Course	85 mm/200 mm
Force magnétique	10.500 N
Surface base magnétique	158 x 76 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	12 kg

Description	**Référence**	**Prix en € HT**
Livrée dans une valise avec chaîne de sécurité, outils d'entretien et réservoir huile de coupe	490140S	**889,00**

Accessoires (optionnel)	**Référence**	**Prix en € HT**
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145	**114,00**
Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148	**207,00**
„Gold finger" jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN	**228,00**
Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm	490152A	**42,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 50/2S ADJUST

€ 995,00 HT

AVEC CHAÎNE DE SÉCURITÉ ET OUTILS - RÉF. 490170 2

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.100 W
Tension d' alimentation	230 V/50 Hz
Vitesse (à vide/en charge)	300/180 min^{-1} 400/170 min^{-1}
Porte-outil	19 mm Weldon
Carottage max. Ø x L	12 - 50 x 110 mm
Forets max. Ø x L	13 x 140 mm
Course	85 - 230 mm
Force magnétique	17.000 N
Surface base magnétique	175 x 90 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	15,0 kg

Description	**Référence**	**Prix en € HT**
Magpro 50/2s Adjust - livrée dans une valise avec fixation automatique, chaîne de sécurité et outils	490170 2	**995,00**

Accessoires (optionnel)	**Référence**	**Prix en € HT**
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145	**114,00**
Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148	**207,00**
„Gold finger“ jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN	**228,00**
Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm	490152A	**42,00**
Adaptateur Weldon 19 mm avec attachement quick-in et éjecteur pour fraises Fein®	490154	**81,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 50/2S

€ 1295,00 HT

AVEC CHAÎNE DE SÉCURITÉ ET OUTILS - RÉF. 490170

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.800 W
Tension d' alimentation	230V/50 Hz
Vitesse (à vide/en charge)	380/230 min^{-1} 500/300 min^{-1}
Porte-outil	19 mm Weldon, M24
Carottage max. Ø x L	12 - 50 x 70 mm
Forets max. Ø x L	16 x 110 mm
Profondeur max. x Ø	75 x 50 mm
Course	100 mm
Force magnétique	32.000 N
Surface base magnétique	200 x 100 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	22,9 kg

Description	**Référence**	**Prix en € HT**
Magpro 50/2s 230V - livrée dans une valise avec chaîne de sécurité et outils	490170	**1295,00**

Accessoires (optionnel)	**Référence**	**Prix en € HT**
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145	**114,00**
Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148	**207,00**
„Gold finger“ jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN	**228,00**
Mandrin 16 mm avec adaptateur	490173	**104,00**
Fixation automatique pour Magpro 50/2s	490172	**51,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 60 AUTOMATIC

PRIME LINE

€ 1895,00 HT

AVEC CHAÎNE DE SÉCURITÉ ET OUTILS DE MAINTENANCE RÉF. 491180N

EN ÉTÉ 2023

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.550 W
Tension d´alimentation	230V / 50Hz
Vitesse	**1:** 250/135 min^{-1} **2:** 605/330 min^{-1}
Porte-outil	CM2
Carottage max. Ø x L	60 mm
Forets max. Ø x L Forets max. Ø x L CM2	16 x 110 mm 23 x 150 mm
Course	190 mm
Force magnétique	15.000N
Surface base magnétique	220 x 110 mm
Poids net	19 kg
Dimensions [mm]	430 (620) x 245 x 325

Description	**Référence**	**Prix en € HT**
Magpro 60 Automatic - 230V- livré dans une valise avec tige CM2, chaîne de sécurité, mousqueton et clé hexagonale	491180N	**1895,00**

Accessoires (optionnel)	**Référence**	**Prix en € HT**
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145	**114,00**
Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148	**207,00**
„Gold finger“ jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN	**228,00**
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø $^{9}/_{16}$“, $^{5}/_{8}$“, $^{11}/_{16}$“, $^{3}/_{4}$“, $^{13}/_{16}$“, $^{15}/_{16}$“ et éjecteur	490145IN	**114,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 60/2S

PRIME LINE

€ 1195,00 HT

AVEC CHAÎNE DE SÉCURITÉ ET OUTILS - 491170N

Technical data	
Puissance absorbée	1.550 W
Tension d' alimentation	230V / 50Hz
Vitesses	**1:** 250/135 min^{-1} **2:** 605/330 min^{-1}
Porte-outil	CM2
Carottage max. Ø x L	60 mm
Forets max. Ø x L Forets max. Ø x L CM2	16 x 110 mm 23 x 150 mm
Course	190 mm
Force magnétique	15.300N
Poids net	17 kg
Dimensions [mm]	430 (620) x 200 x 260

Description	**Référence**	**Prix en € HT**
Magpro 60/2S - 230V- livré dans une valise avec tige CM2, chaîne de sécurité, mousqueton et clé hexagonale	491170N	**1195,00**
Accessoires (optionnel)	**Référence**	**Prix en € HT**
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145	**114,00**
Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148	**207,00**
„Gold finger" jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN	**228,00**
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø $^{9}/_{16}$", $^{5}/_{8}$", $^{11}/_{16}$", $^{3}/_{4}$", $^{13}/_{16}$", $^{15}/_{16}$" et éjecteur	490145IN	**114,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 75/4S
MAGPRO 75/4S SWIVEL BASE

PRIME LINE

€ 1495,00 HT

AVEC CHAÎNE DE SÉCURITÉ ET OUTILS RÉF. 490160

€ 1630,00 HT

COMME CI-DESSUS + BASE PIVOTANTE RÉF. 490160S

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.800 W
Tension d' alimentation	230 V/50 Hz
Vitesses	**1:** 210/120 min^{-1} **2:** 270/160 min^{-1} **3:** 410/290 min^{-1} **4:** 530/310 min^{-1}
Porte-outil	19/32 mm Weldon, CM3
Carottage max. Ø x L	12 - 75 x 75 mm
Forets max. Ø x L Forets max. Ø x L CM3	16 x 110 mm 32 x 150 mm
Course	100 mm
Force magnétique	32.000 N
Surface base magnétique	200 x 100 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	24,8 kg (MP75), 27 kg (MP75 Swivel base)

Description	**Référence**	**Prix en € HT**
Magpro 75/4s	490160	**1495,00**
Magpro 75/4s base pivotante livrée dans une valise avec chaîne de sécurité, outils et adaptateur CM3/19 mm	490160S	**1630,00**

Accessoires (optionnel)	**Référence**	**Prix en € HT**
CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M3-M14	490162	**125,00**
Inserts de taraudage à changement rapide M3-M14 (par pièce)	490162 M3-14	**56,00**
CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M5-M22	490165	**204,00**
Inserts de taraudage à changement rapide M5-M22 (par pièce)	490165 M5-22	**56,00**
Weldon 32/CM3 adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm	490163	**99,00**
Mandrin 16 mm et adaptateur	490164	**104,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**

MAGPRO 80/4S

€ 1237,00 HT

AVEC CHAÎNE DE SÉCURITÉ ET OUTILS - RÉF. 490184

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.600 W
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Vitesse (à vide/en charge)	**1:** 190/105 min^{-1} **2:** 300/165 min^{-1} **3:** 420/230 min^{-1} **4:** 660/365 min^{-1}
Porte-outil	19/32 mm Weldon, CM3
Carottage max. Ø x L	12 - 80 mm x 110 mm
Forets max. Ø x L Forets max. Ø x L CM3	16 x 110 mm 32 x 150 mm
Course	85 mm pour fraises normales, jusqu' à 270 mm pour forets (avec madrin et adaptateur)
Force magnétique	17.000N
Surface base magnétique	220 x 110 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	24 kg

Description	Référence	Prix en € HT
Magpro 80 4s - livrée dans une valise avec sangle de sécurité, outils et adaptateur CM3/19 mm	490184	**1237,00**

Accessoires (optionnel)	Référence	Prix en € HT
Mandrin 16 mm et adaptateur CM3	490164	**104,00**
Weldon 32/CM3 adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm	490163	**99,00**
Adapteur Weldon 19 mm avec attachement quick-in et éjecteur pour fraises Fein®	490154	**81,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 100/M30

PRIME LINE

€ 1869,00 HT

AVEC CHAÎNE DE SÉCURITÉ ET OUTILS - 491100N

Technical data	
Puissance absorbée	1.880 W
Tension d'alimentation	230V / 50Hz
Vitesse (à vide/en charge)	**1**: 90/70 min^{-1} **2**: 185/145 min^{-1} **3**: 305/245 min^{-1} **4**: 605/485 min^{-1}
Porte-outil	M4-M30
Carottage max. Ø x L	100 mm
Forets max. Ø x L Forets max. Ø x L CM3	32 x 150 mm
Course	260 mm
Force magnétique	17.600N
Poids net	26 kg
Dimensions [mm]	530 (790) x 205 x 300

Description	**Référence**	**Prix en € HT**
Magpro 100 M30 - 230V livré en coffre avec tige, chaîne de sécurité, mousqueton et clé hexagonale	491100N	**1869,00**

Accessoires (optionnel)	**Référence**	**Prix en € HT**
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145	**114,00**
Jeu de fraises HSS-Co carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490148	**207,00**
„Gold finger" jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur	490145TiN	**228,00**
Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø $^{9}/_{16}$", $^{5}/_{8}$", $^{11}/_{16}$", $^{3}/_{4}$", $^{13}/_{16}$", $^{15}/_{16}$" et éjecteur	490145IN	**114,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 40/2S

€ 799,00 HT

AVEC CHAÎNE DE SÉCURITÉ ET OUTILS - RÉF. 490142

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1.100 W
Tension d' alimentation	230 V/50 Hz
Vitesses (à vide/en charge)	650/465 min^{-1} 1100/790 min^{-1}
Porte-outil	19 mm Weldon
Carottage max. Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Forets max. Ø x L	13 x 140 mm
Course	85 mm pour fraises normales, jusqu' à 165 mm pour forets (avec madrin et adaptateur)
Force magnétique	17.000N
Surface base magnétique	170 x 85 mm
Lubrification	incluse, automatique
Poids net	13 kg

Description	Référence	Prix en € HT
Magpro 40 2S - livrée dans une valise avec fixation automatique, sangle de sécurité et outils	490142	**799,00**

Accessoires (optionnel)	Référence	Prix en € HT
Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon 19 mm	490152A	**42,00**
Adaptateur Weldon 19 mm avec attachement quick-in et éjecteur pour fraises FEIN®	490154	**81,00**
Collecteur de copeaux magnétique	490153	**49,90**
Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)	490020	**16,00**

Jepson Power GmbH
Ernst-Abbe-Str. 5
52249 Eschweiler
Alemagne

Téléphone +33 (0) 3 20 15 12 98 | +32 (0) 472 4428 24
E-Mail info@jepson.fr
Website www.jepson.fr

Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'omissions.
© JEPSON Power GmbH - 2023 - Prix en €, HT