JEPSON POWER® GERMANY

Leading Through Innovation

DISCOVERY DEALS 2023

HAND DRY CUTTER 8203E

67 mm zaagdiepte

Ideaal voor het zagen van metalen platen, roosters en stalen profielen.

Dry Cutting-Technology

CAS - Batterijsysteem

Made in Germany



€ 998,00 excl. btw

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

INCLUSIEF Ø 203/48T ZAAGBLAD VOOR STAAL, 2 HIGH PERFORMANCE 18V LIHD 5,5A ACCU'S, AIR-COOLED LIHD HIGH SPEED OPLADER & KOFFER REF. 608295E

Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring	Kabel-lengte
18 V	3500 min^{-1}	5,4 kg	Ø 203 mm	Ø 25,4	5 m

Hand Dry Cutter 8203E	Artikel.Nr.	Prijs excl. btw
Inclusief Ø 203/48T zaagblad voor staal, 2 high performance 18V LiHD 5,5A accu's, Air-cooled LiHD high speed oplader & koffer	608295E	**998.00**
HM-zaagbladen	**Artikel.Nr.**	**Prijs excl. btw**
Ø 203/48T HM-zaagblad LBS impact resistant	72220348	**104.00**
Ø 203/54T HM-zaagblad voor roestvrij staal	72120354I	**113.00**
Toebehoor	**Artikel.Nr.**	**Prijs excl. btw**
Krachtige 18V LiHD 5,5A batterij	608295EB	**149.00**
Air-cooled LiHD high speed oplader 110V	608295EC1	**104.00**
Air-cooled LiHD high speed oplader 230V	608295EC2	**104.00**
Geleiderail 1.400 mm + 2 snelspanklemmen	608275SET	**168,00**



Jepson Power GmbH
Ernst-Abbe-Str. 5
52249 Eschweiler
Germany

Telefoon +31 (0) 616 578 797 | +32 (0) 472 122 285
E-Mail jan.rutjes@jepsonpower.com
Website www.drycutter.com

© JEPSON Power GmbH - Changes, printing errors and omissions excepted.
2023 - Prijzen in €, excl. btw

ECO-FRIENDLY
Dry Cutting-Technology



SUPER HAND DRY CUTTER 8320
THE BIGGEST



€ 1150,00
excl. btw

SUPER HAND DRY CUTTER 8320
MET ZAAGBLAD Ø 320 MM/84T
ART. 608270



Zaagdiepte
120 mm

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230V/50Hz
Onbelast toerental	1.700 min^{-1}
Netto gewicht	8,4 kg
Zaagblad diameter	320 mm
Boring	25,4 mm
Kabellengte	5 m

Max. zaagbereik	90°
Rond	120 x 6 mm
Vierkant	120 x 120 x 6 mm
Rechthoekig	120 x 120 x 6 mm

Super Hand Dry Cutter 8320	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met Ø 320/84T zaagblad 230V	608270	**1150,00**
Met zaagblad Ø 320 mm/84T en geleiderail set 1.400 mm incl. 2 snelspanklemmen	608270SET	**1318,00**
HM-Zaagbladen	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
HM zaagblad 320/84T voor sandwichpanelen en staal	608276	**209,00**
HM zaagblad 320/72T voor dik staal	608278	**188,00**
NSF zaagblad coated 320/84T voor inox	608276NSF	**282,00**
Toebehoor	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Geleiderail 1.400 mm	608275D	**104,00**
Geleiderailset 1400 mm incl. 2 snelspanklemmen	608275SET	**168,00**
Heavy-Duty Transportkoffer	60827Box	**299,00**
Verbindingsstuk tussen twee geleiders	608275B	**16,00**

GELEIDERAIL 1.400 MM VOOR ALLE JEPSON POWER CIRKELZAGEN





Met adapter 608275A: Compatibel met ALLE handcirkelzagen van Jepson Power



Compatibel met SHDC 8320 en SHDC 8320AIR

Met de nieuwe adapter 608295A is onze top-selling geleiderail nu compatibel met het hele assortiment handcirkelzagen voor metaal.

- Ideaal voor het schoon en recht zagen van sandwichpanelen, plaatstaal en metalen roosters.
- Gereedschapsloze fixatie van de te zagen materialen
- Veilige en kantelvrije geleiding van het zaagblad door het materiaal

De rail reduceerd de zaagdiepte van de machine met 2 mm. Schuin zagen alleen zonder rail mogelijk.

Optionele connector voor het verbinden van meerdere geleiderails.









Voor SHDC 8320	**Artikel.Nr.**	**Prijs excl. btw**
Geleiderailset 1.400 mm incl. 2 snelspanners	608275SET	**168,00**
Geleiderail 1.400 mm	608275D	**104,00**
Verbindingsstuk voor twee geleiderails	608275B	**16,00**
Snelspanklem voor geleiderail (2 st.)	608275S	**103,00**
Voor alle handcirkelzagen van Jepson Power	**Artikel.Nr.**	**Prijs excl. btw**
Geleiderailset 1.400 mm incl. 2 snelspanklemmen en adapter	608275ASET	**189,00**
Adapter voor alle handcirkelzagen van Jepson Power	608275A	**21,00**
Connector voor geleiderail	608275B	**16,00**
Snelspanklem voor geleiderail (2 st.)	608275S	**103,00**



€ 399,00
excl. btw

VERSTELBARE GELEIDERAIL + GEÏNTEGREERD KLEMSYSTEEM - ART. 608270ASET

Ideaal voor het schoon en kaarsrecht zagen van metalen roosters, sandwich panelen, metalen buizen, profielen en andere materialen.


- Eenvoudige en snelle aanpassing van het gewenste klembereik (600 - 1.200 mm)
- Fixatie van de materialen zonder gereedschap
- Veilige en precieze geleiding van het zaagblad door het materiaal

Met het schokbestendig LBS-zaagblad (zaagbreedte slechts 1,4 mm) behaalt de Hand Dry Cutter 8230N het beste resultaat.
Zaagdiepte: 80 mm met rail - 82 mm zonder rail.
Schuin zagen alleen zonder geleiderail mogelijk.

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem voor Hand Dry Cutter 8230N	608284	**399,00**



Materialen



Ideaal voor metalen rasters en roosters met LBS zaagblad



Fixatie zonder gereedschap



Voorbeeld van klemmen

HAND DRY CUTTER 8230N
THE AGILE



Max. zaagdiepte van 82 / 56 mm 90°/45°

€ 599,00
excl. btw

MET Ø 230/48T ZAAGBLAD VOOR RVS - ART. 608280I

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.700 W
Spanning	230V / 50Hz of 115V / 60Hz
Onbelast toerental	2.600 min $^{-1}$
Netto gewicht	7,1 kg
Zaagblad diameter	Ø 230 mm
Boring	Ø 25,4
Kabellengte	5 m

Maximaal zaagbereik in mm	90°	45° (schuin zagen)
Rond	82 x 6	56 x 6
Vierkant	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
Rechthoekig	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
Plat	10	8
Zaagdiepte	82	56

Hand Dry Cutter 8230N + koffer	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met Ø 230/48T inox zaagblad 230V	608280I	**599,00**
met Ø 230/48T inox zaagblad 115V	608280IUS	**599,00**
met Ø 230/48T inox zaagblad 230V en verstellbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem (Alleen zagen op 90° mogelijk)	608280ICG	**998,00**
HM-zaagbladen	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
230/48T voor staal	72123048	**98,00**
230/48T voor inox	72123048I	**104,00**
230/T voor inox - levensmiddelen & bouw	72123048NSF	**171,00**
230/60T voor aluminium	72123060	**107,00**
230/68T voor dunne materialen	72123068	**118,00**
230/84T voor dunne metalen platen	72123084	**140,00**
230/60T LBS schokbestendig	72223060	**104,00**
Toebehoor op pagina 5	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem voor Hand Dry Cutter 8230N	608284	**399,00**



PSDC 9435
THE BESTSELLER

€ 940,00
excl. btw

MET Ø 355/90T ZAAGBLAD - ART. 600560T3

Twee trillingsdempers zorgen voor hoge zaagkwaliteit en levensduur

Technische gegevens	
Motorvermogen	2.400 W
Spanning	230V/50Hz 115V/60Hz
Onbelast toerental	1.400 min $^{-1}$
Netto gewicht	25 kg
Zaagblad diameter	Ø 355 mm
Boring	Ø 25,4

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	**45°**
Rond	140 inox: 125 mm	102 mm
Vierkant	125 x 125 mm	80 x 80 mm
Rechthoekig	105 x 155 mm	75 x 100 mm

Premium Super Dry Cutter 9435	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
met 355/90T zaagblad 230V	600560T3	**940,00**
met 355/90T zaagblad 115V	600560UST3	**940,00**
HM-zaagbladen	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
355/90T voor inox - coated bouw & levensmiddelen	600570NSF	**293,00**
355/120T voor inox - heel dunne materialen	600512I	**219,00**
355/90T voor inox - dunne materialen	600570	**293,00**
355/72T voor inox	600580	**199,00**
355/60T voor inox - dikke materialen	600590	**179,00**
355/60T voor gietijzer	600591	**179,00**
355/66T voor koolstofstaal	600595	**170,00**
355/96T voor aluminium	600594	**190,00**
Toebehoor	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Montagestandaard voor PSDC 9435	600526T3	**340,00**
Thinfix - klemsysteem voor open profielen	609910	**156,00**
Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen	600546	**93,00**

PRODUCTIE-EENHEID

Voor de kleine serieproductie met sneden van 90 °

- 3 m toevoerrollen- en meetbaan voor kunststof-, alu- en staalprofielen
- 3 m afvoerrollen- en meetbaan voor kunststof-, alu- en staalprofielen
- Draagvermogen per meter transportband ~ 100 kg
- Transportband in hoogte verstelbaar van 760-1.100 mm
- Bandbreedte 390 mm, rollenbreedte 300 mm
- Rollendivisie ~290 mm



ON REQUEST

ANALOOG - ART. 609960A
DIGITAAL - ART. 609960 B

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Productie-eenheid A - ANALOG incl. materiaal toe- en afvoerbaan 3m* en Premium Super Dry Cutter 9435 & zaagblad 90T	609960 A	**on request**
Productie-eenheid B - DIGITAL incl. materiaal toe- en afvoerbaan 3m* en Premium Super Dry Cutter 9435 & zaagblad 90T	609960 B	**on request**
Extra toe- en afvoerbaan 3m*	609960	**on request**
Klemsysteem met snelspanhendel voor serie-zaagsneden met constante diameter of maat	1501128	**127,00**
Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen	609910	**156,00**
Thinfix - klemsysteem voor open profielen	600546	**93,00**
***Speciale afmetingen**		*** op aanvraag**
HM-zaagbladen	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
355/90T voor inox - coated bouw & levensmiddelen	600570NSF	**293,00**
355/120T voor inox - heel dunne materialen	600512I	**219,00**
355/90T voor inox - dunne materialen	600570	**293,00**
355/72T voor inox	600580	**199,00**
355/60T voor inox - dikke materialen	600590	**179,00**
355/60T voor gietijzer	600591	**179,00**
355/66T voor koolstofstaal	600595	**170,00**
355/96T voor aluminium	600594	**190,00**

HAND DRY CUTTER 8203
THE COMPACT



€ 519,00
excl. btw

MET ZAAGBLAD
Ø 203 MM/42T ART. 608295

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.700 W
Spanning	230V / 50Hz
Onbelast toerental	3.700 min^{-1}
Netto gewicht	6,3 kg
Zaagblad diameter	Ø 203 mm
Boring	Ø 25,4
Kabellengte	5 m

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	**45°** (schuin zagen)
Rond	67 x 6	42 x 4
Vierkant	67 x 67 x 6	42 x 42 x 4
Rechthoekig	67 x 6	42 x 4
Plat	10	8
Zaagdiepte	67	42

Hand Dry Cutter 8200	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
met 203/42T voor staal en inox	608295	**519,00**
met 203/48T LBS-zaagblad schokbestendig	608295LBS	**531,00**
HM-zaagbladen	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
203/42T voor staal en inox	72120342I	**91,00**
200/48T voor aluminium	72120348A	**101,00**
200/70T voor dun materiaal / golfplaten	72120070	**135,00**
203/48T LBS - schokbestendig	72220348	**102,00**

PREMIUM DRY CUTTER 9430
THE ORIGINAL

€ 786,00
excl. btw

MET ZAAGBLAD
Ø 305/60T ART. 600520T3



Technische gegevens	
Motorvermogen	2.200 W
Spanning	230V/50Hz
Onbelast toerental	1.400 min $^{-1}$
Netto gewicht	23 kg
Zaagblad diameter	Ø 305 mm
Boring	Ø 25,4

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	**45°**
Rond	115	85
Vierkant	100 x 100	85 x 85
Rechthoekig	85 x 160	85 x 85

Premium Dry Cutter 9430	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
met 305/60T zaagblad 230V	600520T3	**786,00**
HM-zaagbladen	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
305/60T voor staal, non-ferro en samengestelde materialen	600530	**141,00**
305/60T voor staal & inox	600530 40	**141,00**
305/60T voor gietijzer	600535	**170,00**
305/80T voor dunne buizen en profielen	600540	**174,00**
Toebehoor	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Montagestandaard voor PDC 9430	600526T3	**340,00**
Thinfix - klemsysteem voor open profielen	609910	**156,00**
Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen	600546	**93,00**

DRY MITER CUTTER 9410 ND
THE VERSATILE



€ 839,00
excl. btw

MET ZAAGBLAD Ø 255/60T ART. 600651

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.500 W
Spanning	230V/50Hz 115V/60Hz
Onbelast toerental	1.600 min $^{-1}$
Netto gewicht	19 kg
Zaagblad diameter	Ø 255
Boring	Ø 25,4

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	**45°**
Rond	70 x 4	60 x 4
Vierkant	70 x 70 x 4	60 x 60 x 4
Rechthoekig (zonder klemsysteem)	100 x 70 x 4	60 x 60 x 4

Dry Miter Cutter 9410 ND	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
met Ø 255/60T zaagblad en fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm 230V	600651	**839,00**
met Ø 255/60T zaagblad en fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm 115V	600651US	**839,00**
HM-zaagbladen	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
HM zaagblad 255/60T voor koolstofstaal	600598	**111,00**
HM zaagblad 255/66T voor dun staal	600654	**156,00**
HM zaagblad 255/66T voor inox - levensmiddelen & bouw	600654NSF	**226,00**
LBS zaagblad 255/66T schokbestendig	72225566	**148,00**
HM zaagblad 255/80T voor aluminium	600655A	**129,00**
Toebehoor	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm	600653	**26,00**

SUPER HAND DRY CUTTER 8320 AIR LUCHT-AANGEDREVEN

MADE IN GERMANY

Technische gegevens	
Druk	6 bar
Motorvermogen	1.800 W
Onbelast toerental	1.200 min^{-1}
Boring	Ø 25,4
Luchtverbruik	circa 2 m^3/min
Luchtaansluiting	R ½" Schroefdraad (standaard)
Slang LW	min. Ø 16mm
Netto gewicht	11 kg
Zaagblad diameter	320 mm
Geluidsdruk (1 m afstand)	95 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s^2



Op aanvraag

MET ZAAGBLAD Ø 320/84T EN KOFFER - ART. 608200

Super Hand Dry Cutter 8320 Air + Koffer	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met Ø 320/84T zaagblad	608200	Op aanvraag

HAND DRY CUTTER 8230 AIR LUCHT-AANGEDREVEN

MADE IN GERMANY

Technische gegevens	
Druk	6 bar
Boring	Ø 25,4
Motorvermogen	1.500 W
Onbelast toerental	1.700 min^{-1}
Luchtverbruik	circa 2 m^3 / min
Luchtaansluiting	R ½" Schroefdraad (standaard)
Slang LW	min. Ø 13 mm
Netto gewicht	8,6 kg
Zaagblad diameter	230 mm
Geluidsdruk (1 m afstand)	103,3 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s^2



Op aanvraag

MET ZAAGBLAD Ø 230/48T EN KOFFER - ART. 608100

Hand Dry Cutter 8230 AIR + koffer	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met Ø 230/48T standaard zaagblad	608100	Op aanvraag
met Ø 230/60T LBS zaagblad	608100LBS	Op aanvraag

PIPE DRY CUTTING MACHINE 180 AIR

MADE IN GERMANY

Technische gegevens	
Motorvermogen	2.400 W
Druk	6 bar
Zaagdiepte	50,0 mm
Gereedschapsopname	22,2/30,0 mm
Luchtverbruik	3,0 m^3 / min
Onbelast toerental	1.800 U/min
Hoogte	250 mm
Luchtaansluiting	R 3/3“ intérieur
Geluidsdruk	98,0 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s^2
Zaagblad diameter	Ø 160 - 200 mm
Netto gewicht	12,5 kg



Op aanvraag

MET ZAAGBLAD Ø 180/36T - ART. 608300

PDCM 180 Air	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met toebehoren voor buizen t/m Ø 300 mm	608300	**Op aanvraag**
HM-zaagbladen	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
HM zaagblad Ø 180/48T	72118048S	**83,00**
HM zaagblad Ø 180/48T voor staal en inox	72118048YS	**109,00**
HM zaagblad Ø 160/32T voor staal (Ø ≤ 300)	72016032	**67,00**

Artikel-Nr.	Omschrijving	Ø buis in mm -> nodige onderdelen			
		400	800	1200	1600
608300	Pipe Dry Cutting Machine 180 Air met zaagblad Ø180/36	1	1	1	1
608302	Geleidewagen - klein	1	1	1	2
608303	Kettingspanner - klein	1	1	1	2
608304	Geleideketting met spanschroef voor buizen Ø400	1			
608305	Toolset	1	1	1	1
608306	Geleidewagen - groot		1	2	2
608307	Kettingspanner - groot		1	2	2
608308	Overspanketting		1	1	2
608309	Geleideketting met spanschroef voor buizen Ø800		1		
608310	Geleideketting met spanschroef voor buizen Ø1200		1	1	
60827BOX	Transportkoffer	1			
608311	Stalen transportkist		1	1	1
608312	Transport buis	1		1	1
608313	Geleideketting met spanschroef voor buizen Ø1600		1		
608314	Onderhoudseenheid met beschwermbehuizing R 3/3“	*x	*x	*x	*x
608315	Watersproeier 10 L	*x	*x	*x	*x

*x = optionaal

DRYTECH® HIGH-SPEED HARDMETALEN METAAL ZAAGBLADEN VOOR AMBACHT & INDUSTRIE

ECO-Friendly
Onze DryCutting-technologie elimineert de behoefte aan smeermiddelen. Zagen met onze zaagbladen is daarom bijzonder milieuvriendelijk.

Hardmetalen zaagbladen zagen snel, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof:

- Staal
- Non-ferro metalen
- Kunststoffen
- Composiet materialen
- Inox

Universeel inzetbaar op cirkelzagen, afkort- en verstekzagen

- Zeer lange standtijd √
- Uitstekende zaagwaliteit √
- Korte zaagtijden √
- Dunwandig √
- Geluidsarm √
- Kan tot 5 keer worden bijgeslepen √

Ø mm	Boring	Zaag-breedte	Tanden	Applicatie	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
137	20	1,50	30	inox	72113730I	**63,00**
150	20	1,50	42	inox	72115042I	**68,00**
160	30*	1,80	32	staal	72016032	**67,00**
165	20	1,70	48	inox	72116548I	**73,00**
180	30*	1,85	36	staal	72118036	**73,00**
180	20	1,60	48	staal	72118048S	**87,00**
180	20	2,00	48	staal & inox	72118048YS	**109,00**
192	20	1,85	48	staal (dun)	719248	**88,00**
192	20	1,85	48	aluminium	719248A	**80,00**
192	20	1,85	70	platen	719270	**128,00**
200	30*	1,90	40	staal	72020040	**85,00**
200	30*	1,90	60	staal (dun)	72020060	**102,00**
203	25,4	1,90	42	inox	72120342I	**91,00**
203	25,4	1,90	48	aluminium	72120048A	**101,00**
203	25,4	1,90	70	staal (dun)	72120070	**135,00**
210	30*	2,00	42	staal	72021042	**88,00**
210	30*	2,00	64	staal (dun)	72021064	**111,00**
230	30*	2,00	48	staal	72023048	**101,00**
230	30*	2,00	60	aluminium	72023060	**112,00**
230	30*	2,00	68	staal (dun)	72023068	**122,00**

*** Reduceer ringen 30/25, 30/20, 30/16, in leveringsomvang inbegrepen**

HET GROOTSTE ASSORTIMENT ZAAGBLADEN VOOR HET ZAGEN VAN METAAL!



Technische specificaties	
Diameter zaagblad	137 - 355 mm
Max. Zaagsnelheid	1.800 - 4.200 rpm
Zaagbreedte (voor staal)	1,50 - 2,20 mm
Meeneemgaten	Klantspecifiek

Ø mm	Boring	Zaag-breedte	Tanden	Applicatie	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
230	25,4	2,00	48	staal	72123048	**98,00**
230	25,4	2,00	48	staal & inox	72123048I	**104,00**
230	25,4	2,00	60	aluminium	72123060	**107,00**
230	25,4	2,00	68	staal (dun)	72123068	**118,00**
230	25,4	2,00	84	platen	72123084	**140,00**
255	25,4	2,00	60	staal	600598	**117,00**
255	25,4	2,00	66	staal (dun)	600654	**164,00**
255	25,4	2,20	80	aluminium	600655A	**135,00**
305	25,4	2,20	60	staal	600530	**141,00**
305	25,4	2,20	60	staal & inox	600530 40	**170,00**
305	25,4	2,20	60	gietijzer	600535	**141,00**
305	25,4	2,20	80	staal (dun)	600540	**174,00**
320	25,4	2,20	84	staal	608276	**209,00**
320	25,4	2,20	72	staal (dick)	608278	**188,00**
355	25,4	2,20	120	staal & inox (dun)	600512I	**293,00**
355	25,4	2,20	90	staal & inox	600570	**219,00**
355	25,4	2,20	72	staal & inox	600580	**199,00**
355	25,4	2,20	60	staal & inox	600590	**179,00**
355	25,4	2,20	60	gietijzer	600591	**179,00**
355	25,4	2,20	66	staal	600595	**190,00**
355	25,4	3,40	96	aluminium	600594	**170,00**


HARDMETALEN ZAAGBLADEN VOOR METAAL

VOOR AKKUMACHINES



The brand names used by the respective companies are subject to general trademark, trademark or patent protection.

Universeel inzetbaar op alle conventionele accu-zaagmachines!



HILTI

Milwaukee

makita

DEWALT

Panasonic

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BOSCH


AEG

LBS SCHOKRESISTENTE ZAAGBLADEN VOOR METAAL

ULTRA THIN

Ideal for cutting metal grids and grates, trapezoidal sheets, metal profiles, conduits, shutter pipes, ...

With 1.0 to 1.5 mm LBS-blades are much thinner than conventional saw blades. Therefore cutting with LBS-saw blades saves material and time



Ø mm	Zaag-breedte	Bladdikte	Boring	Tanden	voor machines	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
137	1,0	0,8	20	30	Bosch, Milwaukee, Makita etc.	72213730	**63,00**
150	1,2	0,94	20	34	Makita, Milwaukee etc.	72215034	**68,00**
165	1,2	0,94	20	40	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540	**73,00**
165	1,2	0,94	16	40	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540M	**73,00**
180	1,2	0,94	20	48	Flex, Hitachi, Makita,Rexon, Hilti etc.	72218048	**96,00**
184	1,2	0,94	16	48	Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee	72218448	**97,00**
192	1,2	0,94	20	48	Jepson Power HDC 8219	72219248	**99,00**
203	1,2	0,94	25,4	48	AEG, Bosch, Jepson Power	72220348	**104,00**
230	1,4	1,2	25,4	60	Jepson Power HDC 8230N	72223060	**104,00**
255	1,5	1,2	25,4	66	Jepson Power DMC 9410ND	72225566	**164,00**

HM-ZAAGBLADEN VOOR INOX STAAL SPECIAAL VOOR ACCUZAAGMACHINES

Algemene voordelen:

- Uitstekende zaagkwaliteit
- Weinig vonkvorming door geringe wrijving
- Hoge standtijd
- Geen beschadiging aan het materiaal
- Materiaal besparend, efficient, en snel
- Milieu vriendelijk zonder koeling
- Hoge accustandtijd door innovative vertanding

Ø mm	Zaag-breedte	Bladdikte	Boring	Tanden	voor machines	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
137	1,5	1,3	20	30	Bosch, Milwaukee, Makita etc.	72213730	**63,00**
150	1,5	1,3	20	42	Makita, Milwaukee etc.	72215034	**68,00**
165	1,7	1,4	20	48	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540	**73,00**
203	1,7	1,4	20	54	AEG, Bosch, Jepson Power	72216540M	**113,00**



NSF-COATED HARDMETALEN ZAAGBLADEN
SPECIAAL VOOR INOX

COATING VAN NSF ZAAGBLADEN

Een titanium aluminium chroom nitride coating, voor speciale toepassingen voor het zagen van materiaal die de neiging heeft te kleven.
De zilverkleurige coating heeft een hoge hardheid en een hoge weerstand tegen oxidatie.
Voordelen bij verwerking van Al en non-ferro legeringen.
De NSF zaagbladen met een diameter van Ø 230 mm t / m Ø 355 mm zijn geschikt voor het zagen inox staal in de voedings- en bouwsector.



Specificaties	
Material	titan aluminium chrom nitrid, AlTiCrN (gestapelt)
Microhardheid HV 0,05	3.000 +/- 30
Wrijvingscoëfficiënt tegen staal 100Cr6	0,4
Maximaal werktemperatuur	800° C / 1.470°F
Dikte	2 - 4 µm

Assortiment NSF coated zaagbladen (speciale afmetingen op aanvraag)

Ø mm	Boring	Zaagbreedte	Tanden	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
230	25,4	2,00	48	72123048NSF	**171,00**
255	25,4	2,00	66	600654NSF	**237,00**
320	25,4	2,20	84	608276NSF	**282,00**
355	25,4*	2,20	90	600570NSF	**293,00**

*** met meeneemgaten (4/11/TK 55 mm)**



ONS EXCLUSIEVE ASSORTIMENT ZAAGBLADEN VOOR METAAL!

HM-ZAAGBLADEN
VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

Hardmetalen of cermet getipte zaagbladen zijn voor high-speed stationaire semi- en volautomatische zaagunits geschikt!

- Snel zagen, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof van buizen en profielen.
- Staal
- Inox
- Kunststoffen
- Composiet materialen
- Aluminium en andere non-ferro metalen


- Langste standtijd √
- Uitstekende zaagkwaliteit √
- Korte zaagcycli √
- Dunwandig √
- Geluidsarm √
- Kan tot 10 keer worden bijgeslepen √
- Lage instelkosten √
- Kostenefficient √

Ø mm	Boring [mm]	Zaagbreedte [mm]	Tanden	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
405	25,4	2,5	80	4050800002	**op aanvraag**
405	25,4	2,5	102	4051021003	**op aanvraag**
455	50,0	3,4	100	4551000002	**op aanvraag**
455	50,0	3,4	120	4551201003	**op aanvraag**
560	50,0	3,6	120	5601200002	**op aanvraag**
560	50,0	3,6	132	5601321003	**op aanvraag**
560	50,0	3,6	180	5601801004	**op aanvraag**
630	60,0	4,0	140	6301400002	**op aanvraag**
630	60,0	4,0	150	6301501003	**op aanvraag**
630	60,0	3,6	210	6302100003	**op aanvraag**
730	60,0	3,9	210	7302100002	**op aanvraag**

***speciale afmetingen op aanvraag**

Technische gegevens	
Zaagbladdiameter	405 - 630 mm
Zaagbereik	Ø 6 - 240 mm
Max. zaagsnelheid	1.800 m/min
Max. zaagbladvoeding	6.000 mm/min
Zaagbreedte	2,5 - 4,0 mm
Boring	Klantspecifiek
Meeneemgaten	Klantspecifiek

VISIT US ONLINE AT
WWW.DRYCUTTER.COM













Jepson Power on Instagram



LSBM127
ELEKTRISCHE GATZAAGBOORMACHINE



€ 1239,00
excl. btw

VOOR BUIZEN Ø 32 - 203 MM N KUNSTSTOF KOFFER MET 16 MM GEREEDSCHAPSOPNAME ART. 490060

- De LSBM127 is ideaal voor het boren met een maximale boordiameter van Ø 127 mm in buizen met Ø 32 - 203 mm, met optionele ketting set ook geschikt voor buizen tot Ø 600 mm.
- Geïntegreerde waterpas voor een eenvoudige en veilige uitlijning van de gatzaag.
- Bedieningshendel zonder gereedschap links en rechts te gebruiken.

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	130 min^{-1}
Gereedschapsopname	1 - 16 mm
Max. boorcapaciteit	Ø 127 mm
Pijpklem capaciteit	Ø 32 -203 mm, optioneel 32 - 600 mm
Isolatieklasse	1, enkele geleider
Overbelastingsbeveiliging	geïntegreed
Netto gewicht	14,5 kg
Afmetingen	319 x 270 x 302 mm
Kabellengte	2,5 m

Omschrijving	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
LSBM127 - Elektrische Gatzaagboormachine voor buizen Ø 32 - 203 mm - Geleverd in kunststof koffer met 16 mm gereedschapsopname, bedieningshendel set en toebehoren	490060	**1239,00**
Toebehoor (optioneel)	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Ketting set voor buizen Ø 32 - 600 mm	490061	**411,00**

GSMPRO M18
ELEKTRISCHE TAPMACHINE




€ 729,00
excl. btw

MET VEILIGHEIDSKOPPELING, ZIJHANDGREEP, DIEPTEAANSLAG EN TOEBEHOREN - ART. 495090

De M18 tapper is snel en gemakkelijk voor tapen van gaten. Het ontwerp van de speciale versnellingsbak, zorgt voor een nauwkeurige bediening van de tapper:

- Zonder druk op de draadtap, draait de machine niet
- Duw op de spindel voor rechtsom draaien op geringere snelheid (280 min^{-1})
- Trek de spindel voor linksdraaiend bij hogere snelheid (680 min^{-1})

De speciaal ontworpen motor heeft een hoog koppel bij lagere toeren.
Hierdoor kan de gebruiker een regelbaar vermogen bereiken, waardoor de M18 tapper het ideale gereedschap voor tappen in een enkele bewerking is. Geleverd met universele opname van M6-M18. De ergonomische handgreep helpt de bediener de draadtappen recht te houden. De machine heeft een extra handgreep om het hefboomeffect tegen te gaan. Uitgerust met een diepte aanslag voor het tappen in doorlopende en blinde gaten.



Technische gegevens	
Motorvermogen	450 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	rechts: 280 min^{-1} links: 680 min^{-1}
Draadsnijtaps	M6 - M18
Max. draadsnijtaps	in staal: 18 mm in aluminium: 16 mm
Isolatieklasse	1, enkele geleider
Netto gewicht	3,15 kg
Afmetingen	400 x 80 x 200 mm
Kabellengte	3 m

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Jepson Power GSMPRO M18 - Elektrische Tapmachine 230V - geleverd in kunststof koffer met veiligheidskoppeling, zijhandgreep, diepteaanslag en toebehoren	495090	**729**

ELECTRIC BEVELER 30° / 45°
LASKANTENFREES



€ 599,00
excl. btw

MET 30° & 45° GEREEDSCHAPSOPNAME, EN 3 SNIJPLAATJES - ART. 495000N

- Uitstekend voor het werk op ronde, rechte en gebogen oppervlakken en vormen
- Traploos instelbare snelheid voor de bewerking van verschillende materialen
- Inclusief 30° & 45° gereedschapsopname met 3 snijplaatjes
- Met behulp van standaard driehoek hardmetalen inserts
- Traploze instelling van de freeshoogte zonder gereedschap
- Overbelastingbeveiliging

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.200 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	3000 - 6000 min^{-1}
Laskant	30° en 45°
Max. freeshogte (45°)	6 mm
Min. Ø om binnengaten te fresen	22 mm
Netto gewicht	4,7 kg

Omschrijving	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Jepson elektrische Laskantenfrees - geleverd in een koffer met 30° & 45° gereedschapsopname, en 3 snijplaatjes	495000N	**599,00**
Toebehoor (optioneel)	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
10 snijplaatjes	495001	**102,00**

ELECTRIC BEVELER 45 / 10.6
LASKANTENFREES



€ 822,00
excl. btw

MET 45° GEREEDSCHAPSOPNAME, 6 SNIJPLAATJES EN TOEBEHOREN - ART. 495010

- Uitstekend voor het werk op ronde, rechte en gebogen oppervlakken en vormen
- 6 instelbare snelheden voor de bewerking van verschillende materialen
- Inclusief 45° gereedschapsopname met 6 snijplaatjes
- Met behulp van vierhoek hardmetalen inserts
- Wisselmesjes snel en eenvoudig te vervangen
- Traploze instelling van de freeshoogte zonder gereedschap
- Overbelastingsbeveiliging

Technische gegevens	
Mortorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz
6 snelheden	2.300, 2.600, 3.700, 4.800, 5.800, 6.500 min^{-1}
Laskant	45° (30° & 37,5° optioneel)
Max. freeshoogte (45°)	10,6 mm
Min. Ø om binnengaten te fresen	30 mm
Netto gewicht	6,5 kg

Omschrijving	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Jepson elektrische Laskantenfrees 45/10.6 - geleverd in een koffer met 45° gereedschapsopname met 6 snijplaatjes en toebehoren	495010	**822,00**
Toebehoor (optioneel)	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Snijplaatjes (VE 6 Stuks)	495011	**148,00**
37.5° gereedschapsopname	495016	**172,00**
30° gereedschapsopname	495015	**172,00**

ELECTRIC BEVELER 0/15-60/TUBE
LASKANTENFREES

€ 1320,00
excl. btw

MET 12 WISSELMESJES & ADAPTER VOOR BUIZEN Ø 150- 350 MM - ART. 495020N



- De soepel lopende AC inductie-motor levert een hoog koppel en een lange levensduur
- Instelbare freeshoek voor 0° en15° - 60° • Max freesbreedte: 21 mm
- Afkanten van buizen met Ø 150 tot Ø 350 mm, met optionele adapter Ø 300 tot Ø 600 mm
- Inclusief 12 wisselmesjes, adaptervoet voor buizen met Ø 150 - 350 mm, gereedschapshouder en toebehoren
- Wisselmesjes snel en eenvoudig te vervangen
- Precies instelbare freesdiepte

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	3.000 min^{-1}
Hoek instellingen	**60°:** 18 mm, **45°:** 20 mm **37,5°:** 17,8 mm, **30°:** 16,7 mm **15°:** 15,7 mm, **0°:** 21 mm
Afmetingen	503 x 350 x 248 mm
Netto gewicht	20,3 kg

Omschrijving	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Laskantenfrees 0/15-60/Tube - geleverdin een reiskoffer met 12 wisselmesjes, adaptervoet voor buizen met Ø 150 - Ø 350 mm, gereedschapshouder en toebehoren	495020N	**1320,00**
Toebehoor (optioneel)	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Adaptervoet voor buizen met Ø 300 tot Ø 600 mm	495040	**149,00**
12 wisselmesjes	495030	**156,00**

BUIZENSCHUURDER & POLIJSTMACHINE 760/40



€ 689,00
excl. btw

IN KUNSTSTOFKOFFER MET TOEBEHOREN - ART. 495050

Leveringsomvang

1. **Kunststofkoffer (572 x 362 x 238 mm)**
2. **Schuurbanden**
   80 (40 x 760 mm) een stuk
   100 (40 x 760 mm) een stuk
   120 (20 x 760 mm) een stuk
3. **Oppervlak polijstband (40 x 760 mm)**

- Toepasselijk voor het grof slijpen tot spiegel polijsten
- Hoge efficiëntie motor met variabele fullwave feedback
- Elektronische toerentalregeling voor zachte start
- Hoge stabiele schijven maken een nauwkeurige controle van de schuurbanden
- Zonder gereedschap wissel van de schuurmiddelen
- De grote rondlopende hoek maakt eenvoudig en snel voorbereiden en afwerken van de buis constructies
  (bijv. Leuningen)

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.200 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	1.600 - 3.200 min^{-1}
Oppervlak snelheden	3 - 12 m/s
Max. bandlengte	760 mm
Max. bandbreedte	40 mm
Netto gewicht	3,4 kg

Omschrijving	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Jepson Buizenschuurder 760/40 - Geleverd in kunststofkoffer met toebehoren	495050	**689,00**

SATINEER-, SCHUUR- & POLIJST-MACHINE 100



€ 550,00
excl. btw

IN KUNSTSTOFKOFFER MET TOEBEHOREN - ART. 495080

- Toepassingsmogelijkheden van grof slijpen tot finishing
- Door de elektronica blijft de snelheid constant, zelfs onder belasting
- Elektronische soft start
- Opblaasbare rol (pomp inbegrepen) past zich aan het te bewerken oppervlakte aan
- Schuurmiddelen zijn zonder gereedschap te wisselen
- Gebruik van zowel slijpschijven en schuurbanden



Oppervlakte schuurrol



Aandrijfpoelie voor banden



Oppervlak polijstbanden



Schuurband



Oppervlak polijstbanden



Schuurbanden: 80, 100, 120 elk een stuk



Luchtpomp



Oppompbare schuurrol



Klittenband sluitimg strap

Technische gegevens		
Motorvermogen		1.200 W
Spanning		230 V / 50 Hz
Onbelast toerental		1000 - 2.400 min^{-1}
Max. Ø gereedschap		100 mm
Max. brede gereedschap		100 mm
Gereedschapsopname		Ø 19 mm x 100 mm met spindelvergrendeling
Netto gewicht		4,8 kg
Omschrijving	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Jepson Satineermachine 100 - geleverd in kunststofkoffer met toebehoren	495080	**550,00**

KERNBOREN HSS-CO

MADE IN GERMANY

Met kernboren van JEPSON
zuinig en sneller boren!
HSS-Co kernboren uit gehard staal*



HSS-Co
kernboren - kort
> Ø 12 - 60 mm
> 30 mm boordiepte
> 19 mm Weldonopname voor boren tot Ø 60 mm



HSS-Co
kernboren - kort
> Ø 61 - 130 mm
> 30 mm boordiepte
> 32 mm Weldonopname voor boren vanaf Ø 61 mm

Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw
490212	16,71	490238	61,18	490263	169,56	490285	246,39
490213	16,99	490239	63,16	490264	172,49	490286	250,16
490214	16,99	490240	63,73	490265	175,63	490287	253,52
490215	17,56	490241	64,01	490266	178,35	490288	257,70
490216	18,41	490242	68,26	490267	181,50	490289	262,09
490217	18,97	490243	71,09	490268	186,52	490290	265,03
490218	19,82	490244	73,64	490269	189,66	490291	297,96
490219	20,11	490245	74,21	490270	193,01	490292	302,38
490220	21,52	490246	74,49	490271	197,41	490293	305,63
490221	22,66	490247	77,32	490272	201,59	490294	309,83
490222	23,22	490248	80,72	490273	204,94	490295	313,08
490223	24,64	490249	81,29	490274	207,24	490296	316,57
490224	25,20	490250	86,10	490275	212,06	490297	320,52
490225	26,34	490251	88,09	490276	215,20	490298	324,01
490226	26,90	490252	90,64	490277	219,59	490299	327,74
490227	28,32	490253	96,02	490278	223,57	4902100	332,38
490228	28,89	490254	100,55	490279	226,72	4902110	409,85
490229	30,30	490255	103,10	490280	230,28	4902120	434,50
490230	31,44	490256	105,36	490281	233,20	4902130	460,32
490231	36,82	490257	109,05	490282	236,13		
490232	39,65	490258	111,60	490283	239,91		
490233	41,07	490259	129,16	490284	242,83		
490234	47,30	490260	139,64				
490235	50,13	490261	161,61				
490236	60,04	490262	164,96				
490237	60,89						

*** Ø mm zie laatste 2 cijfers**

Uitdrijfstift voor kernboren
Ø 12 - 60 mm Weldon 19

	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Uitdrijfstift 075	490200	5,23

Uitdrijfstift voor kernboren
Ø 61 - 100 mm Weldon 32

	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Uitdrijfstift 090	490201	9,34

***Co-inhoud variabel**



HSS-Co
kernboren - lang
> Ø 12 - 60 mm
> 55 mm boordiepte
> 19 mm Weldonopname
voor boren tot Ø 60 mm



HSS-Co
kernboren - lang
> Ø 61 - 130 mm
> 55 mm boordiepte
> 32 mm Weldonopname
voor boren vanaf Ø 61 mm

Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw
490512	23,50	490538	75,62	490563	220,43	490585	320,29
490513	24,17	490539	78,17	490564	224,20	490586	325,31
490514	24,99	490540	78,74	490565	228,39	490587	329,51
490515	25,79	490541	79,31	490566	231,95	490588	334,94
490516	26,61	490542	84,40	490567	235,93	490589	340,81
490517	27,41	490543	88,09	490568	242,41	490590	344,57
490518	28,91	490544	90,92	490569	246,60	490591	387,28
490219	30,53	490545	91,77	490570	251,00	490592	393,10
490520	32,01	490546	92,05	490571	256,65	490593	397,28
490521	33,23	490547	95,73	490572	262,09	490594	402,87
490522	34,57	490548	99,70	490573	266,49	490595	407,06
490523	35,93	490549	100,55	490574	269,42	490596	411,48
490524	37,55	490550	106,50	490575	275,70	490597	416,59
490525	42,28	490551	109,05	490576	279,68	490598	421,24
490526	43,76	490552	111,88	490577	285,54	490599	426,13
490527	45,38	490553	118,68	490578	289,52	4905100	432,18
490528	47,68	490554	124,34	490579	294,76	4905110	532,89
490529	50,12	490555	127,46	490580	299,36	4905120	564,76
490530	52,41	490556	130,29	490581	303,13	4905130	598,49
490531	54,84	490557	134,82	490582	306,89		
490532	57,14	490558	138,22	490583	311,92		
490533	59,43	490559	159,75	490584	315,68		
490534	62,67	490560	172,44				
490535	64,97	490561	210,18				
490536	73,92	490562	214,36				
490537	75,06						

*** Ø mm zie laatste 2 cijfers**

Uitdrijfstift voor kernboren
Ø 12 - 60 mm Weldon 19

	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Uitdrijfstift 100	490500	6,43

Uitdrijfstift voor kernboren
Ø 61 - 100 mm Weldon 32

	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Uitdrijfstift 120	490501	12,17



THE GOLD FINGER
DE KRACHTIGE KERNBOOR MET TIN COATING

Assortiment Gold finger - volgeharde vertinde HSS kernboren:
van 12 mm (490212TiN) t/m 60 mm (490260 TiN) met Weldon 19 mm opname en 30 mm snijlengte
TiN betekend een zeer hoge slijtvastheid, en een geringe reactivering, daardoor wordt de slijtage door koudoplassing aanzienlijk verminderd. De tincooting maakt chippen mogelijk van harde staal soorten, bijv: ST 52 en edelstaal, in tegenstelling met HSS-Cobalt, hiermee is vooral ST 37 mogelijk .



Artikel-Nr./Ø*	Prijs excl. btw
490212TiN	35,30 €
490213TiN	35,62 €
490214TiN	36,25 €
490215TiN	37,20 €
490216TiN	37,52 €
490217TiN	38,15 €
490218TiN	38,52 €
490219TiN	39,42 €
490220TiN	40,69 €
490221TiN	42,28 €
490222TiN	43,05 €
490223TiN	59,51 €
490224TiN	61,41 €
490225TiN	61,41 €
490226TiN	60,78 €
490227TiN	63,32 €
490228TiN	64,59 €
490229TiN	65,54 €
490230TiN	66,81 €
490231TiN	91,68 €
490232TiN	92,63 €
490233TiN	94,85 €
490234TiN	102,15 €
490235TiN	107,22 €

*** Ø mm zie laatste 2 cijfers**



Artikel-Nr./Ø*	Prijs excl. btw
490236TiN	110,39 €
490237TiN	111,35 €
490238TiN	111,98 €
490239TiN	113,88 €
490240TiN	115,79 €
490241TiN	119,91 €
490242TiN	123,40 €
490243TiN	129,43 €
490244TiN	130,86 €
490245TiN	132,28 €
490246TiN	138,31 €
490247TiN	140,85 €
490248TiN	142,75 €
490249TiN	145,29 €
490250TiN	148,46 €
490251TiN	154,81 €
490252TiN	159,88 €
490253TiN	173,53 €
490254TiN	175,43 €
490255TiN	185,26 €
490256TiN	185,26 €
490257TiN	187,80 €
490258TiN	191,61 €
490259TiN	194,78 €
490260TiN	195,73 €
490145TiN	**Set Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Uitdrijfstift**

KERNBOOR SETS

MADE IN GERMANY



The Gold finger
De krachtige kernboor met TiN coating
Art. 490145TiN

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Zeer hoge slijtvastheid en een geringe reactivering
- Langste levensduur

€ 228,00 excl. btw

ART. 490145TIN



HSS-Co Kernborenset
Art. 490145

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Volslijptechnologie
- Langere levensduur
- Verbeterte spaanafvoer

€ 114,00 excl. btw

ART. 490145



Hardmetalen Kernborenset
Art. 490148

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 35 mm
- Weldonopname 19 mm
- Kernboren in roestvrij staal
- Langere levensduur
- Verbeterte spaanafvoer

€ 207,00 excl. btw

ART. 490148



HSS Spiraalborenset
Art. 490400SET

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Boren in kleine ruimtes

€ 159,00 excl. btw

ART. 490400SET

MAGPRO TP 2000
3 IN 1 AUTO REVERSE

PRIME LINE



€ 1752,00
excl. btw

IN KOFFER MET ADAPTER, UNIVERSELE OPNAME VOOR DRAADSNIJTAPS M5 TOT M22 ART. 490190N

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Kernboren	550 / 330 min^{-1} (Onbelast / belast toerental)
Spiraalboren	550 / 330 min^{-1} (Onbelast / belast toerental)
Draadsnijden	150 / 90 min^{-1} (Onbelast / belast toerental)
Draadsnijtaps	Universaalopname M5 tot M22
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	35 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 110 mm
Slag	150 mm
Magneetkracht	15.000 N
Magneetoppervlakte	165 x 80 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	13,7 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
MAGPRO TP 2000 - in koffer met adapter, universele opname voor draadsnijtaps M5 tot M22 (DIN, JIS, ISO), quickwissel systeem voor kernboren en spiraalboren, veiligheidsketting en toebehoren	490190N	**1752,00**

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165M	**56,00**
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	**114,00**
HM-kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	**207,00**
„Gold finger“ kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	**228,00**
Magnetische spanenverwijderaar	490153	**49,90**
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 35 KOMPAKT

PRIME LINE

€ 795,00
excl. btw

IN KOFFER MET SNELSPANOPNAME, VEILIGHEIDSGORDEL EN TOEBEHOREN - ART. 490050





Technische gegevens		
Motorvermogen		1.100 W
Spanning		230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental		650 / 390 min-1
Kernboren Ø x diepte		35 mm x 30 mm
Gereedschapsopname		19 mm Weldon
Magneetkracht		15.000 N
Magneetoppervlakte		165 x 80 mm
Afmetingen		285 x 101 x 198
Netto gewicht		10 kg
Omschrijving	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Magpro 35 Kompakt - levering in koffer met snelspanopname, veiligheidsgordel en toebehoren	490050	**795,00**
Toebehoor (optioneel)	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	**114,00**
HM-kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	**207,00**
„Gold finger“ kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	**228,00**
Spiraalborenset 6-11 mm met Weldon 19 mm opname	490400SET	**159,00**
Magnetische spanenverwijderaar	490153	**49,90**
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 35
STANDARD



€ 757,00
excl. btw

IN EEN KOFFER MET VEILIGHEIDSKETTING EN TOEBEHOREN ART. 490150

Technische gegevens		
Motorvermogen		1.100 W
Spanning		230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental		620 / 350 min^{-1}
Gereedschapsopname		19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L		12 - 35 x 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L		13 x 110 mm
Slag		80 mm
Magneetkracht		15.000 N
Magneetoppervlakte		165 x 80 mm
Koelvloeistof		geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht		12 kg
Omschrijving	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Magpro 35 -230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren	490150	**757,00**
Magpro 35 - 115V geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren	490110	**757,00**
Toebehoor (optioneel)	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	**114,00**
HM-kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	**207,00**
„Gold finger“ kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	**228,00**
Boorkop en adapter 13 mm	490152	**42,00**
Snelspanopname voor MAGPRO 35	490151	**113,00**
Magnetische spanenverwijderaar	490153	**49,90**
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 35
ADJUST 1S/2S



€ 770,00
excl. btw

MAGPRO 35 ADJUST 1S
MET 1 SNELHEID
ART. 490150 1

€ 989,00
excl. btw

MAGPRO 35 ADJUST 2S
MET 2 SCHNELHEDEN
ART. 490150 2

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Snelheid Magpro 35 Adjust 1s Snelheid Magpro 35 Adjust 2s	450/270 min^{-1} 450/270 min^{-1}, 730/440 min^{-1}
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 35 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 - 230 mm
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 90 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	14 kg (Magpro 35/1S) 15 kg (Magpro 35/2S)

Omschrijving	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Magpro 35 Adjust 1S in koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490150 1	**770,00**
Magpro 35 Adjust 1S in koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren + boorkop en adapter 13 mm	490150 1A	**812,00**
Magpro 35 Adjust 2S in koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490150 2	**989,00**
Toebehoor (optioneel)	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	**114,00**
HM-kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	**207,00**
„Gold finger“ kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	**228,00**
Boorkop en adapter 13 mm	490152A	**42,00**
Adapter met Weldon 19 mm (3/4“) voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154	**81,00**
Magnetische spanenverwijderaar	490153	**49,90**

MAGPRO 40/1S
ADJUST SWIVEL

PRIME LINE



€ 889,00
excl. btw

MET VEILIGHEIDSKETTING, ONDERHOUDSGEREEDSCHAP EN KOELVLOEISTOFTANK ART. 490140S



3 spaak en koelbus aan beide zijden te monteren



Draaibare basis: 2 x 15
Uitschuifbare basis: 15 mm

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	450 min -1
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm / 200mm
Magneetkracht	10.500 N
Magneetoppervlakte	158 x 76 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	12 kg

Omschrijving	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Magpro 40/1s Adjust Swivel - levering in koffer met veiligheidsketting, onderhoudsgereedschap en koelvloeistoftank	490140S	**889,00**

Toebehoor (optioneel)	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	**114,00**
HM-kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	**207,00**
„Gold finger“ kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	**228,00**
Boorkop 13 mm - Weldon 19 mm	490152A	**42,00**
Magnetische spanenverwijderaar	490153	**49,90**
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 50/2S ADJUST

€ 995,00
excl. btw

MET SNELSPANOPNAME, VEILIGHEIDSKETTING EN TOEBEHOREN - ART. 490170 2



Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	300 / 180 min^{-1} 400 / 170 min^{-1}
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 50 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 - 230 mm
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 90 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	15,0 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 50/2s Adjust - Geleverd in een koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490170 2	**995,00**

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	**114,00**
HM-kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	**207,00**
„Gold finger“ kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	**228,00**
Boorkop en adapter 13 mm	490152A	**42,00**
Adapter met Weldon 19 mm (3/4“) voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154	**81,00**
Magnetische spanenverwijderaar	490153	**49,90**
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 50/2S



€ 1295,00
excl. btw

IN KOFFER MET VEILIGHEIDSKETTING EN TOEBEHOREN - ART. 490170

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz of 115 V / 60 Hz
Onbelast / belast toerental	**1**. 380 / 230 min^{-1} **2**. 500 / 300 min^{-1}
Gereedschapsopname	19 mm Weldon, M24
Max. kernboren Ø x L	12 - 50 x 70 mm
Max. spiraalboren Ø x L Max. spiraalboren Ø x L MK3	16 x 110 mm 32 x 150 mm
Max. Boordiepte x Ø	75 x 50 mm
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	22,9 kg

Omschrijving	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Magpro 50/2s - 230V Geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren	490170	**1295,00**

Toebehoor (optioneel)	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	**114,00**
HM-kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	**207,00**
„Gold finger“ kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	**228,00**
Boorkop en adapter 16 mm	490173	**104,00**
Snelspanopname voor MAGPRO 50/2s	490172	**51,00**
Magnetische spanenverwijderaar	490153	**49,90**
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 60 AUTOMATIC

PRIME LINE

€ 1895,00
excl. btw

MET VEILIGHEIDSKETTING EN ONDERHOUDSGEREEDSCHAP REF. 491180N



ZOMER 2023

Technische gegevens		
Motorvermogen		1.550 W
Spanning		230V / 50Hz
Onbelast toerental		**1:** 250/135 min^{-1} **2:** 605/330 min^{-1}
Gereedschapsopname		MK2
Max. kernboren Ø x L		60 mm
Max. spiraalboren Ø x L Max. spiraalboren Ø x L MT2		16 x 110 mm 23 x 150 mm
Slag		190 mm
Magneetkracht		15.000N
Magneetoppervlakte		220 x 110 mm
Netto gewicht		19 kg
Afmetingen [mm]		430 (620) x 245 x 325
Omschrijving	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
Magpro 50 Automatic - 230V- levering in koffer met MT2-schacht, veiligheidsketting, karabijnhaak en inbussleutel	491180N	**1895,00**
Toebehoor (optioneel)	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	**114,00**
HM-kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	**207,00**
„Gold finger“ kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	**228,00**
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø $^{9}/_{16}$“, $^{5}/_{8}$“, $^{11}/_{16}$“, $^{3}/_{4}$“, $^{13}/_{16}$“, $^{15}/_{16}$“ + uitdrijfstift	490145IN	**114,00**
Magnetische spanenverwijderaar	490153	**49,90**
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 60/2S



€ 1195,00
excl. btw

IN KOFFER MET VEILIGHEIDSKETTING, EN TOEBEHOREN - ART. 491170N

Technical data	
Motorvermogen	1.550 W
Spanning	230V / 50Hz
Onbelast / belast toerental	**1:** 250/135 min^{-1} **2:** 605/330 min^{-1}
Gereedschapsopname	MK2
Kernboren Ø	60 mm
Max. spiraalboren Ø x L Max. spiraalboren Ø x L MK2	16 x 110 mm 23 x 150 mm
Slag	190 mm
Magneetkracht	15.300N
Netto gewicht	17 kg
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Afmetingen [mm]	430 (620) x 200 x 260

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 60/2S - 230V delivery in carry case with shank, safety chain, carabiner and hex key	491170N	**1195,00**
Toebehoor (optioneel)	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	**114,00**
HM-kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	**207,00**
„Gold finger“ kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	**228,00**
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø $^{9}/_{16}$“, $^{5}/_{8}$“, $^{11}/_{16}$“, $^{3}/_{4}$“, $^{13}/_{16}$“, $^{15}/_{16}$“ + uitdrijfstift	490145IN	**114,00**
Magnetische spanenverwijderaar	490153	**49,90**
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	**16,00**

MAGPRO 75/4S
MAGPRO 75/4S SWIVEL BASE

PRIME LINE





€ 1495,00 excl. btw

MET VEILIGHEIDSKETTINGEN MK3/19 MM ADAPTER ART. 490160

€ 1630,00 excl. btw

MET VEILIGHEIDSKETTING, MK3/19 MM ADAPTER EN VERSTELBARE MAGNEETVOET ART. 490160S

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	**1:** 210 / 120 min^{-1} **2:** 270 / 160 min^{-1} **3:** 410 / 290 min^{-1} **4:** 530 / 310 min^{-1}
Gereedschapsopname	19/32 mm Weldon, MK3
Kernboren Ø	12 - 75 x 75 mm
Max. spiraalboren Ø x L Max. spiraalboren Ø x L MK3	16 x 110 mm 32 x 150 mm
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	24,8 kg (MP75), 27 kg (MP75 Swivel base)

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
MAGPRO 75/4s - 230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en MK3/19mm adapter	490160	**1495,00**
MAGPRO 75/4s SWIVEL BASE - 230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en MK3/19mm adapter	490160S	**1630,00**

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Price excl. btw
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162	**125,00**
Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14	**56,00**
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165	**204,00**
Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165 M5-22	**56,00**
Weldon 32/MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163	**99,00**
Boorkop 16 mm en adapter	490164	**104,00**
Magnetische spanenverwijderaar	490153	**49,90**



PRIME LINE

MAGPRO 80/4S

€ 1237,00
excl. btw

MET SNELSPANOPNAME, SPANBAND, TOEBEHOREN EN MK3/19 MM ADAPTER
ART. 490184

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.600 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	**1:** 190 / 105 min-1 **2:** 300 / 165 min^{-1} **3:** 420 / 230 min-1 **4:** 660 / 365 min^{-1}
Kernbooropname	19/32 mm Weldon, MK3
Kernboren Ø x L	12 - 80 mm x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L Max. spiraalboren Ø x L MK3	16 x 110 mm 32 x 150 mm
Slag	85 mm standaardkernboren, tot 270 mm spiraalboren
Magneetkracht	17.000N
Magneetoppervlakte	220 x 110 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	24 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
MAGPRO 80 4S - in koffer met snelspanopname, spanband, toebehoren en MK3/19 mm adapter voor kernboren Ø 12 - 60 mm	490184	**1237,00**

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	**104,00**
„Gold finger“ kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	**99,00**
Boorkop 16 mm en MK3 adapter	490164	**81,00**
Weldon 32 MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163	**49,90**
Adapter met Weldon 19 mm (3/4“) voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154	**16,00**

MAGPRO 100/M30

PRIME LINE

€ 1869,00
excl. btw

IN KOFFER MET VEILIGHEIDSKETTING EN GEREEDSCHAP - ART. 491100N



Technische gegevens	
Motorvermogen	1.880 W
Spanning	230V / 50Hz
Onbelast / belast toerental	**1**: 90/70 min^{-1} **2**: 185/145 min^{-1} **3**: 305/245 min^{-1} **4**: 605/485 min^{-1}
Kernbooropname	M4-M30
Kernboren Ø x L	100 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Slag	260 mm
Magneetkracht	17.600N
Netto gewicht	26 kg
Afmetingen [mm]	530 (790) x 205 x 300

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 100 M30 - 230V levering in koffer met schacht, veiligheidsketting, karabijnhaak en inbussleutel	491100N	**1869,00**
Toebehoor (optioneel)	**Artikel-Nr.**	**Prijs excl. btw**
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	**114,00**
HM-kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	**207,00**
„Gold finger“ kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	**228,00**
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø $^{9}/_{16}$“, $^{5}/_{8}$“, $^{11}/_{16}$“, $^{3}/_{4}$“, $^{13}/_{16}$“, $^{15}/_{16}$“ + uitdrijfstift	490145IN	**114,00**
Magnetische spanenverwijderaar	490153	**49,90**
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	**16,00**



MAGPRO 40/2S

€ 799,00
excl. btw

MET SPANBAND, ONDERHOUDSUITRUSTING EN KOELVLOEISTOFTANK
ART. 490142

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	650 / 465 min-1 1100 / 790 min-1
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm standaardkernboren, tot 165 mm spiraalboren
Magneetkracht	17.000N
Magneetoppervlakte	170 x 85 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	13 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 40 / 2s levering in koffer met spanband, onderhoudsuitrusting en koelvloeistoftank	490142	**799,00**

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HSS-Co kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145	**42,00**
HM-kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490148	**81,00**
„Gold finger“ kernborenset TiN-coated 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 + uitdrijfstift	490145TiN	**49,90**
Boorkop 13 mm - Weldon 19 mm	490152A	**16,00**
Adapter met Weldon 19 mm (3/4“) voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154	**77,50**

Jepson Power GmbH
Ernst-Abbe-Str. 5
52249 Eschweiler
Germany

Telefoon +31 (0) 616 578 797 | +32 (0) 472 122 285
E-Mail jan.rutjes@jepsonpower.com
Website www.drycutter.com

© JEPSON Power GmbH - Changes, printing errors and omissions excepted.
2023 - Prijzen in €, excl. btw