

MAGPRO 60/2S

**PRIME
LINE**



Carottage jusqu'à Ø 60 mm.

- moteur 2 vitesses
- Adhérence magnétique améliorée
- Conversion simple et rapide en perçage complet grâce au support CM2
- Conforme CE

Livrée avec:

Étui rigide, support pour couteau, chaîne de sécurité, mousqueton et clé Allen.



Coffre



Conversion rapide et facile en forets grâce au support CM2



En option : Collecteur de copeaux magnétique Ref. 490153



Option: Mandrin 16 mm et adaptateur Réf. 490164MK2

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|--|
| Puissance absorbée | 1.550 W |
| Tension d'alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Vitesse | 1: 250 / 135 min ⁻¹ 2: 605 / 330 min ⁻¹ |
| Porte-outil | CM2 |
| Carottage max. Ø | 60 mm |
| Forets max. Ø x L | 16 x 110 mm |
| Forets max. Ø x L CM2 | 23 x 150 mm |
| Course | 190 mm |
| Force magnétique | 15.300N |
| Poids net | 17 kg |
| Hauteur | 430 (620) mm |
| Large | 200 mm |
| longueur | 260 mm |

Description

Magpro 60/2S - 230V Livré en mallette avec support pour carottage, chaîne de sécurité, mousqueton et clé Allen

Référence

491170N

Accessoires (optionnel)

| | |
|--|-----------|
| Jeu de fraises HSS-Co 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490145 |
| Jeu de fraises carbure 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490148 |
| Gold finger jeu de fraises à revêtement TiN 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490145TiN |
| Jeu de fraises HSS-Co Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + éjecteur | 490145IN |
| Collecteur de copeaux magnétique | 490153 |
| Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml) | 490020 |

Fraises coniques HSS avec attachement Weldon 19 à la page 69